



## FRO4 K2 75GPD Waterpure

Cena	<b>430,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>FRO4/2/75</b>
Producent	<b>Waterpure Co</b>

### Opis produktu

#### Filtr osmotyczny FRO4 K2 75GPD Waterpure FRO4 K2 75GPD wydajność ok 283 l/dobę.

Komory (housingi) filtra mają już gwinty zewnętrzne, na podwójnych uszczelkach (oringach) i doskonale chronią przed przeciekami i przed ewentualnym zalaniem.

System Odwróconej Osmozy z końcowym filtrem węglowym - szlifującym filtruje wodę w pięciu stopniach:

- \* Pierwszy stopień - filtr wstępny, 5 mikronów z pianki polipropylenowej. Usuwa nierozpuszczone w wodzie zanieczyszczenia mechaniczne jak rdzę, piasek, muł, itp.
  - \* Drugi stopień - blok węglowy eliminuje chlor i część zanieczyszczeń organicznych.
  - \* Trzeci stopień - membrana osmotyczna usuwa 96-99% wszelkich rozpuszczonych w wodzie związków, jak również bakterie i wirusy.
  - \* Czwarty stopień - węglowy filtr liniowy usuwa substancje lotne nadając wodzie charakterystyczny smak naturalnej źródlanej wody.
- Uzdatniona woda magazynowana jest w ciśnieniowym zbiorniku, z którego pobierana jest przez pojedynczą wylewkę ceramiczną.

Każdy filtr systemu **FRO4 K2 75GPD** składa się z akcesoriów opisanych poniżej w specyfikacji i stanowi kompletny zestaw:

- \* Filtr główny - Ilość stopni filtracji: 4
- \* Membrana: Waterpure Co, 3 LATA TECHNICZNEJ GWARANCJI
- \* Filtr mechaniczny - 5 mikronów (włókna polipropylenowa) - filtracja mechaniczna
- \* Filtr węglowy - 10 mikronów (z łupin kokosowych) - filtracja mechaniczna
- \* Filtr węglowy - liniowy - postfiltracja - uszlachetniony węgiel aktywowany (płukany z łupin orzechów kokosowych)
- \* Zbiornik - 12 litrów (poj. robocza 7-8 litrów - w zależności od ciśnienia i temperatury wody wodociągowej)
- \* Jedno-stopniowa, chromowana, wylewka z zaworem ceramicznym
- \* Przyłącze kanalizacyjne
- \* Ogranicznik przepływu 420cc dostosowany do membran 75GPD.
- \* Podłączenie do instalacji wodociągowej na życzenie 3/8, 1/2 lub 3/4 cala.
- \* Zestaw wężyków połączeniowych
- \* Taśma teflonowa do montażu połączeń gwintowanych
- \* Rodzaj połączenia - szybkozłączki
- \* Średnica gwintów wejścia i wyjścia - 1/4 cala
- \* Ciężar transportowy - 4,5 kg + zbiornik
- \* Wymiary [cm] - 14,5 x 34,0 x 45,0 + zbiornik
- \* Wydajność 24 godzinna - 189 l ( w zależności od ciśnienia i temperatury wody zasilającej)
- \* Ciśnienie wody zasilającej - 2,8 - 6,0 barów
- \* Temperatura wody zasilającej - 2°C - 52°C
- \* Pisemna gwarancja wieczysta, na membranę 3 lata gwarancja techniczna.

\* Instrukcja montażu wysyłana e-mail

Atest PZH

Producent / importer: Waterpure Co.

#### **UWAGA !**

**Istnieje możliwość zamiany membrany osmotycznej z 75GPD na 50 GPD lub 36 GPD.**

**Wydajność membrany i uzyskiwane parametry zależą przede wszystkim od ciśnienia i temperatury wody w sieci. Im mniejsze ciśnienie tym mniejsza wydajność.**

**Zdjęcie informacyjne, w zależności od dostawy filtry mogą się różnić.**

**SERWIS POZNAŃ: 601 818 772 ; 502 187 540**

