Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 07:48

Link do produktu: http://waterpure.pl/fro5-v3-100gpd-supreme-p-457.html



FRO5 V3 100GPD Supreme

Cena	**545,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**FRO5-100SUP**
Producent	**Supreme**

Opis produktu

Filtr osmotyczny Supreme FRO5 100GPD
FRO5 V3 100GPD wydajność ok 378 l/dobę.

Komory (housingi) filtra w najnowszej technologii z gwintem wewnętrznym.
System Odwróconej Osmozy z końcowym filtrem węglowym - szlifującym filtruje wodę w pięciu stopniach:
* Pierwszy i drugi stopień - filtry wstępne, 5 i 1 mikronowe z pianki polipropylenowej. Usuwają nierozpuszczone w wodzie zanieczyszczenia mechaniczne jak rdzę, piasek, muł, itp.
* Trzeci stopień - blok węglowy eliminuje chlor i część zanieczyszczeń organicznych.
* Czwarty stopień - membrana osmotyczna usuwa 96-99% wszelkich rozpuszczonych w wodzie związków, jak również bakterie i wirusy.
* Piąty stopień - węglowy filtr liniowy usuwa substancje lotne nadając wodzie charakterystyczny smak naturalnej źródlanej wody.
Uzdatniona woda magazynowana jest w ciśnieniowym zbiorniku, z którego pobierana jest przez pojedynczą wylewkę ceramiczną.

Każdy filtr systemu **FRO5 100GPD** składa się z akcesoriów opisanych poniżej w specyfikacji i stanowi kompletny zestaw:
* Filtr główny - Ilość stopni filtracji: 5
* Membrana: VONTRON Co. SUPER JAKOŚĆ = 3 LATA TECHNICZNEJ GWARANCJI
* Filtry mechaniczne - 5 i 1 mikronów (włóknina polipropylenowa) - filtracja mechaniczna
* Filtr węglowy - 10 mikronów (z łupin kokosowych) - filtracja mechaniczna
* Filtr węglowy - liniowy - postfiltracja - uszlachetniony węgiel aktwowany (płukany z łupin orzechów kokosowych)
* Zbiornik - 12 litrów (poj. robocza 7-8 litrów - w zależności od ciśnienia wody wodociągowej)
* Jedno-stopniowa, chromowana, wylewka z zaworem ceramicznym
* Przyłącze kanalizacyjne
* Ogranicznik przepływu 550cc dostosowany do membran 100GPD.
* Podłączenie do instalacji wodociągowej na życzenie 3/8, 1/2 lub 3/4 cala.
* Zestaw wężyków połączeniowych
* Taśma teflonowa do montażu połączeń gwintowanych
* Rodzaj połączenia - szybkozłączki
* Średnica gwintów wejścia i wyjścia - 1/4 cala
* Ciężar transportowy - 5,5 kg + zbiornik
* Wymiary [cm] - 14,5 x 34,0 x 45,0 + zbiornik
* Wydajność 24 godzinna - 378 l (w zależności od ciśnienia i temperatury wody zasilającej
* Ciśnienie wody zasilającej - 2,8 - 6,0 barów
* Temperatura wody zasilającej - 2°C - 52°C
* Pisemna gwarancja wieczysta, na membranę 3 lata gwarancja techniczna.

* Książka - instrukcja producenta

Gwarancja: membrana 3 lata (techniczna), filtr - gwarancja wieczysta.
Atest PZH
Producent / importer: Aquafilter / Supreme

UWAGA !
Wydajność membrany i uzyskiwane parametry zależą przede wszystkim od ciśnienia i temperatury wody w sieci. Im mniejsze ciśnienie tym mniejsza wydajność.

SERWIS POZNAŃ: 601 818 772 ; 502 187 540