



## FRO6 100GPD TOP FILTER

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>461,00 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b>     |
| Numer katalogowy | <b>SOO100-6-12</b>   |
| Producent        | <b>Top Filter TF</b> |

### Opis produktu

#### Filtr osmotyczny FRO6 100GPD TF

**FRO6 100GPD** wydajność ok 378 l/dobę/ w przypadku filtrów kuchennych jest wersją dla wymagających. Komory (housingi) filtra mają już gwinty zewnętrzne, na podwójnych uszczelkach (oringach) i doskonale chronią przed przeciekami i przed ewentualnym zalaniem.

System Odwróconej Osmozy z końcowym filtrem węglowym - szlifującym filtruje wodę w pięciu stopniach:

- \* Pierwszy i drugi stopień - filtry wstępne, 5 i 1 mikronowe z pianki polipropylenowej. Usuwiają nierozpuszczone w wodzie zanieczyszczenia mechaniczne jak rdzę, piasek, muł, itp.
- \* Trzeci stopień - blok węglowy eliminuje chlor i część zanieczyszczeń organicznych.
- \* Czwarty stopień - membrana osmotyczna usuwa 96-99% wszelkich rozpuszczonych w wodzie związków, jak również bakterie i wirusy.
- \* Piąty stopień - węglowy filtr liniowy usuwa substancje lotne nadając wodzie charakterystyczny smak naturalnej źródlanej wody.
- \* Szósty stopień - mineralizator dolomitowy. Mineralizacja wody.

Uzdatniona woda magazynowana jest w ciśnieniowym zbiorniku, z którego pobierana jest przez podwójną wylewkę ceramiczną.

Każdy filtr systemu **FRO6 100GPD** składa się z akcesoriów opisanych poniżej w specyfikacji i stanowi kompletny zestaw:

- \* Filtr główny - Ilość stopni filtracji: 6
- \* Membrana: Vontron Co. SUPER JAKOŚĆ = 3 LATA TECHNICZNEJ GWARANCJI
- \* Filtry mechaniczne - 5 i 1 mikronów (włóknina polipropylenowa) - filtracja mechaniczna
- \* Filtr węglowy - 10 mikronów (z łupin kokosowych) - filtracja mechaniczna
- \* Filtr węglowy - liniowy - postfiltracja - uszlachetniony węgiel aktywowany (płukany z łupin orzechów kokosowych)
- \* Mineralizator dolomitowy
- \* Zbiornik - 12 litrów (poj. robocza 7-8 litrów - w zależności od ciśnienia wody wodociągowej)
- \* Dwu-stopniowa, chromowana, wylewka z zaworami ceramicznymi
- \* Przyłącze kanalizacyjne
- \* Ogranicznik przepływu 550cc dostosowany do membran 100GPD.
- \* Podłączenie do instalacji wodociągowej na życzenie 3/8, 1/2 lub 3/4 cala.
- \* Zestaw wężyków połączeniowych
- \* Taśma teflonowa do montażu połączeń gwintowanych
- \* Rodzaj połączenia - szybkozłączki
- \* Średnica gwintów wejścia i wyjścia - 1/4 cala
- \* Ciężar transportowy - 5,5 kg + zbiornik
- \* Wymiary [cm] - 14,5 x 34,0 x 45,0 + zbiornik
- \* Wydajność 24 godzinna - 283 l ( w zależności od ciśnienia i temperatury wody zasilającej)
- \* Ciśnienie wody zasilającej - 2,8 - 6,0 barów
- \* Temperatura wody zasilającej - 2°C - 52°C

Gwarancja: membrana 3 lata (techniczna), filtr - gwarancja wieczysta.

Atest PZH

Producent / importer: TOP FILTER

**Od 2022 została zmieniona szata graficzna filtrów.  
Nowa kolorystyka.**

#### UWAGA !

**Wydajność membrany i uzyskiwane parametry zależą przede wszystkim od ciśnienia i temperatury wody w sieci. Im mniejsze ciśnienie tym mniejsza wydajność.**

**SERWIS POZNAŃ: 601 818 772 ; 502 187 540**

