Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 00:16

Link do produktu: http://waterpure.pl/fro6bio-k2-100gpd-waterpure-infrared-p-1648.html



FRO6BIO K2 100GPD Waterpure INFRARED

Cena	**496,00 zł**
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**FRO6/B/2/100**
Producent	**Waterpure Co**

Opis produktu

Filtr osmotyczny FRO6BIO K2 100GPD Waterpure
FRO6BIO K2 100GPD wydajność ok 378 l/dobę.

Komory (housingi) filtra maja już gwinty zewnętrzne, na podwójnych uszczelkach (oringach) i doskonale chronią przed przeciekami i przed ewentualnym zalaniem.
System Odwróconej Osmozy z końcowym filtrem węglowym - szlifującym filtruje wodę w pięciu stopniach:
* Pierwszy stopień - filtr wstępny, 5 mikronów z pianki polipropylenowej. Usuwa nierozpuszczone w wodzie zanieczyszczenia mechaniczne jak rdzę, piasek, muł, itp.
* Drugi stopień - blok węglowy eliminuje chlor i część zanieczyszczeń organicznych.
* Trzeci stopień - membrana osmotyczna usuwa 96-99% wszelkich rozpuszczonych w wodzie związków, jak również bakterie i wirusy.
* Czwarty stopień - węglowy filtr liniowy usuwa substancje lotne nadając wodzie charakterystyczny smak naturalnej źródlanej wody.
* Piąty stopień - mineralizacja wody. Mineralizator dolomitowy
* Szósty stopień - jonizacja wody, filtr bio ceramiczny
Uzdatniona woda magazynowana jest w ciśnieniowym zbiorniku, z którego pobierana jest przez podwójną wylewkę ceramiczną.

Każdy filtr systemu **FRO6BIO K2 100GPD** składa się z akcesoriów opisanych poniżej w specyfikacji i stanowi kompletny zestaw:
* Filtr główny - Ilość stopni filtracji: 5
* Membrana: Waterpure Co, 3 LATA TECHNICZNEJ GWARANCJI
* Filtr mechaniczny - 5 mikronów (włóknina polipropylenowa) - filtracja mechaniczna
* Filtr węglowy - 10 mikronów (z łupin kokosowych) - filtracja mechaniczna
* Filtr węglowy - liniowy - postfiltracja - uszlachetniony węgiel aktwowany (płukany z łupin orzechów kokosowych)
* Mineralizator dolomitowy
* Jonizator wody S-L-FIR
* Zbiornik - 12 litrów (poj. robocza 5-6 litrów - w zależności od ciśnienia wody wodociągowej)
* Dwu-stopniowa, chromowana, wylewka z zaworami ceramicznymi
* Przyłącze kanalizacyjne
* Ogranicznik przepływu 550cc dostosowany do membran 100GPD.
* Podłączenie do instalacji wodociągowej na życzenie 3/8, 1/2 lub 3/4 cala.
* Zestaw wężyków połączeniowych
* Taśma teflonowa do montażu połączeń gwintowanych
* Rodzaj połączenia - szybkozłączki
* Średnica gwintów wejścia i wyjścia - 1/4 cala
* Ciężar transportowy - 4,5 kg + zbiornik
* Wymiary [cm] - 14,5 x 34,0 x 45,0 + zbiornik
* Wydajność 24 godzinna - 378 l (w zależności od ciśnienia i temperatury wody zasilającej
* Ciśnienie wody zasilającej - 2,8 - 6,0 barów
* Temperatura wody zasilającej - 2^{o}C - 52^{o}C
* Pisemna gwarancja wieczysta, na membranę 3 lata gwarancja techniczna.

* Instrukcja montażu wysyłana e-mail

Gwarancja: membrana 3 lata (techniczna), filtr - gwarancja wieczysta.
Atest PZH
Producent / importer: Waterpure Co.

Uwaga !
Wydajność membrany i uzyskiwane parametry zależą przede wszystkim od ciśnienia i temperatury wody w sieci. Im mniejsze ciśnienie tym mniejsza wydajność.
Zdjęcie informacyjne, w zależności od dostawy filtry mogą się różnić.

SERWIS POZNAŃ: 601 818 772 ; 502 187 540