

Link do produktu: <http://waterpure.pl/fro6bio-k2-100gpd-waterpure-infrared-p-1648.html>

FRO6BIO K2 100GPD Waterpure INFRARED

Cena	496,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	FRO6/B/2/100
Producent	Waterpure Co

Opis produktu

Filtr osmotyczny FRO6BIO K2 100GPD Waterpure FRO6BIO K2 100GPD wydajność ok 378 l/dobę.

Komory (housingi) filtra mają już gwinty zewnętrzne, na podwójnych uszczelkach (oringach) i doskonale chronią przed przeciekami i przed ewentualnym zalaniem.

System Odwróconej Osmozy z końcowym filtrem węglowym - szlifującym filtruje wodę w pięciu stopniach:

- * Pierwszy stopień - filtr wstępny, 5 mikronów z pianki polipropylenowej. Usuwa nierozpuszczone w wodzie zanieczyszczenia mechaniczne jak rdzę, piasek, muł, itp.
 - * Drugi stopień - blok węglowy eliminuje chlor i część zanieczyszczeń organicznych.
 - * Trzeci stopień - membrana osmotyczna usuwa 96-99% wszelkich rozpuszczonych w wodzie związków, jak również bakterie i wirusy.
 - * Czwarty stopień - węglowy filtr liniowy usuwa substancje lotne nadając wodzie charakterystyczny smak naturalnej źródlanej wody.
 - * Piąty stopień - mineralizacja wody. Mineralizator dolomitowy
 - * Szósty stopień - jonizacja wody, filtr bio ceramiczny
- Uzdatniona woda magazynowana jest w ciśnieniowym zbiorniku, z którego pobierana jest przez podwójną wylewkę ceramiczną.

Każdy filtr systemu **FRO6BIO K2 100GPD** składa się z akcesoriów opisanych poniżej w specyfikacji i stanowi kompletny zestaw:

- * Filtr główny - Ilość stopni filtracji: 5
- * Membrana: Waterpure Co, 3 LATA TECHNICZNEJ GWARANCJI
- * Filtr mechaniczny - 5 mikronów (włókna polipropylenowa) - filtracja mechaniczna
- * Filtr węglowy - 10 mikronów (z łupin kokosowych) - filtracja mechaniczna
- * Filtr węglowy - liniowy - postfiltracja - uszlachetniony węgiel aktywowany (płukany z łupin orzechów kokosowych)
- * Mineralizator dolomitowy
- * Jonizator wody S-L-FIR
- * Zbiornik - 12 litrów (poj. robocza 5-6 litrów - w zależności od ciśnienia wody wodociągowej)
- * Dwu-stopniowa, chromowana, wylewka z zaworami ceramicznymi
- * Przyłącze kanalizacyjne
- * Ogranicznik przepływu 550cc dostosowany do membran 100GPD.
- * Podłączenie do instalacji wodociągowej na życzenie 3/8, 1/2 lub 3/4 cala.
- * Zestaw wężyków połączeniowych
- * Taśma teflonowa do montażu połączeń gwintowanych
- * Rodzaj połączenia - szybkozłączki
- * Średnica gwintów wejścia i wyjścia - 1/4 cala
- * Ciężar transportowy - 4,5 kg + zbiornik
- * Wymiary [cm] - 14,5 x 34,0 x 45,0 + zbiornik
- * Wydajność 24 godzinna - 378 l (w zależności od ciśnienia i temperatury wody zasilającej)
- * Ciśnienie wody zasilającej - 2,8 - 6,0 barów
- * Temperatura wody zasilającej - 2°C - 52°C
- * Pisemna gwarancja wieczysta, na membranę 3 lata gwarancja techniczna.

* Instrukcja montażu wysyłana e-mail

Gwarancja: membrana 3 lata (techniczna), filtr - gwarancja wieczysta.

Atest PZH

Producent / importer: Waterpure Co.

Uwaga !

Wydajność membrany i uzyskiwane parametry zależą przede wszystkim od ciśnienia i temperatury wody w sieci. Im mniejsze ciśnienie tym mniejsza wydajność.

Zdjęcie informacyjne, w zależności od dostawy filtry mogą się różnić.

SERWIS POZNAŃ: 601 818 772 ; 502 187 540

