

Link do produktu: <http://waterpure.pl/hydos-a02-dzialanie-antykorozyjne-p-2255.html>



Hydos A02, działanie antykorozyjne

Cena	781,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	HYDOS/A02
Kod producenta	C0000046
Producent	HYDRO-X A/S

Opis produktu

Hydos A02 - instalacje parowe lub ciepłownicze

Zastosowanie i właściwości

HYDOS A02 to preparat zapewniający kompletną ochronę antykorozyjną instalacji kotłowej, parowej oraz kondensatu. Połączenie tych funkcji przyczynia się do: - usunięcia rozpuszczonego tlenu w instalacji kotłowej oraz w parze. - alkalizacji pary i kondensatu; alkalizacja prowadzi do skutecznej neutralizacji dwutlenku węgla. HYDOS A02 dzięki działaniu uchodzących z parą (lotnych) amin zapewnia podwyższoną ochronę antykorozyjną zarówno układu parowego jak i instalacji kondensatu. Ponadto jako produkt oparty na składnikach migrujących do pary posiada tę zaletę, że wprowadza do wody minimalną ilość soli. HYDOS A02 nie zawiera w składzie typowych amin błonkotwórczych tworzący izolacyjny film na warstwie wymiany ciepła.

Dozowanie

Dawkę preparatu HYDOS A02 dobiera się na podstawie ilości i parametrów wody zasilającej kotły parowe (kondensat powrotny + woda po stacji zmiękczenia, uzupełniająca. Preparat dozuje się za pomocą pompki dozującej w postaci skoncentrowanej lub rozcieńczonej. Należy zwrócić jednak uwagę na dobre wymieszanie się preparatu w wodzie zasilającej kocioł parowy. Dawki preparatu zależne są od jakości wody zasilającej kocioł. Dla ochrony kondensatu dawka preparatu uzależniona jest od pH kondensatu. Przy prawidłowo pracującym obiegu woda- para dawka powinna być tak ustawiona, aby pH kondensatu wynosiło 7,5-8,5. Dokładne dawki określone są na podstawie analiz wody.

Analizy

?

Dane techniczne

wygląd zewnętrzny: ciecz bezbarwna
gęstość dla 25°C (g/cm³): 1,01
pH 5% roztworu: ~ 12
rozpuszczalność w wodzie: w każdej koncentracji

Wpływ na środowisko naturalne

Preparat nie wpływa negatywnie na środowisko naturalne.
Woda zawierająca wskazane dawki preparatu może być podawana do ścieków.

Sposób postępowania

Dla ochrony zaleca się stosowanie okularów i gumowych rękawic ochronnych.
W przypadku przedostania się produktu do oczu, oczy płukać natychmiast dużą ilością wody.
Pozostałe informacje odnośnie bezpiecznego postępowania z produktem zawarte są w jego karcie charakterystyki.

Pakowanie:

1 szt. = kanister z tworzywa sztucznego 25l.

Wysyłka:

Przed dokonaniem zakupu prosimy o zapytanie o dostępność !

Ze względów bezpieczeństwa, oraz bezpieczeństwa dostawy, preparaty chemiczne w kanistrach 25kg wysyłane są wyłącznie na pół paletach.
Na pół paletcie wysyłamy maksymalnie 6 opakowań chemii w kanistrach po 25kg.

Wysyłka na pół paletach do 150kg.

Wysyłka na paletach do 1000kg.

Przesyłki pół paletowe i paletowe nie są realizowane w opcji za pobraniem !

Zdjęcia informacyjne

SERWIS POZNAŃ: 601 818 772 ; 502 187 540