

Link do produktu: <http://waterpure.pl/hydos-c135-inhibitor-korozji-stabilizator-twardosci-p-2241.html>

Hydos C135, inhibitor korozji, stabilizator twardości

Cena	597,40 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	HYDOS/C135
Kod producenta	C0000025
Producent	HYDRO-X A/S

Opis produktu

Hydos C135 - woda przemysłowa - chłodzenie

Zastosowanie i właściwości

HYDOS C 135 jest inhibitorem korozji oraz stabilizatorem twardości w otwartych wodnych obiegach wody chłodzącej.

Działanie preparatu polega na obniżeniu/usunięciu twardości węglanowej.

Dzięki zastosowaniu odpowiednio dobranych substancji czynnych doskonale stabilizuje twardość oraz zabezpiecza system przed korozją.

Preparat posiada własności dyspergujące.

Połączenie substancji czynnych wspomaga tworzenie antykorozyjnej warstwy ochronnej dla stali, żelaza, żeliwa i metali kolorowych oraz tworzy warstwę ochronną cynku.

Dozowanie

HYDOS C135 dozować należy proporcjonalnie do ilości wody uzupełniającej przy pomocy pompy dozującej lub w sposób automatyczny w zależności od ciągłego pomiaru pH wody obiegowej.

Dozować w miejsce zapewniające dobre wymieszanie się preparatu z wodą.

Sprzęt dozujący i elementy mające bezpośredni kontakt z produktem powinny być wykonane z tworzywa sztucznego.

Ilość preparatu zależy od budowy instalacji procesowej, obciążenia instalacji, ilości wody uzupełniającej układ oraz jakości wody.

Dawka preparatu 150 – 600 ppm.

Analizy

Zawartość preparatu w wodzie ustalamy za pomocą testu do analizy ilości fosfonianów

Dane techniczne

wygląd zewnętrzny: przezroczysta ciecz

gęstość dla 25°C (g/cm³): 1,34

pH 1% roztworu: 2,1

rozpuszczalność w wodzie: w każdej koncentracji

Wpływ na środowisko naturalne

Preparat w zalecanych dawkach nie wpływa negatywnie na środowisko naturalne.

Woda zawierająca wskazane dawki preparatu może być podawana do ścieków.

Sposób postępowania

Hydos C135 jest klasyfikowany jako niebezpieczny.

Podczas manipulowania produktem należy stosować rękawice oraz okulary ochronne.

Pozostałe informacje zawarte są w karcie charakterystyki produktu.

Pakowanie:

1 szt. = kanister z tworzywa sztucznego 25l.

Wysyłka:

Przed dokonaniem zakupu prosimy o zapytanie o dostępność !

Ze względów bezpieczeństwa, oraz bezpieczeństwa dostawy, preparaty chemiczne w kanistrach 25kg wysyłane są wyłącznie na pół paletach.

Na pół paletę wysyłamy maksymalnie 6 opakowań chemii w kanistrach po 25kg.

Wysyłka na pół paletach do 150kg.

Wysyłka na paletach do 1000kg.

Przesyłki pół paletowe i paletowe nie są realizowane w opcji za pobraniem !

Zdjęcia informacyjne

SERWIS POZNAŃ: 601 818 772 ; 502 187 540