



Hydro-X, działanie antykorozyjne

Cena	777,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	HYDRO-X
Kod producenta	C0000002
Producent	HYDRO-X A/S

Opis produktu

Hydro-X - instalacje parowe lub ciepłownicze

Zastosowanie i właściwości

HYDRO-X hamuje procesy korozyjne w instalacji kotła parowego. Działanie antykorozyjne jest wielokierunkowe: ma własności odgazowujące (wiązaną tlen, dwutlenek węgla), wspomaga tworzenie magnetytowej warstwy ochronnej wewnątrz powierzchni instalacji kotłowej. HYDRO-X usuwa kamień kotłowy w trakcie eksploatacji, bez konieczności postojów. Rozkruszony kamień kotłowy zamieniany jest na luźny, mobilny osad, który łatwo usunąć poprzez odmulanie kotła parowego. HYDRO-X nie dopuszcza również do formowania się nowego kamienia kotłowego. Przeciwdziała pienieniu się wody w kotle przyczyniając się do produkcji czystej i neutralnej pary technologicznej.

Dozowanie

Za pomocą pompki dozującej lub ręcznie w stanie normalnym lub rozcieńczonym. Należy zwrócić uwagę na dobre wymieszanie się preparatu w wodzie zasilającej kocioł parowy. Ilość dozowanego preparatu Hydro-X jest proporcjonalna do ilości wody zasilającej kotły parowe (kondensat powrotny + woda uzupełniająca po stacji uzdatniania wody). Dawki jednostkowe zależą od jakości wody zasilającej kocioł. Przybliżone dawki preparatu:

- dla wody surowej (twardej) 0,2 litra na 1 tonę produkowanej pary/~1m3 wody zasilającej kocioł,
- dla wody zmiękczonej 0,04 litra na 1 tonę produkowanej pary/~1m3 wody zasilającej kocioł,
- dla wody zdemineralizowanej 0,02-0,03 litra na 1 tonę produkowanej pary/~1m3 wody zasilającej kocioł.

Analiza

?

Dane techniczne

wygląd zewnętrzny: ciecz o kolorze bursztynowym
gęstość dla 25°C (g/cm3): 1,18
pH 1% roztworu: ~ 13,8
rozpuszczalność w wodzie: w każdej koncentracji

Wpływ na środowisko naturalne

Preparat nie wpływa negatywnie na środowisko naturalne. Woda zawierająca wskazane dawki preparatu może być podawana do ścieków.

Sposób postępowania

W postaci skoncentrowanej HYDRO-X jest preparatem żrącym. Dla ochrony zaleca się stosowanie okularów i gumowych rękawic ochronnych. W przypadku przedostania się produktu do oczu, oczy płukać natychmiast dużą ilością wody. Pozostałe informacje odnośnie bezpiecznego postępowania z produktem zawarte są w jego karcie charakterystyki.

Pakowanie:

1 szt. = kanister z tworzywa sztucznego 25l.

Wysyłka:

Przed dokonaniem zakupu prosimy o zapytanie o dostępność !

Ze względów bezpieczeństwa, oraz bezpieczeństwa dostawy, preparaty chemiczne w kanistrach 25kg wysyłane są wyłącznie na pół paletach.

Na pół paletach wysyłamy maksymalnie 6 opakowań chemii w kanistrach po 25kg.

Wysyłka na pół paletach do 150kg.

Wysyłka na paletach do 1000kg.

Przesyłki pół paletowe i paletowe nie są realizowane w opcji za pobraniem !

Zdjęcia informacyjne

SERWIS POZNAŃ: 601 818 772 ; 502 187 540