

Link do produktu: <http://waterpure.pl/hydro-x-e10-super-dzialanie-antykorozyjne-p-2250.html>

Hydro-X E10 Super, działanie antykorozyjne

Cena	897,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	HYDRO-X/E10-S
Kod producenta	C0000027
Producent	HYDRO-X A/S

Opis produktu

Hydro-X E10 Super - instalacje parowe lub ciepłownicze

Zastosowanie i właściwości

HYDRO-X E-10 SUPER hamuje procesy korozyjne w instalacji obiegów ciepłowniczych. Działanie antykorozyjne jest wielokierunkowe: ma własności odgazowujące (wiązaną tlen, dwutlenek węgla), wspomaga tworzenie magnetytowej warstwy ochronnej wewnątrz powierzchni instalacji kotłowej oraz całej instalacji przesyłowej. HYDRO-X E-10 SUPER usuwa kamień kotłowy w trakcie eksploatacji bez konieczności postojów. Rozkruszony kamień kotłowy zamieniany jest na luźny, mobilny osad, który łatwo usunąć można poprzez odmulanie lub filtrację. HYDRO-X E-10 SUPER nie dopuszcza również do formowania się nowego kamienia kotłowego. HYDRO-X E-10 SUPER charakteryzuje się zwiększoną właściwością wiązania tlenu w wodzie.

Dozowanie

Ilość dozowanego preparatu HYDRO-X E-10 SUPER jest proporcjonalna do ilości wody uzupełniającej zład. Preparat może być dozowany za pomocą pompki dozującej lub ręcznie w postaci skoncentrowanej lub rozcieńczonej. Dawki jednostkowe zależne są od jakości wody uzupełniającej zład. Przybliżone dawki preparatu:

- dla wody surowej (twardej) 0,2 litra na 1 tonę produkowanej pary/~1m3 wody zasilającej kocioł,
- dla wody zmiękczonej 0,04 litra na 1 tonę produkowanej pary/~1m3 wody zasilającej kocioł,
- dla wody zdemineralizowanej 0,02-0,03 litra na 1 tonę produkowanej pary/~1m3 wody.

Dokładne dawki określone są na podstawie analiz wody. Odczyn wody obiegowej powinien wahać się w granicach $9,8 \pm 0,2$

Analizy

?

Dane techniczne

wygląd zewnętrzny: ciecz o kolorze bursztynowym
gęstość dla 25°C (g/cm3): 1,12
pH 1% roztworu: ~ 13,5
rozpuszczalność w wodzie: w każdej koncentracji

Wpływ na środowisko naturalne

Woda chłodząca, do której został dodany Hydro-X E-10 Super nie wywiera szkodliwego efektu dla ścieków w związku z ich oczyszczaniem w oczyszczalniach ścieków. Organiczne składniki zawarte w Hydro-X E-10 Super są biodegradowalne.

Sposób postępowania

W postaci skoncentrowanej HYDRO-X E10 Super jest preparatem żrącym. Dla ochrony zaleca się stosowanie okularów i gumowych rękawic ochronnych. W przypadku przedostania się produktu do oczu, oczy płukać natychmiast dużą ilością wody. Pozostałe informacje odnośnie bezpiecznego postępowania z produktem zawarte są w jego karcie charakterystyki.

Pakowanie:

1 szt. = kanister z tworzywa sztucznego 25l.

Wysyłka:

Przed dokonaniem zakupu prosimy o zapytanie o dostępność !

Ze względów bezpieczeństwa, oraz bezpieczeństwa dostawy, preparaty chemiczne w kanistrach 25kg wysyłane są wyłącznie na pół paletach.

Na pół paletcie wysyłamy maksymalnie 6 opakowań chemii w kanistrach po 25kg.

Wysyłka na pół paletach do 150kg.

Wysyłka na paletach do 1000kg.

Przesyłki pół paletowe i paletowe nie są realizowane w opcji za pobraniem !

Zdjęcia informacyjne

SERWIS POZNAŃ: 601 818 772 ; 502 187 540