

Link do produktu: <http://waterpure.pl/hydrocor-201-inhibitor-korozji-stabilizator-kwasowosci-p-1352.html>

Hydrocor 201, inhibitor korozji, stabilizator kwasowości

Cena	1 215,40 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	HYD/201
Kod producenta	C0000004
Producent	HYDRO-X A/S

Opis produktu

Hydrocor 201 - woda przemysłowa - chłodzenie

Zastosowanie i właściwości:

HYDROCOR 201 jest inhibitorem korozji i stabilizatorem twardości dla wody obiegowej chłodzącej.

Preparat chroni przed korozją stal, żelazo, metale kolorowe oraz zapobiega wytrącaniu się kamienia kotłowego w otwartych wodnych obiegach chłodniczych.

HYDROCOR 201 jest wodnym roztworem kopolimeru akrylowego i chlorku cynku.

Cynk obecny jest w postaci katodowego inhibitora korozji dla zapobiegania przed korozją.

Dodatkową zaletą preparatu Hydrocor 201 jest ochrona instalacji ocynkowanej.

Odpowiednio dobrane polimery obecne w preparacie utrzymują w stanie rozpuszczonym jony wapnia i magnezu, które w normalnych warunkach utworzyłyby warstwę kamienia kotłowego.

Dodatkowo tworzony jest film pasywny mający na celu dodatkową ochronę antykorozyjną.

Działanie HYDROCOR 201 oparte jest na niedopuszczaniu do krystalizacji, czyli tworzenia się narostów kamienia kotłowego.

Preparat posiada właściwości dyspersyjne, nie jest agresywny dla uszczelnień oraz części niemetalicznych.

Dozowanie:

HYDROCOR 201 dozować należy proporcjonalnie do ilości wody uzupełniającej przy pomocy pompy dozującej.

Dla małych obiegów dozowanie może być ręczne. Instalacja dozująca powinna być wykonana z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej.

Ilość preparatu zależy od: obciążenia termicznego powierzchni chłodzącej, stopnia cyrkulacji wody, zawartości części stałych w wodzie.

Dawka preparatu: 30-100 ml/m³ wody uzupełniającej.

Dane techniczne:

wygląd zewnętrzny: lepka ciecz o barwie jasnożółtej

gęstość dla 20°C (g/cm³): ~ 1,13

pH 1% roztworu: 3-4

rozpuszczalność w wodzie: w każdej koncentracji

Wpływ na środowisko naturalne:

Preparat wprowadzony do kanalizacji w niewielkich ilościach nie powoduje zakłócenia pracy biologicznej oczyszczalni ścieków.

Sposób postępowania

Podczas prac z produktem zaleca się stosowanie rękawic i okularów ochronnych.

W przypadku przedostania się produktu do oczu, oczy płukać dużą ilością wody.

Pakowanie:

1 szt. = kanister z tworzywa sztucznego 25l.

Wysyłka:

Przed dokonaniem zakupu prosimy o zapytanie o dostępność !

Ze względów bezpieczeństwa, oraz bezpieczeństwa dostawy, preparaty chemiczne w kanistrach 25kg wysyłane są wyłącznie na pół paletach.

Na pół paletę wysyłamy maksymalnie 6 opakowań chemii w kanistrach po 25kg.

Wysyłka na pół paletach do 150kg.

Wysyłka na paletach do 1000kg.

Przesyłki pół paletowe i paletowe nie są realizowane w opcji za pobraniem !

Zdjęcia informacyjne

SERWIS POZNAŃ: 601 818 772 ; 502 187 540