

Link do produktu: <http://waterpure.pl/hydrocor-226-inhibitor-korozji-stabilizator-kwasowosci-p-2213.html>

Hydrocor 226, inhibitor korozji, stabilizator kwasowości

Cena	1 293,80 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	HYD/226
Kod producenta	C0000034
Producent	HYDRO-X A/S

Opis produktu

Hydrocor 226 - woda przemysłowa - chłodzenie

Zastosowanie i właściwości

HYDROCOR 226 jest inhibitorem korozji oraz stabilizatorem twardości w otwartych wodnych obiegach wody chłodzącej, również przy wysokiej koncentracji jonów wapnia i magnezu, czyli wysokiej twardości wody. HYDROCOR 226 składa się z mieszaniny organicznych stabilizatorów twardości wody, może być stosowany w układach, gdzie woda uzupełniająca jest zmiękczona lub surowa. Odpowiednio dobrane polimery wchodzące w skład preparatu w reakcji z twardością wody tworzą antykorozyjną warstwę ochronną. Dodatkowo tworzony jest film pasywnujący, mający na celu dodatkową ochronę antykorozyjną. Preparat posiada własności dyspersyjne.

Dozowanie

HYDROCOR 226 dozować należy proporcjonalnie do ilości wody uzupełniającej przy pomocy pompy dozującej lub ręcznie. Dozować w miejsce zapewniające dobre wymieszanie się preparatu z wodą. Sprzęt dozujący i elementy mające bezpośredni kontakt z produktem powinny być wykonane z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej.

Ilość preparatu zależy od budowy instalacji procesowej, obciążenia instalacji, ilości wody uzupełniającej układ oraz twardości wody.

Dawka preparatu: 20-100 ml/m³ wody uzupełniającej.

Analizy

Zawartość preparatu w wodzie ustalamy za pomocą testu do analizy ilości fosfonianów (phosphonate).

Dane techniczne

wygląd zewnętrzny: przezroczysta ciecz
gęstość dla 20°C (g/cm³): ~1,14
pH 1% roztworu: 2-3
rozpuszczalność w wodzie: w każdej koncentracji

Wpływ na środowisko naturalne

Preparat nie wpływa negatywnie na środowisko naturalne. Woda zawierająca wskazane dawki preparatu może być podawana do ścieków.

Sposób postępowania

Podczas prac z produktem zaleca się stosowanie rękawic i okularów ochronnych. W przypadku przedostania się produktu do oczu, oczy płukać dużą ilością wody.

Pakowanie:

1 szt. = kanister z tworzywa sztucznego 25l.

Wysyłka:

Przed dokonaniem zakupu prosimy o zapytanie o dostępność !

Ze względów bezpieczeństwa, oraz bezpieczeństwa dostawy, preparaty chemiczne w kanistrach 25kg wysyłane są wyłącznie na

pół paletach.

Na pół palecie wysyłamy maksymalnie 6 opakowań chemii w kanistrach po 25kg.

Wysyłka na pół paletach do 150kg.

Wysyłka na paletach do 1000kg.

Przesyłki pół paletowe i paletowe nie są realizowane w opcji za pobraniem !

Zdjęcia informacyjne

SERWIS POZNAŃ: 601 818 772 ; 502 187 540