

Link do produktu: <http://waterpure.pl/hydroplex-104-stabilizator-twardosci-p-2239.html>

Hydroplex 104, stabilizator twardości

Cena	1 084,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	HYD-X/104
Kod producenta	C0000104
Producent	HYDRO-X A/S

Opis produktu

Hydroplex 104 - woda przemysłowa - chłodzenie

Zastosowanie i właściwości

HYDROPLEX 104 jest stabilizatorem twardości dla wody obiegowej chłodzącej. Zawiera mieszaninę odpowiednio dobranych polimerów. Polimery łączą twardość wody utrzymując ją w stanie rozpuszczonym. Zapewnia to ochronę przed krystalizacją jonów odpowiedzialnych za powstawanie kamienia. Hydroplex 104 posiada również własności usuwania istniejących osadów kamienia. Rozpuszczony osad może być usunięty przez filtrację lub system upustu wody. Ponadto preparat chroni przed korozją stal, żelazo, metale kolorowe.

Dozowanie

HYDROPLEX 104 dozować należy proporcjonalnie do ilości wody uzupełniającej przy pomocy pompy dozującej lub ręcznie. Instalacja dozująca powinna być wykonana z odpornych chemicznie materiałów. Ilość preparatu zależy od: temperatury powierzchni chłodzącej, stężenia wapnia i magnezu, pH wody chłodzącej, temperatury wody chłodzącej. Dawka preparatu: 20-100 ml/m³ wody uzupełniającej.

Analizy

Zawartość preparatu HYDROPLEX 104 ustala się przy użyciu „MINITESTU 104”.

Dane techniczne

wygląd zewnętrzny: bezbarwna ciecz
gęstość dla 25 °C (g/cm³): ~1,07
pH 1% roztworu: 2-4
rozpuszczalność w wodzie: rozpuszczalny w każdej ilości

Wpływ na środowisko naturalne

Woda chłodząca, do której został dodany Hydroplex 104 nie wywiera szkodliwego efektu dla ścieków w związku z ich oczyszczaniem w oczyszczalniach ścieków.

Sposób postępowania

Podczas prac z produktem zaleca się stosowanie rękawic i okularów ochronnych. W przypadku przedostania się produktu do oczu, oczy płukać dużą ilością wody.

Pakowanie:

1 szt. = kanister z tworzywa sztucznego 25l.

Wysyłka:

Przed dokonaniem zakupu prosimy o zapytanie o dostępność !

Ze względów bezpieczeństwa, oraz bezpieczeństwa dostawy, preparaty chemiczne w kanistrach 25kg wysyłane są wyłącznie na pół paletach.

Na pół paletcie wysyłamy maksymalnie 6 opakowań chemii w kanistrach po 25kg.

Wysyłka na pół paletach do 150kg.

Wysyłka na paletach do 1000kg.

Przesyłki pół paletowe i paletowe nie są realizowane w opcji za pobraniem !

Zdjęcia informacyjne

SERWIS POZNAŃ: 601 818 772 ; 502 187 540