



Lampa UV TMA AMX0

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	30 dni
Numer katalogowy	TMA/AMX0
Producent	TMA Polska

Opis produktu

Lampa UV, sterylizator AMX0 TMA

Sterylicator AMX0 to idealne rozwiązanie do dezynfekcji wody przy średnich instalacjach wodnych – np. domy wielorodzinne, domy wypoczynkowe (do 7-9 łazienek), zakłady przemysłowe, oczka wodne, wanny jacuzzi.

Jest wyposażony w system alarmowy wraz z sygnalizatorem dźwiękowym i świetlnym informującym o awarii bądź przepaleniu promiennika UV. Posiada wbudowany licznik pozostałego czasu pracy, licznik całkowitego czasu pracy oraz licznik liczby włączeń.

Parametry:

Średnica przyłącza:	DN80 (R 3")
Liczba promienników:	1 x 325 W
Trwałość promienników:	16000 h (ok. 666 dni)
Materiał:	Stal kwasoodporna AISI316L
Wykończenie:	Satyna (Ra<0,8µm)
Długość:	1690 mm
Szerokość:	130 mm
Wysokość:	245 mm
Waga z układem sterowania:	17 kg

Układ sterowania:

Zasilanie:	~220V - 240V 50Hz
Moc przyłącza:	360 W
Klasa ochrony szafy sterowniczej:	IP 65
Klasa ochrony układów zasilających:	IP 66
Materiał:	Tworzywo
Wymiary(Dł x sz x wys.):	325x250x120 mm
System alarmowy	Jest
Zdalne włączenie/wyłączenie	Jest
Dźwiękowy sygnalizator uszkodzenia promiennika UV	Jest
Optyczny wskaźnik pracy sterylizatora	Jest
Optyczny wskaźnik uszkodzenia promiennika	Jest
Licznik czasu pracy	Jest
Licznik pozostałego czasu pracy	Jest
Licznik liczby włączeń	Jest
Wyjście na elektrozawór	Jest
Wyprowadzenie sygnału alarmowego	Jest

Wyposażenie:

- Korpus ze stali kwasoodpornej
- Układ zasilający z systemem alarmowym
- Promiennik UV
- Rura osłonowa z czystego kwarcu
- Świecąca mufa – Optyczny wskaźnik uszkodzenia/ pracy promiennika UV
- Kompensator wydłużeń termicznych

Turbolizator
Prowadnica rury osłonowej
System spustowy

Zalety:

Korpus wykonany całkowicie ze stali kwasoodpornej
Optyczny wskaźnik pracy lampy UV
Małe gabaryty
Możliwość pracy w poziomie
Możliwość pracy przy braku przepływu wody
Ciśnienie pracy do 10 bar (1,0 MPa) – możliwość wykonania na 16 bar
Montaż i wymiana promiennika bez używania narzędzi
Wymiana promiennika UV bez rozszczelniania układu
Rura osłonowa z czystego kwarcu – niskie tłumienie promieniowania UV
Szczelna izolacja zasilania promiennika w korpusie sterylizatora (klasa IP 66)

Opcje dodatkowe na zamówienie:

Cyfrowy miernik promieniowania UV	UVC-02
Polerowanie zewnętrzne korpusu	$Ra \leq 0,8 \mu m$
Złącza Tri-Clamp	Rozmiar dowolny
Zmiana rozmiaru kołnierzy	DN25-DN80
Zmiana orientacji wlotu/wylotu wody	
Wykonanie na ciśnienie 16 bar	

Atest: PZH

Gwarancja: 36/24/12, warunki na stronie www.tma.pl

Producent / importer: TMA Polska

SERWIS POZNAŃ: 601 818 772 ; 502 187 540