



Lampa UV TMA D14

Cena	2 973,50 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	7 dni
Numer katalogowy	TMA/D14
Kod producenta	TMA/D14
Producent	TMA Polska

Opis produktu

Lampa UV, sterylizator D14 TMA

Sterylicator D14 stanowi idealne rozwiązanie do dezynfekcji wody przy małych i średnich instalacjach wodnych -np. domy wielorodzinne, małe domy wypoczynkowe (do 3-5 łazienek), biura, zakłady przemysłowe, oczka wodne, wanny jacuzzi.

Jest wyposażony w system alarmowy wraz z sygnalizatorem dźwiękowym i świetlnym informującym o awarii bądź przepaleniu promiennika UV. Posiada wbudowany licznik pozostałego czasu pracy, licznik całkowitego czasu pracy oraz licznik liczby włączeń.

Lampa UV D14 występuje także:

D14-S - wykonana ze stali SS316L

Cena i termin dostawy - prosimy o zapytanie na: pb@maktex.pl

Parametry:

Przepływ nominalny:	7,20 m ³ /h (przy transmisji T 10= 95%, dawce 400 J/m ²)
Średnica przyłącza:	DN40 (R1 1/2")
Liczba promienników:	1 x 90 W
Trwałość promienników:	16000 h (ok. 666 dni)
Materiał:	Stal kwasoodporna SS304L
Wykończenie:	Satyna (Ra<0,8µm)
Długość:	960 mm
Średnica:	130 mm
Waga z układem sterowania:	10,2 kg

Układ sterowania:

Zasilanie:	220V - 240V 50/60Hz
Moc przyłącza:	93 W
Klasa ochrony:	IP 65
Materiał:	ABS
Wymiary(Dł x sz x wys.):	325x250x120 mm
System alarmowy	Jest
Zdalne włączenie/wyłączenie	Jest
Dźwiękowy sygnalizator uszkodzenia promiennika UV	Jest
Optyczny wskaźnik pracy sterylizatora	Jest
Optyczny wskaźnik uszkodzenia promiennika	Jest
Licznik czasu pracy	Jest
Wyjście na elektrozawór	Jest
Wyprowadzenie sygnału alarmowego	Jest

Wyposażenie:

- Korpus ze stali kwasoodpornej
- Układ zasilający
- Promiennik UV
- Rura osłonowa z czystego kwarcu

Świecąca mufa – Optyczny wskaźnik uszkodzenia/ pracy promiennika UV

Zalety:

Optyczny wskaźnik pracy lampy UV
Małe gabaryty
Możliwość pracy w pionie i poziomie
Możliwość pracy przy braku przepływu wody
Ciśnienie pracy do 10 bar (1,0 MPa)
Montaż i wymiana promiennika bez używania narzędzi
Wymiana promiennika UV bez rozszczelniania układu
Rura osłonowa z czystego kwarcu – niskie tłumienie promieniowania UV
Szczelna izolacja zasilania promiennika w korpusie sterylizatora (klasa IP 66)

Opcje dodatkowe na zamówienie:

Cyfrowy miernik promieniowania UV	UVC-02
Polerowanie wewnętrzne korpusu	$Ra \leq 0,8 \mu m$
Złącza Tri-Clamp	Rozmiar dowolny
Zmiana rozmiaru kołnierzy	DN15-DN40
Zmiana rozstawu przyłączy	0-180°

Atest: PZH

Gwarancja: 36/24/12, warunki na stronie www.tma.pl

Producent / importer: TMA Polska

SERWIS POZNAŃ: 601 818 772 ; 502 187 540