

Link do produktu: <http://waterpure.pl/lampa-uv-tma-d2-p-2418.html>

Lampa UV TMA D2

Cena	827,40 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	TMA/D2
Kod producenta	TMA/D2
Producent	TMA Polska

Opis produktu

Lampa UV, sterylizator D2 TMA

Sterylicator D2 stanowi idealne rozwiązanie do dezynfekcji wody przy bardzo małych instalacjach wodnych – ujęcie wody z pojedynczego kranu, akwaria, sadzawki wodne itp.)
Urządzenie jest gotowe do pracy i podłączenia.

Parametry:

Przepływ nominalny:	0,75 m ³ /h (przy transmisji T 10= 95%, dawce 400 J/m ²)
Średnica przyłącza:	DN15 (R1/2")
Liczba promienników:	1 x 16 W
Trwałość promienników:	16000 h (ok. 666 dni)
Materiał:	Stal kwasoodporna SS304L
Wykończenie:	Satyna (Ra<0,8µm)
Długość:	405 mm
Średnica:	70 mm
Waga z układem sterowania:	2,7 kg

Układ sterowania:

Zasilanie:	220V – 230V 50/60Hz
Moc przyłącza:	16 W
Klasa ochrony:	IP 41
Materiał:	ALUMINIUM/ ABS
Wymiary(dł x sz x wys.):	390x83x70 mm
System alarmowy	Brak
Zdalne włączenie/wyłączenie	Brak
Dźwiękowy sygnalizator uszkodzenia promiennika UV	Brak
Optyczny wskaźnik pracy sterylizatora	Jest
Optyczny wskaźnik uszkodzenia promiennika	Jest
Licznik czasu pracy	Brak
Wyjście na elektrozawór	Brak
Wyprowadzenie sygnału alarmowego	Brak

Wyposażenie:

Korpus ze stali kwasoodpornej
Układ zasilający
Promiennik UV
Rura osłonowa z czystego kwarcu
Świecąca mufa – Optyczny wskaźnik uszkodzenia/ pracy promiennika UV

Zalety:

Optyczny wskaźnik pracy lampy UV
Małe gabaryty

Możliwość pracy w pionie i poziomie
Możliwość pracy przy braku przepływu wody
Ciśnienie pracy do 10 bar (1,0 MPa)
Montaż i wymiana promiennika bez używania narzędzi
Wymiana promiennika UV bez rozszczelniania układu
Rura osłonowa z czystego kwarcu – niskie tłumienie promieniowania UV
Szczelna izolacja zasilania promiennika w korpusie sterylizatora (klasa IP 66)

Opcje dodatkowe na zamówienie:

Cyfrowy miernik promieniowania UV	UVC-02
Polerowanie wewnętrzne korpusu	$Ra \leq 0,8 \mu m$
Złącza Tri-Clamp	Rozmiar dowolny
Zmiana rozmiaru kołnierzy	DN15-DN40
Zmiana rozstawu przyłączy	0-180°

Atest: PZH

Gwarancja: 36/24/12, warunki na stronie www.tma.pl

Producent / importer: TMA Polska

SERWIS POZNAŃ: 601 818 772 ; 502 187 540