

Link do produktu: <http://waterpure.pl/lampa-uv-tma-tm0-p-2162.html>

Lampa UV TMA TM0

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	30 dni
Numer katalogowy	TMA/TM0
Producent	TMA Polska

Opis produktu

Lampa UV, sterylizator TM0 TMA

Sterylicator TM0 to idealne rozwiązanie do dezynfekcji wody przy średnich instalacjach wodnych – np. domy wielorodzinne, domy wypoczynkowe (do 7-9 łazienek), zakłady przemysłowe, oczka wodne, wanny jacuzzi.

Jest wyposażony w system alarmowy wraz z sygnalizatorem dźwiękowym i świetlnym informującym o awarii bądź przepaleniu promiennika UV. Posiada wbudowany licznik pozostałego czasu pracy, licznik całkowitego czasu pracy oraz licznik liczby włączeń.

Parametry:

Średnica przyłącza:	DN50 (R2")
Liczba promienników:	1 x 210 W
Trwałość promienników:	16000 h (ok. 666 dni)
Materiał:	Stal kwasoodporna SS316L
Wykończenie:	Satyna (Ra<0,8µm)
Długość:	1125 mm
Średnica:	130 mm
Waga z układem sterowania:	13,0 kg
Układ sterowania:	
Zasilanie:	220V – 240V 50/60Hz
Moc przyłącza:	220 W
Klasa ochrony:	IP 65
Materiał:	ABS
Wymiary(Dł x sz x wys.):	325x250x120 mm
System alarmowy	Jest
Zdalne włączenie/wyłączenie	Jest
Dźwiękowy sygnalizator uszkodzenia promiennika UV	Jest
Optyczny wskaźnik pracy sterylizatora	Jest
Optyczny wskaźnik uszkodzenia promiennika	Jest
Licznik czasu pracy	Jest
Licznik pozostałego czasu pracy	Jest
Licznik liczby włączeń	Jest
Wyjście na elektrozawór	Jest
Wyprowadzenie sygnału alarmowego	Jest

Wyposażenie:

Korpus ze stali kwasoodpornej
 Układ zasilający z systemem alarmowym
 Licznik pozostałego czasu pracy
 Licznik całkowitego czasu pracy i liczby włączeń
 Promiennik UV
 Rura osłonowa z czystego kwarcu
 Świecąca mufa – Optyczny wskaźnik uszkodzenia/ pracy promiennika UV
 Kompensator wydłużeń termicznych
 Turbolizator

Prowadnica rury osłonowej

System spustowy

Komplet wsporników ze stali kwasoodpornej umożliwiające montaż pod dowolnym kątem (0-180°)

Zalety:

Optyczny wskaźnik pracy lampy UV

Małe gabaryty

Możliwość pracy w pionie i poziomie

Możliwość pracy przy braku przepływu wody

Ciśnienie pracy do 10 bar (1,0 MPa)

Montaż i wymiana promiennika bez używania narzędzi

Wymiana promiennika UV bez rozszczelniania układu

Rura osłonowa z czystego kwarcu – niskie tłumienie promieniowania UV

Szczelna izolacja zasilania promiennika w korpusie sterylizatora (klasa IP 66)

Opcje dodatkowe na zamówienie:

Cyfrowy miernik promieniowania UV

UVC-02

Polerowanie wewnętrzne korpusu

Ra≤0,8μm

Złącza Tri-Clamp

Rozmiar dowolny

Zmiana rozmiaru kołnierzy

DN15-DN100

Zmiana rozstawu przyłączy

0-180°

Atest: PZH

Gwarancja: 36/24/12, warunki na stronie www.tma.pl

Producent / importer: TMA Polska

SERWIS POZNAŃ: 601 818 772 ; 502 187 540