

Link do produktu: <http://waterpure.pl/odzelaziacz-odmanganiacz-optimo-300-magnum-293742-uwb-p-1733.html>



Odżelaziacz, odmanganiacz OPTIMO 300, MAGNUM 293/742 UWB

Cena	8 367,90 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	OPTIMO-300-293/742UWB
Producent	Autotrol

Opis produktu

UWAGA ! WAŻNE ! POSŁUCHAJ RADY FACHOWCA ! NIE KUPUJ W POŚPIECHU !

Aby fachowo dobrać odżelaziacz, odmanganiacz lub inne urządzenie wielofunkcyjne, uzdatniające wodę do potrzeb gospodarstwa domowego lub dla przemysłu należy wykonać badanie wody. Wyjątek o tej zasadzie to zmiękczacze wody - woda wodociągowa. Na podstawie badania ustalane jest urządzenie - stacja uzdatniająca wraz z pojemnością butli ciśnieniowej, oraz złoże filtrujące wodę. Złóż uzdatniających jest na rynku kilkanaście, a każde złoże ma inny ciężar właściwy, więc aby dobrze spełniało swoją funkcję należy zbadać wodę pod kątem chemicznym lub bakteriologicznym.

UWAGA !

Posiadamy w ofercie odżelaziacze, odmanganiacze z głowicami Clack, Supreme, RX i inne.
Dostosujemy każdy system do Twoich wymagań.

OPTIMO 300 - 293/742 MAGNUM IT UWB profesjonalny system uzdatniania - odżelaziania wody.

Super wydajne systemy uzdatniania wody dla przemysłu.

Tradycyjny system odżelaziaczy do prawidłowego działania w wielu przypadkach wymaga stosowania środków chemicznych. Systemy OPTIMO, posiadając zamontowaną głowicę MAGNUM / AUTOTROL są w stanie efektywnie usuwać z wody związki żelaza bez użycia chemii. Komora sprężonego powietrza powstająca w górnej części butli systemu sprawia, że nie ma potrzeby stosowania dodatkowych napowietrzaczy. Dodatkowo systemy OPTIMO doskonale nadają się do pracy z hydroforami przeponowymi, w których woda nie ma kontaktu z powietrzem. Zażelaziona woda, zawierająca mangan jest bardzo szkodliwa dla organizmu. Sole żelaza i manganu niekorzystnie działają na układ trawienny, serce oraz nerki. Woda z dużym stężeniem żelaza i manganu jest jedną z najczęstszych przyczyn psucia się drogiego sprzętu AGD (pralka, zmywarka). Obecność jonów żelaza i manganu w wodzie pozostawia na sanitariatach, rdzawe, nieestetyczne zacieki. Pranie w wodzie zażelazonej powoduje, że tekstylia zabarwiają się na kolor „brązowy”.

Dane techniczne:

GŁOWICA 293/742 MAGNUM IT AUTOTROL UWB

Model - 300 (428l złoże ?) **Rodzaj i ilość złoży zależy od ciężaru właściwego dobranej wody wg. badania wody**

Ciśnienie robocze min/max (bar) 2,5/8,6

Temperatura robocza min/max 4 - 43 °C

Złącze elektryczne (V/Hz) 230/50

Przyłącze hydrauliczne (cal) 2" UWB

Maksymalny, chwilowy przepływ (m³/h)

Przepływ nominalny - praca (m³/h)

Rodzaj sterowania: elektroniczne, czasowo - objętościowe

Wydajność pompy potrzebna do płukania złoży (m³/h)

Szerokość (mm)

Wysokość (mm)

Głębokość (mm)

Głębokość, włączając obejście (mm)
Wysokość wlot/wylot (mm)
Wysokość wlot/wylot, włączając obejście (mm)
Wymiary butli (cale) **30x72**
Waga (kg)

WYMAGANIA:

Obowiązkowo badanie wody w przypadku posiadania własnego ujęcia w celu ustalenia typu złoża.
Dostęp do prądu - gniazdko 220-230V.
Dostęp do kanalizacji w celu podłączenia odpływu.

Występują różne typy złożeń o różnym ciężarze właściwym.

Niektóre nie wymagają regeneracji, np. Katalox Light, inne tak.

Regenerantami złożeń mogą być nadmanganian potasu KMnO_4 , lub sól tabletkowana NaCl .

W uzgodnieniu z kupującym do zestawu w opcji dokładane są odpowiednie zbiorniki na regenerant.

Opcje dodatkowe:

Wersja NUB - dopłata 148,90zł
Filtr wstępny - wg. uzgodnień
Zbiornik na regenerant np. solanki - wg. uzgodnień
Zbiornik na regenerant np. nadmanganian potasu - wg. uzgodnień

W każdym zestawie:

- **odżelaziacz kompletny bez złożeń**
- **instrukcja podłączenia i uruchomienia**

Montaż: podłączenie pod instalację za licznikiem wody.

W celu ochrony głowicy przed zanieczyszczeniami mechanicznymi płynącymi w wodzie zaleca się montaż zestawu filtracyjnego - mechanicznego, w zależności od zapotrzebowania lub ilości przepływu wody.

Opcja wysyłki:

Ze względu na zróżnicowanie, waga każdego zestaw potrzebna do wyliczenia kosztów transportu jest ustalana indywidualnie.

Przesyłka gabarytowa - pół paleta do 150kg lub paleta powyżej 100kg, kurier DPD lub PKS.

Wpłata na konto = wysyłka na koszt firmy.

Przesyłki paletowe, pół paletowe nie są realizowane w opcji "za pobraniem".

Wsparcie telefoniczne oraz dobór urządzeń:

w przypadku doboru wielkości urządzenia do Państwa zapotrzebowania oraz w razie problemów służymy fachową pomocą.

Kontakt: **filtry@waterpure.pl.pl**

Gwarancja: 10 lat, elektronika 3 lata

Producent / importer: Autotrol Logix / BWG

SERWIS POZNAŃ: 601 818 772 ; 502 187 540