

Link do produktu: <http://waterpure.pl/pure-mix-plus-11kg-wielofunkcyjne-zastepuje-ecomix-c-p-2352.html>



PURE MIX PLUS, 11kg, wielofunkcyjne, zastępuje ECOMIX C

Cena	315,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	PUREMIX/P-11/12
Kod producenta	PUREMIX/P-11/12
Producent	BWG Components

Opis produktu

PURE MIX PLUS

Złoże wielofunkcyjne, 11kg.

PURE MIX PLUS to połączenie najwyższej jakości żywicy jonowymiennej i złóż filtracyjnych. Złoże wielofunkcyjne serii PURE MIX PLUS skutecznie działa z wodą ze studni i wodociągów miejskich w zakresie dopuszczalnych stężeń żelaza i manganu, jednocześnie redukując główne formy żelaza w wodzie.

Do regeneracji złoża stosowany jest sól tabletkowana - chlorek sodu (NaCl)

Zalety:

- Skutecznie obniżają poziom twardości, żelaza, manganu, jonu amonowego oraz zanieczyszczeń organicznych.
- Posiada aktualny atest PZH, dopuszczający produkt do kontaktu z wodą pitną.
- Przeznaczone do stosowania w przemyśle spożywczym oraz do uzdatniania wody pitnej i ogólnoużytkowej z ujęć własnych oraz wodociągów.
- konkurencyjna cena

Informacje techniczne:

Przepływ – praca, m/h: 20-25
Przepływ – backwash, m/h: 10-15
Przepływ - solankowanie (wolne płukanie), m/h: 3-5
Min. wysokość złoża, mm: 500
Zalecana wysokość złoża, mm: 800
Wolna przestrzeń w butli, %: 40 i więcej
Zużycie soli, g/l: 100*
Stężenie solanki, %: 8-10
Zużycie wody na regenerację, l/litr złoża: poniżej 10

Opakowanie / worek 11,0kg = 12,0 litrów

*Jeżeli do regeneracji używasz chlorku potasu, zwiększ dawkę soli do 150 g/l.

Wydajność:

Twardość, mg/litr: 15,0
Żelazo, mg/litr: 15,0
Mangan, mg/litr: 3,0
Utlenialność, mgO₂/litr: 20,0 (Redukcja 80%)
Amoniak, mg/litr: 4,0
Żywotność złoża, lata: 5

Przepisy bezpieczeństwa:

Opakowanie zawiera: złoże wielofunkcyjne
Oznakowanie opakowań zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 roku.
H319 działa drażniąco na oczy.
P264a dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280 stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronną oczu/ochronę twarzy.
P305+P351+P338.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:
Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.

Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337+P313 w przypadku utrzymywania się działania drażniącego oczy: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Składowanie:

Nigdy nie należy dopuścić do wyschnięcia złoża.
Zawsze składować złoże w zacienionym miejscu.
Składować w temperaturach od 2°C do 27 °C.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnych opakowaniach.

Atest PZH

Opakowanie zbiorcze: 1 szt. = 12,0l = 11,0kg.

Producent / importer: BWG

SERWIS POZNAŃ: 601 818 772 ; 502 187 540