

Link do produktu: <http://waterpure.pl/ro7-v3-100gpd-supreme-premium-jonizator-p-1643.html>



RO7 V3 100GPD Supreme Premium JONIZATOR

Cena	736,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	RO7-100SUP/P
Producent	Supreme

Opis produktu

Filtr osmotyczny Supreme Premium RO7 V3 100GPD Filmtec RO7 V3 100GPD wydajność ok 385 l/dobę.

Komory (housingi) filtra w najnowszej technologii z gwintem wewnętrznym.

System Odwróconej Osmozy z końcowym filtrem węglowym - szlifującym filtruje wodę w pięciu stopniach:

- * Pierwszy i drugi stopień - filtry wstępne, 5 i 1 mikronowe z pianki polipropylenowej. Usuwiają nierozpuszczone w wodzie zanieczyszczenia mechaniczne jak rdzę, piasek, muł, itp.
- * Trzeci stopień - blok węglowy eliminuje chlor i część zanieczyszczeń organicznych.
- * Czwarty stopień - membrana osmotyczna usuwa 96-99% wszelkich rozpuszczonych w wodzie związków, jak również bakterie i wirusy.
- * Piąty stopień - węglowy filtr liniowy usuwa substancje lotne nadając wodzie charakterystyczny smak naturalnej źródlanej wody.
- * Szósty stopień - mineralizator dolomitowy
- * Siódmy stopień - jonizator wody - wkład bioceramiczny S-L-FIR emituje promieniowanie rzędu 2000 ni/cm³.

Promieniowanie podczerwone FIR prowadzi do rozbitcia dużych klastrów wody na mniejsze i w efekcie szybsze i lepsze nawodnienie organizmu, a także szybsze usuwanie toksyn z organizmu.

Uzdatniona woda magazynowana jest w ciśnieniowym zbiorniku, z którego pobierana jest przez podwójną wylewkę ceramiczną.

Każdy filtr systemu **FRO7 100GPD** składa się z akcesoriów opisanych poniżej w specyfikacji i stanowi kompletny zestaw:

- * Filtr główny - Ilość stopni filtracji: 7
- * Membrana: Filmtec DOW Co. SUPER JAKOŚĆ = 3 LATA TECHNICZNEJ GWARANCJI
- * Filtry mechaniczne - 5 i 1 mikronów (włóknina polipropylenowa) - filtracja mechaniczna
- * Filtr węglowy - 10 mikronów (z łupin kokosowych) - filtracja mechaniczna
- * Filtr węglowy - liniowy - postfiltracja - uszlachetniony węgiel aktywowany (ptukany z łupin orzechów kokosowych)
- * Mineralizator dolomitowy
- * Jonizator wody, filtr bioceramiczny S-L-FIR
- * Zbiornik - 12 litrów (poj. robocza 5 - 6 litrów - w zależności od ciśnienia wody wodociągowej)
- * Dwu-stopniowa, chromowana, wylewka z zaworami ceramicznym
- * Przyłącze kanalizacyjne
- * Ogranicznik przepływu 550cc dostosowany do membran 100GPD.
- * Podłączenie do instalacji wodociągowej na życzenie 3/8, 1/2 lub 3/4 cala.
- * Zestaw wężyków połączeniowych
- * Klucze: 1x korpusów, 1x obudowy membrany
- * Taśma teflonowa do montażu połączeń gwintowanych
- * Rodzaj połączenia - szybkozłączki
- * Średnica gwintów wejścia i wyjścia - 1/4 cala
- * Ciężar transportowy - 5,5 kg + zbiornik
- * Wymiary [cm] - 14,5 x 34,0 x 45,0 + zbiornik
- * Wydajność 24 godzinna - 283 l (w zależności od ciśnienia i temperatury wody zasilającej)
- * Ciśnienie wody zasilającej - 2,8 - 6,0 barów
- * Temperatura wody zasilającej - 2°C - 52°C
- * Pisemna gwarancja wieczysta, na membranę 3 lata gwarancja techniczna.

- * Książka - instrukcja producenta

Gwarancja: membrana 3 lata (techniczna), filtr - gwarancja wieczysta.

Atest PZH

Producent / importer: Supreme

UWAGA !

Wydajność membrany i uzyskiwane parametry zależą przede wszystkim od ciśnienia i temperatury wody w sieci. Im mniejsze ciśnienie tym mniejsza wydajność.

SERWIS POZNAŃ: 601 818 772 ; 502 187 540