

Link do produktu: <http://waterpure.pl/ro8-v3-100gpd-supreme-premium-jonizator-redox-p-1644.html>

RO8 V3 100GPD Supreme Premium JONIZATOR, REDOX

Cena	1 150,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	RO8-100SUP/P
Producent	Supreme

Opis produktu

Filtr osmotyczny Supreme Premium RO8 V3 100GPD Filmtec RO8 V3 100GPD wydajność ok 385 l/dobę.

Komory (housingi) filtra w najnowszej technologii z gwintem wewnętrznym.

System Odwróconej Osmozy z końcowym filtrem węglowym - szlifującym filtruje wodę w pięciu stopniach:

* Pierwszy i drugi stopień - filtry wstępne, 5 i 1 mikronowe z pianki polipropylenowej. Usuwiają nierozpuszczone w wodzie zanieczyszczenia mechaniczne jak rdzę, piasek, muł, itp.

* Trzeci stopień - blok węglowy eliminuje chlor i część zanieczyszczeń organicznych.

* Czwarty stopień - membrana osmotyczna usuwa 96-99% wszelkich rozpuszczonych w wodzie związków, jak również bakterie i wirusy.

* Piąty stopień - węglowy filtr liniowy usuwa substancje lotne nadając wodzie charakterystyczny smak naturalnej źródlanej wody.

* Szósty stopień - mineralizator dolomitowy

* Siódmy stopień - jonizator wody - wkład bioceramiczny S-L-FIR emituje promieniowanie rzędu 2000 ni/cm³.

Promieniowanie podczerwone FIR prowadzi do rozbitcia dużych klastrów wody na mniejsze i w efekcie szybsze i lepsze nawodnienie organizmu, a także szybsze usuwanie toksyn z organizmu.

* Ósmy stopień - BIOCERA REDOX S-L-FIR-BIO który skutecznie podnosi pH, jonizuje i alkalizuje wodę (zmiata wolne rodniki, odpowiedzialne za powstawanie wielu chorób).

Obniża potencjał ORP, zmniejsza klasterki wody, a także wzbogaca wodę w pierwiastki mineralne takie jak: wapń, magnez, sód i potas.

Uzdatniona woda magazynowana jest w ciśnieniowym zbiorniku, z którego pobierana jest przez podwójną wylewkę ceramiczną.

Każdy filtr systemu **FRO8 100GPD** składa się z akcesoriów opisanych poniżej w specyfikacji i stanowi kompletny zestaw:

* Filtr główny - Ilość stopni filtracji: 8

* Membrana: Filmtec DOW Co. SUPER JAKOŚĆ = 3 LATA TECHNICZNEJ GWARANCJI

* Filtry mechaniczne - 5 i 1 mikronów (włóknina polipropylenowa) - filtracja mechaniczna

* Filtr węglowy - 10 mikronów (z łupin kokosowych) - filtracja mechaniczna

* Filtr węglowy - liniowy - postfiltracja - uszlachetniony węgiel aktywowany (płukany z łupin orzechów kokosowych)

* Mineralizator dolomitowy

* Jonizator wody, filtr bioceramiczny S-L-FIR

* BIOCERA REDOX S-L-FIR-BIO

* Zbiornik - 12 litrów (poj. robocza 5 - 6 litrów - w zależności od ciśnienia wody wodociągowej)

* Dwu-stopniowa, chromowana, wylewka z zaworami ceramicznym

* Przyłącze kanalizacyjne

* Ogranicznik przepływu 550cc dostosowany do membran 100GPD.

* Podłączenie do instalacji wodociągowej na życzenie 3/8, 1/2 lub 3/4 cala.

* Zestaw wężyków połączeniowych

* Klucze: 1x korpusów, 1x obudowy membrany

* Taśma teflonowa do montażu połączeń gwintowanych

* Rodzaj połączenia - szybkozłączki

* Średnica gwintów wejścia i wyjścia - 1/4 cala

* Ciężar transportowy - 5,5 kg + zbiornik

* Wymiary [cm] - 14,5 x 34,0 x 45,0 + zbiornik

* Wydajność 24 godzinna - 283 l (w zależności od ciśnienia i temperatury wody zasilającej)

* Ciśnienie wody zasilającej - 2,8 - 6,0 barów

* Temperatura wody zasilającej - 2°C - 52°C

* Pisemna gwarancja wieczysta, na membranę 3 lata gwarancja techniczna.

* Książka - instrukcja producenta

Gwarancja: membrana 3 lata (techniczna), filtr - gwarancja wieczysta.

Atest PZH

Producent / importer: Supreme

UWAGA !

Wydajność membrany i uzyskiwane parametry zależą przede wszystkim od ciśnienia i temperatury wody w sieci. Im mniejsze ciśnienie tym mniejsza wydajność.

SERWIS POZNAŃ: 601 818 772 ; 502 187 540