

Link do produktu: <http://waterpure.pl/stacja-duet-dwukolumnowe-eco-a-twin-logix-255764-5-typow-p-2057.html>



## Stacja DUET dwukolumnowe, ECO-A, TWIN LOGIX 255/764, 5 typów

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Dostępność       | <b>Na zamówienie</b>              |
| Czas wysyłki     | <b>3 dni</b>                      |
| Numer katalogowy | <b>EPO-D/255/764/2K/25-60/PAR</b> |
| Producent        | <b>ECO-PURE-OPTIMA / AUTOTROL</b> |

### Opis produktu

#### **UWAGA ! WAŻNE ! POSŁUCHAJ RADY FACHOWCA ! NIE KUPUJ W POŚPIECHU !**

**Aby fachowo dobrać odżelaziacz, odmanganiacz lub inne urządzenie wielofunkcyjne, uzdatniające wodę do potrzeb gospodarstwa domowego lub dla przemysłu, należy wykonać badanie wody.**

**Wyjątek o tej zasady to zmiękczacze wody - woda wodociągowa.**

**Na podstawie badania ustalone jest urządzenie - stacja uzdatniająca, oraz złożo filtrujące wodę.**

**Złożo uzdatniających jest na rynku kilkanaście, więc aby dobrze spełniało swoją funkcję należy zbadać wodę pod kątem chemicznym lub bakteriologicznym.**

#### **UWAGA !**

Posiadamy w ofercie odżelaziacze, odmanganiacze z głowicami Clack, Supreme, RX i inne. Dostosujemy każdy system do Twoich wymagań.

Tradycyjny system odżelaziający do prawidłowego działania w wielu przypadkach wymaga stosowania środków chemicznych. Systemy OPTIMA, posiadając zamontowaną głowicę LOGIX / AUTOTROL są w stanie efektywnie usuwać z wody związki żelaza bez użycia chemii. Komora sprężonego powietrza powstająca w górnej części butli systemu sprawia, że nie ma potrzeby stosowania dodatkowych napowietrzaczy. Dodatkowo systemy OPTIMA doskonale nadają się do pracy z hydroforami przeponowymi, w których woda nie ma kontaktu z powietrzem. Zażelaziona woda, zawierająca mangan jest bardzo szkodliwa dla organizmu. Sole żelaza i manganu niekorzystnie działają na układ trawienny, serce oraz nerki.

Woda z dużym stężeniem żelaza i manganu jest jedną z najczęstszych przyczyn psucia się drogiego sprzętu AGD (pralka, zmywarka). Obecność jonów żelaza i manganu w wodzie pozostawia na sanitariatach, rdzawe, nieestetyczne zacieki.

Pranie w wodzie zażelazionej powoduje, że tekstylia zabarwiają się na kolor brązowy.

**Profesjonalna, przemysłowa, dwukolumnowa stacja ze złożem ECOMIX A jest to urządzenie wielofunkcyjne przeznaczone do usuwania z wody:**

**twierdości  
żelaza  
manganu  
amoniaku  
związków organicznych**

### **Stacje dwukolumnowe DUET TWIN ze sterownikami Autotrol-Logix 255/764 do pracy ciągłej równoległej**

#### **DUET EKO-PURE-OPTIMA 25, sterownik Logix 255/764**

##### **Głowica AUTOTROL.**

urządzenie duet do pracy ciągłej, równoległej z butlami 10x35

zbiorniki soli 2x 70l,

2x złożo 24l, **Ecomix-A**

wydajność nom. 1,3m<sup>3</sup>/h, max. 2,6m<sup>3</sup>/h przy pracy obu kolumn po za regeneracją

2x przyłącze głowicy 1", noryl w standardzie.

**Cena: 6299,50zł**

**Dopłata za bypassy z kpl. przyłączy mosiężnych - dwa komplety - 355,90zł**

---

**Dopłata za orurowanie fabryczne PVC łączące głowice, wyjście PVC DN32 KZ - 748,30zł**  
**Dopłata do zbiorników solanki Eurotrol 140l - 297,80zł**

-----  
**DUET EKO-PURE-OPTIMA 30, sterownik Logix 255/764**

**Głowica AUTOTROL.**

urządzenie duet do pracy ciągłej, równoległej z butlami 10x44  
zbiorniki soli 2x 100l, **Ecomix-A**

2x złoże 30l,

wydajność nom. 1,3m<sup>3</sup>/h, max. 2,6m<sup>3</sup>/h przy pracy obu kolumn po za regeneracją  
2x przyłącze głowicy 1", noryl w standardzie.

**Cena: 6791,30zł**

**Dopłata za bypassy z kpl. przyłączy mosiężnych - dwa komplety - 355,90zł**

**Dopłata za orurowanie fabryczne PVC łączące głowice, wyjście PVC DN32 KZ - 748,30zł**

**Dopłata do zbiorników solanki Eurotrol 140l - 297,80zł**

-----  
**DUET EKO-PURE-OPTIMA 35, sterownik Logix 255/764**

**Głowica AUTOTROL.**

urządzenie duet do pracy ciągłej, równoległej z butlami 10x54  
zbiorniki soli 2x 100l,

2x złoże 35l, **Ecomix-A**

wydajność nom. 1,3m<sup>3</sup>/h, max. 2,6m<sup>3</sup>/h przy pracy obu kolumn po za regeneracją  
2x przyłącze głowicy 1", noryl w standardzie.

**Cena: 7124,00zł**

**Dopłata za bypassy z kpl. przyłączy mosiężnych - dwa komplety - 355,90zł**

**Dopłata za orurowanie fabryczne PVC łączące głowice, wyjście PVC DN32 KZ - 748,30zł**

**Dopłata do zbiorników solanki Eurotrol 140l - 297,80zł**

-----  
**DUET EKO-PURE-OPTIMA 50, sterownik Logix 255/764**

**Głowica AUTOTROL.**

urządzenie duet do pracy ciągłej, równoległej z butlami 13x44  
zbiorniki soli 2x 100l,

2x złoże 50l, **Ecomix-A**

wydajność nom. 2,1m<sup>3</sup>/h, max. 4,2m<sup>3</sup>/h przy pracy obu kolumn po za regeneracją  
2x przyłącze głowicy 1", noryl w standardzie.

**Cena: 8237,70zł**

**Dopłata za bypassy z kpl. przyłączy mosiężnych - dwa komplety - 355,90zł**

**Dopłata za orurowanie fabryczne PVC łączące głowice, wyjście PVC DN32 KZ - 748,30zł**

**Dopłata do zbiorników solanki Eurotrol 140l - 297,80zł**

-----  
**DUET EKO-PURE-OPTIMA 60, sterownik Logix 255/764**

**Głowica AUTOTROL.**

urządzenie duet do pracy ciągłej, równoległej z butlami 13x54  
zbiorniki soli 2x 100l,

2x złoże 60l, **Ecomix-A**

wydajność nom. 2,1m<sup>3</sup>/h, max. 4,2m<sup>3</sup>/h przy pracy obu kolumn po za regeneracją  
2x przyłącze głowicy 1", noryl w standardzie.

**Cena: 9185,60zł**

**Dopłata za bypassy z kpl. przyłączy mosiężnych - dwa komplety - 355,90zł**

**Dopłata za orurowanie fabryczne PVC łączące głowice, wyjście PVC DN32 KZ - 748,30zł**

**Dopłata do zbiorników solanki Eurotrol 140l - 297,80zł**

-----  
**W każdym zestawie:**

- odżelaziacz kompletny
- złoże zasypowe w zabezpieczonym opakowaniu
- instrukcja podłączenia i uruchomienia

**Opcje dodatkowe:**

- bypassy
- lejek do złoża zasypowego
- filtr wstępny ? (typ do ustalenia)
- sól tabletkowana, ilość ?
- wąż popłuczyn

Montaż: podłączenie pod instalację za licznikiem wody.

W celu ochrony głowicy przed zanieczyszczeniami mechanicznymi płynącymi w wodzie zaleca się montaż filtra wstępnego lub inny zestaw filtracyjny - mechaniczny, w zależności od zapotrzebowania lub ilości przepływu wody.

**Wysyłka:**

---

**Koszty wysyłki są ustalane indywidualnie.**

**Przesyłka gabarytowa - pół paleta, paleta, paleta niestandardowa**

**UWAGA!**

**wysyłki półpaletowe, paletowe nie są objęte opcją wysyłki za pobraniem**

**Montujemy urządzenia przemysłowe w całym kraju. Koszty dojazdu, montażu, materiałów są do uzgodnienia.**

Gwarancja: 10 lat, elektronika 3 lata

Atest PZH

Producent / importer: Autotrol / BWG

**SERWIS POZNAŃ: 601 818 772**