

Link do produktu: <http://waterpure.pl/stacja-duet-dwukolumnowe-eco-a-twin-logix-278764tw-3-typy-p-2059.html>



Stacja DUET dwukolumnowe, ECO-A, TWIN LOGIX 278/764TW, 3 typy

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Dostępność | Na zamówienie |
| Czas wysyłki | 3 dni |
| Numer katalogowy | EPO-D/278/764TW/2K/85-155/PAR |
| Producent | ECO-PURE-OPTIMA / AUTOTROL |

Opis produktu

UWAGA ! WAŻNE ! POSŁUCHAJ RADY FACHOWCA ! NIE KUPUJ W POŚPIECHU !

Aby fachowo dobrać odżelaziacz, odmanganiacz lub inne urządzenie wielofunkcyjne, uzdatniające wodę do potrzeb gospodarstwa domowego lub dla przemysłu, należy wykonać badanie wody.

Wyjątek o tej zasady to zmiękczacze wody - woda wodociągowa.

Na podstawie badania ustalone jest urządzenie - stacja uzdatniająca, oraz złożo filtrujące wodę.

Złożo uzdatniających jest na rynku kilkanaście, więc aby dobrze spełniało swoją funkcję należy zbadać wodę pod kątem chemicznym lub bakteriologicznym.

UWAGA !

Posiadamy w ofercie odżelaziacze, odmanganiacze z głowicami Clack, Supreme, RX i inne.

Dostosujemy każdy system do Twoich wymagań.

Tradycyjny system odżelaziający do prawidłowego działania w wielu przypadkach wymaga stosowania środków chemicznych.

Systemy OPTIMA, posiadając zamontowaną głowicę LOGIX / AUTOTROL są w stanie efektywnie usuwać z wody związki żelaza bez użycia chemii.

Komora sprężonego powietrza powstająca w górnej części butli systemu sprawia, że nie ma potrzeby stosowania dodatkowych napowietrzaczy.

Dodatkowo systemy OPTIMA doskonale nadają się do pracy z hydroforami przeponowymi, w których woda nie ma kontaktu z powietrzem.

Zażelaziona woda, zawierająca mangan jest bardzo szkodliwa dla organizmu. Sole żelaza i manganu niekorzystnie działają na układ trawienny, serce oraz nerki.

Woda z dużym stężeniem żelaza i manganu jest jedną z najczęstszych przyczyn psucia się drogiego sprzętu AGD (pralka, zmywarka).

Obecność jonów żelaza i manganu w wodzie pozostawia na sanitariatach, rdzawe, nieestetyczne zacieki.

Pranie w wodzie zażelazonej powoduje, że tekstylia zabarwiają się na kolor brązowy.

Profesjonalna, przemysłowa, dwukolumnowa stacja ze złożem ECOMIX A jest to urządzenie wielofunkcyjne przeznaczone do

usuwania z wody:

twardości

żelaza

manganu

amoniaku

związków organicznych

Stacje dwukolumnowe DUET TWIN ze sterownikami Autotrol-Logix 278/764TW do pracy ciągłej naprzemiennej

DUET EKO-PURE-OPTIMA 85, sterownik Logix 278/764

Głowica AUTOTROL.

urządzenie duet do pracy ciągłej, naprzemiennej z butlami 14x65

zbiorniki soli 2x 200l, JS

2x złożo 84l, **Ecomix-A**

wydajność nom. 1,9m³/h, max. 23,8m³/h przy pracy obu kolumn po za regeneracją

2x przyłącze głowicy 1", noryl w standardzie.

Cena: 10216,40zł

Dopłata za bypassy, dwa komplety - 573,10zł

Orurowanie fabryczne PVC łączące głowice - do wykonania we własnym zakresie
Dopłata do zbiorników solanki Eurotrol 190l - 360,50zł

DUET EKO-PURE-OPTIMA 125, sterownik Logix 278/764

Głowica AUTOTROL.

urządzenie duet do pracy ciągłej, naprzemiennej z butlami 16x65

zbiorniki soli 2x 350l, JS

2x złoże 125l, **Ecomix-A**

wydajność nom. 2,6m³/h, max. 5,2m³/h przy pracy obu kolumn po za regeneracją

2x przyłącze głowicy 1", noryl w standardzie.

Cena: 13681,90zł

Dopłata za bypassy, dwa komplety - 573,10zł

Orurowanie fabryczne PVC łączące głowice - do wykonania we własnym zakresie

Dopłata do zbiorników solanki Eurotrol 340l - 1191,00zł

DUET EKO-PURE-OPTIMA155, sterownik Logix 278/764

Głowica AUTOTROL.

urządzenie duet do pracy ciągłej, naprzemiennej z butlami 18x65

zbiorniki soli 2x 350l, JS

2x złoże 150l, **Ecomix-A**

wydajność nom. 3,3m³/h, max. 6,6m³/h przy pracy obu kolumn po za regeneracją

2x przyłącze głowicy 1", noryl w standardzie.

Cena: 15698,90zł

Dopłata za bypassy, dwa komplety - 573,10zł

Orurowanie fabryczne PVC łączące głowice - do wykonania we własnym zakresie

Dopłata do zbiorników solanki Eurotrol 340l - 1191,00zł

W każdym zestawie:

- odźelaziacz kompletny
- złoże zasypowe w zabezpieczonym opakowaniu
- instrukcja podłączenia i uruchomienia

Opcje dodatkowe:

- bypassy
- lejek do złoża zasypowego
- filtr wstępny ? (typ do ustalenia)
- sól tabletkowana, ilość ?
- wąż popłuczyn

Montaż: podłączenie pod instalację za licznikiem wody.

W celu ochrony głowicy przed zanieczyszczeniami mechanicznymi płynącymi w wodzie zaleca się montaż filtra wstępnego lub inny zestaw filtracyjny - mechaniczny, w zależności od zapotrzebowania lub ilości przepływu wody.

Wysyłka:

Koszty wysyłki są ustalane indywidualnie.

Przesyłka gabarytowa - pół paleta, paleta, paleta niestandardowa

UWAGA!

wysyłki półpaletowe, paletowe nie są objęte opcją wysyłki za pobraniem

Montujemy urządzenia przemysłowe w całym kraju. Koszty dojazdu, montażu, materiałów są do uzgodnienia.

Gwarancja: 10 lat, elektronika 3 lata

Atest PZH

Producent / importer: Autotrol / BWG

SERWIS POZNAŃ: 601 818 772