

Link do produktu: <http://waterpure.pl/stacja-duet-dwukolumnowe-eco-a-twin-magnum-764-it-5-typow-p-2061.html>



Stacja DUET dwukolumnowe, ECO-A, TWIN MAGNUM 764 IT, 5 typów

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	EPO-D/M764TWIN IT2/150-600
Producent	ECO-PURE-OPTIMA / AUTOTROL

Opis produktu

UWAGA ! WAŻNE ! POSŁUCHAJ RADY FACHOWCA ! NIE KUPUJ W POŚPIECHU !

Aby fachowo dobrać odżelaziacz, odmanganiacz lub inne urządzenie wielofunkcyjne, uzdatniające wodę do potrzeb gospodarstwa domowego lub dla przemysłu należy wykonać badanie wody.

Wyjątek o tej zasady to zmiękczacze wody - woda wodociągowa.

Na podstawie badania ustalone jest urządzenie - stacja uzdatniająca, oraz złoże filtrujące wodę.

Złoże uzdatniających jest na rynku kilkanaście, więc aby dobrze spełniało swoją funkcję należy zbadać wodę pod kątem chemicznym lub bakteriologicznym.

UWAGA !

Posiadamy w ofercie odżelaziacze, odmanganiacze z głowicami Clack, Supreme, RX i inne.

Dostosujemy każdy system do Twoich wymagań.

Tradycyjny system odżelaziający do prawidłowego działania w wielu przypadkach wymaga stosowania środków chemicznych.

Systemy OPTIMA, posiadając zamontowaną głowicę LOGIX / AUTOTROL są w stanie efektywnie usuwać z wody związki żelaza bez użycia chemii.

Komora sprężonego powietrza powstająca w górnej części butli systemu sprawia, że nie ma potrzeby stosowania dodatkowych napowietrzaczy.

Dodatkowo systemy OPTIMA doskonale nadają się do pracy z hydroforami przeponowymi, w których woda nie ma kontaktu z powietrzem.

Zażelaziona woda, zawierająca mangan jest bardzo szkodliwa dla organizmu. Sole żelaza i manganu niekorzystnie działają na układ trawienny, serce oraz nerki.

Woda z dużym stężeniem żelaza i manganu jest jedną z najczęstszych przyczyn psucia się drogiego sprzętu AGD (pralka, zmywarka).

Obecność jonów żelaza i manganu w wodzie pozostawia na sanitariatach, rdzawe, nieestetyczne zacieki.

Pranie w wodzie zażelazionej powoduje, że tekstylia zabarwiają się na kolor brązowy.

Profesjonalna, przemysłowa, dwukolumnowa stacja ze złożem ECOMIX A jest to urządzenie wielofunkcyjne przeznaczone do

usuwania z wody:

twardości

żelaza

manganu

amoniaku

związków organicznych

Stacje dwukolumnowe DUET ze sterownikami MAGNUM 764 IT 2" do pracy ciągłej równoległej

DUET EKO-PURE-OPTIMA 150, sterownik Magnum 764TWIN IT 2"

Głowica AUTOTROL.

urządzenie duet do pracy ciągłej, równoległej z butlami 18x65

zbiorniki soli 2x 350l, JS

2x złoże 150l, **Ecomix-A**

wydajność nom. 3,3-6,6m³/h, max. 4,1-8,2m³/h przy pracy obu kolumn po za regeneracją

2x przyłącze głowicy - 2"

Cena: 24057,70zł

Orurowanie PVC łączące głowice - do wykonania we własnym zakresie

Dopłata do zbiorników solanki Eurotrol 340l - 1191,00zł

DUET EKO-PURE-OPTIMA 200, sterownik Magnum 764TWIN IT 2"

Głowica AUTOTROL.

urządzenie duet do pracy ciągłej, równoległej z butlami 21x62

zbiorniki soli 2x 500l, JS

2x złoże 200l, **Ecomix-A**

wydajność nom. 4,4-8,8m³/h, max. 5,5-11,0m³/h przy pracy obu kolumn po za regeneracją

2x przyłącze głowicy - 2"

Cena: 28174,80zł

Orurowanie PVC łączące głowice - do wykonania we własnym zakresie

Dopłata do zbiorników solanki Eurotrol 460l - 1191,00zł

DUET EKO-PURE-OPTIMA 300, sterownik Magnum 764TWIN IT 2"

Głowica AUTOTROL.

urządzenie duet do pracy ciągłej, równoległej z butlami 24x72

zbiorniki soli 2x 500l, JS

2x złoże 300l, **Ecomix-A**

wydajność nom. 5,8-11,6m³/h, max. 7,3-14,6m³/h przy pracy obu kolumn po za regeneracją

2x przyłącze głowicy - 2"

Cena: prosimy o złożenie zapytania na adres filtry@waterpure.pl

Orurowanie PVC łączące głowice - do wykonania we własnym zakresie

Dopłata do zbiorników solanki Eurotrol 460l - 1191,00zł

DUET EKO-PURE-OPTIMA 425, sterownik Magnum 764TWIN IT 2"

Głowica AUTOTROL.

urządzenie duet do pracy ciągłej, równoległej z butlami 30x72

zbiorniki soli 2x 750l, JS

2x złoże 425l, **Ecomix-A**

wydajność nom. 9,1-18,2m³/h, max. 11,4-22,8m³/h przy pracy obu kolumn po za regeneracją

2x przyłącze głowicy - 2"

Cena: prosimy o złożenie zapytania na adres filtry@waterpure.pl

Orurowanie PVC łączące głowice - do wykonania we własnym zakresie

Dopłata do zbiorników solanki Eurotrol 670l - 2005,80zł

DUET EKO-PURE-OPTIMA 600, sterownik Magnum 764TWIN IT 2"

Głowica AUTOTROL.

urządzenie duet do pracy ciągłej, równoległej z butlami 36x72

zbiorniki soli 2x 1000l, JS

2x złoże 600l, **Ecomix-A**

wydajność nom. 13,1-26,2m³/h, max. 16,4-32,8m³/h przy pracy obu kolumn po za regeneracją

2x przyłącze głowicy - 2"

Cena: prosimy o złożenie zapytania na adres filtry@waterpure.pl

Orurowanie PVC łączące głowice - do wykonania we własnym zakresie

Dopłata do zbiorników solanki Eurotrol 920l - 2005,80zł

W każdym zestawie:

- odżelaziacz kompletny
- złoże zasypowe w zabezpieczonym opakowaniu
- instrukcja podłączenia i uruchomienia

Opcje dodatkowe:

- lejek do złoża zasypowego
- filtr wstępny ? (typ do ustalenia)
- sól tabletkowana, ilość ?
- wąż popłuczyn

Montaż: podłączenie pod instalację za licznikiem wody.

W celu ochrony głowicy przed zanieczyszczeniami mechanicznymi płynącymi w wodzie zaleca się montaż filtra wstępnego lub inny zestaw filtracyjny - mechaniczny, w zależności od zapotrzebowania lub ilości przepływu wody.

Wysyłka:

Koszty wysyłki są ustalane indywidualnie.

Przesyłka gabarytowa - pół paleta, paleta, paleta niestandardowa

UWAGA!

wysyłki półpaletowe, paletowe nie są objęte opcją wysyłki za pobraniem

Montujemy urządzenia przemysłowe w całym kraju. Koszty dojazdu, montażu, materiałów są do uzgodnienia.

Gwarancja: 10 lat, elektronika 3 lata
Atest PZH
Producent / importer: Autotrol / BWG

SERWIS POZNAŃ: 601 818 772