

Link do produktu: <http://waterpure.pl/stacja-duet-dwukolumnowe-eco-c-twin-logix-255764-5-typow-p-2189.html>



Stacja DUET dwukolumnowe, ECO-C, TWIN LOGIX 255/764, 5 typów

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	EPO-D/255/764/2K/25-60/PAR
Producent	ECO-PURE-OPTIMA / AUTOTROL

Opis produktu

UWAGA ! WAŻNE ! POSŁUCHAJ RADY FACHOWCA ! NIE KUPUJ W POŚPIECHU !

Aby fachowo dobrać odżelaziacz, odmanganiacz lub inne urządzenie wielofunkcyjne, uzdatniające wodę do potrzeb gospodarstwa domowego lub dla przemysłu, należy wykonać badanie wody.

Wyjątek o tej zasady to zmiękczacze wody - woda wodociągowa.

Na podstawie badania ustalone jest urządzenie - stacja uzdatniająca, oraz złoże filtrujące wodę.

Złoże uzdatniających jest na rynku kilkanaście, więc aby dobrze spełniało swoją funkcję należy zbadać wodę pod kątem chemicznym lub bakteriologicznym.

UWAGA !

Posiadamy w ofercie odżelaziacze, odmanganiacze z głowicami Clack, Supreme, RX i inne.

Dostosujemy każdy system do Twoich wymagań.

Tradycyjny system odżelaziający do prawidłowego działania w wielu przypadkach wymaga stosowania środków chemicznych.

Systemy OPTIMA, posiadając zamontowaną głowicę LOGIX / AUTOTROL są w stanie efektywnie usuwać z wody związki żelaza bez użycia chemii.

Komora sprężonego powietrza powstająca w górnej części butli systemu sprawia, że nie ma potrzeby stosowania dodatkowych napowietrzaczy.

Dodatkowo systemy OPTIMA doskonale nadają się do pracy z hydroforami przeponowymi, w których woda nie ma kontaktu z powietrzem.

Zażelaziona woda, zawierająca mangan jest bardzo szkodliwa dla organizmu. Sole żelaza i manganu niekorzystnie działają na układ trawienny, serce oraz nerki.

Woda z dużym stężeniem żelaza i manganu jest jedną z najczęstszych przyczyn psucia się drogiego sprzętu AGD (pralka, zmywarka).

Obecność jonów żelaza i manganu w wodzie pozostawia na sanitariatach, rdzawe, nieestetyczne zacieki.

Pranie w wodzie zażelazionej powoduje, że tekstylia zabarwiają się na kolor brązowy.

Profesjonalna, przemysłowa, dwukolumnowa stacja ze złożem ECOMIX C jest to urządzenie wielofunkcyjne przeznaczone do usuwania z wody:

twierdości

żelaza

manganu

amoniaku

związków organicznych

Stacje dwukolumnowe DUET TWIN ze sterownikami Autotrol-Logix 255/764 do pracy ciągłej równoległej

DUET EKO-PURE-OPTIMA 25, sterownik Logix 255/764

Głowica AUTOTROL.

urządzenie duet do pracy ciągłej, równoległej z butlami 10x35

zbiorniki soli 2x 70l,

2x złoże 24l, **Ecomix-C**

wydajność nom. 1,3m³/h, max. 2,6m³/h przy pracy obu kolumn po za regeneracją

2x przyłączy głowicy 1", noryl w standardzie.

Cena: 6465,80zł

Dopłata za bypassy z kpl. przyłączy mosiężnych - dwa komplety - 355,90zł

Dopłata za orurowanie fabryczne PVC łączące głowice, wyjście PVC DN32 KZ - 748,30zł
Dopłata do zbiorników solanki Eurotrol 140l - 297,80zł

DUET EKO-PURE-OPTIMA 30, sterownik Logix 255/764

Głowica AUTOTROL.

urządzenie duet do pracy ciągłej, równoległej z butlami 10x44
zbiorniki soli 2x 100l, **Ecomix-C**

2x złoże 30l,

wydajność nom. 1,3m3/h, max. 2,6m3/h przy pracy obu kolumn po za regeneracją
2x przyłącze głowicy 1", noryl w standardzie.

Cena: 6950,40zł

Dopłata za bypassy z kpl. przyłączy mosiężnych - dwa komplety - 355,90zł

Dopłata za orurowanie fabryczne PVC łączące głowice, wyjście PVC DN32 KZ - 748,30zł

Dopłata do zbiorników solanki Eurotrol 140l - 297,80zł

DUET EKO-PURE-OPTIMA 35, sterownik Logix 255/764

Głowica AUTOTROL.

urządzenie duet do pracy ciągłej, równoległej z butlami 10x54
zbiorniki soli 2x 100l,

2x złoże 35l, **Ecomix-C**

wydajność nom. 1,3m3/h, max. 2,6m3/h przy pracy obu kolumn po za regeneracją
2x przyłącze głowicy 1", noryl w standardzie.

Cena: 7319,20zł

Dopłata za bypassy z kpl. przyłączy mosiężnych - dwa komplety - 355,90zł

Dopłata za orurowanie fabryczne PVC łączące głowice, wyjście PVC DN32 KZ - 748,30zł

Dopłata do zbiorników solanki Eurotrol 140l - 297,80zł

DUET EKO-PURE-OPTIMA 50, sterownik Logix 255/764

Głowica AUTOTROL.

urządzenie duet do pracy ciągłej, równoległej z butlami 13x44
zbiorniki soli 2x 100l,

2x złoże 50l, **Ecomix-C**

wydajność nom. 2,1m3/h, max. 4,2m3/h przy pracy obu kolumn po za regeneracją
2x przyłącze głowicy 1", noryl w standardzie.

Cena: 8512,60zł

Dopłata za bypassy z kpl. przyłączy mosiężnych - dwa komplety - 355,90zł

Dopłata za orurowanie fabryczne PVC łączące głowice, wyjście PVC DN32 KZ - 748,30zł

Dopłata do zbiorników solanki Eurotrol 140l - 297,80zł

DUET EKO-PURE-OPTIMA 60, sterownik Logix 255/764

Głowica AUTOTROL.

urządzenie duet do pracy ciągłej, równoległej z butlami 13x54
zbiorniki soli 2x 100l,

2x złoże 60l, **Ecomix-C**

wydajność nom. 2,1m3/h, max. 4,2m3/h przy pracy obu kolumn po za regeneracją
2x przyłącze głowicy 1", noryl w standardzie.

Cena: 9510,60zł

Dopłata za bypassy z kpl. przyłączy mosiężnych - dwa komplety - 355,90zł

Dopłata za orurowanie fabryczne PVC łączące głowice, wyjście PVC DN32 KZ - 748,30zł

Dopłata do zbiorników solanki Eurotrol 140l - 297,80zł

W każdym zestawie:

- odżelaziacz kompletny
- złoże zasypowe w zabezpieczonym opakowaniu
- instrukcja podłączenia i uruchomienia

Opcje dodatkowe:

- bypassy
- lejek do złoża zasypowego
- filtr wstępny ? (typ do ustalenia)
- sól tabletkowana, ilość ?
- wąż popłuczyn

Montaż: podłączenie pod instalację za licznikiem wody.

W celu ochrony głowicy przed zanieczyszczeniami mechanicznymi płynącymi w wodzie zaleca się montaż filtra wstępnego lub inny zestaw filtracyjny - mechaniczny, w zależności od zapotrzebowania lub ilości przepływu wody.

Wysyłka:

Koszty wysyłki są ustalane indywidualnie.

Przesyłka gabarytowa - pół paleta, paleta, paleta niestandardowa

UWAGA!

wysyłki półpaletowe, paletowe nie są objęte opcją wysyłki za pobraniem

Montujemy urządzenia przemysłowe w całym kraju. Koszty dojazdu, montażu, materiałów są do uzgodnienia.

Gwarancja: 10 lat, elektronika 3 lata

Atest PZH

Producent / importer: Autotrol / BWG

SERWIS POZNAŃ: 601 818 772