

Link do produktu: <http://waterpure.pl/stacja-duet-dwukolumnowe-eco-c-twin-logix-278764-3-typy-p-2193.html>



## Stacja DUET dwukolumnowe, ECO-C, TWIN LOGIX 278/764, 3 typy

Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>EPO-D/278/764/2K/85-155</b>
Producent	<b>ECO-PURE-OPTIMA / AUTOTROL</b>

### Opis produktu

#### **UWAGA ! WAŻNE ! POSŁUCHAJ RADY FACHOWCA ! NIE KUPUJ W POŚPIECHU !**

**Aby fachowo dobrać odżelaziacz, odmanganiacz lub inne urządzenie wielofunkcyjne, uzdatniające wodę do potrzeb gospodarstwa domowego lub dla przemysłu, należy wykonać badanie wody.**

**Wyjątek o tej zasady to zmiękczacze wody - woda wodociągowa.**

**Na podstawie badania ustalane jest urządzenie - stacja uzdatniająca, oraz złożo filtrujące wodę.**

**Złożo uzdatniających jest na rynku kilkanaście, więc aby dobrze spełniało swoją funkcję należy zbadać wodę pod kątem chemicznym lub bakteriologicznym.**

#### **UWAGA !**

Posiadamy w ofercie odżelaziacze, odmanganiacze z głowicami Clack, Supreme, RX i inne.

Dostosujemy każdy system do Twoich wymagań.

Tradycyjny system odżelaziający do prawidłowego działania w wielu przypadkach wymaga stosowania środków chemicznych.

Systemy OPTIMA, posiadając zamontowaną głowicę LOGIX / AUTOTROL są w stanie efektywnie usuwać z wody związki żelaza bez użycia chemii.

Komora sprężonego powietrza powstająca w górnej części butli systemu sprawia, że nie ma potrzeby stosowania dodatkowych napowietrzaczy.

Dodatkowo systemy OPTIMA doskonale nadają się do pracy z hydroforami przeponowymi, w których woda nie ma kontaktu z powietrzem.

Zażelaziona woda, zawierająca mangan jest bardzo szkodliwa dla organizmu. Sole żelaza i manganu niekorzystnie działają na układ trawienny, serce oraz nerki.

Woda z dużym stężeniem żelaza i manganu jest jedną z najczęstszych przyczyn psucia się drogiego sprzętu AGD (pralka, zmywarka).

Obecność jonów żelaza i manganu w wodzie pozostawia na sanitariatach, rdzawe, nieestetyczne zacieki.

Pranie w wodzie zażelazionej powoduje, że tekstylia zabarwiają się na kolor brązowy.

**Profesjonalna, przemysłowa, dwukolumnowa stacja ze złożem ECOMIX C jest to urządzenie wielofunkcyjne przeznaczone do usuwania z wody:**

**twardości**

**żelaza**

**manganu**

**amoniaku**

**związków organicznych**

### **Stacje dwukolumnowe DUET TWIN ze sterownikami Autotrol-Logix 278/764 do pracy ciągłej równoległej**

#### **DUET EKO-PURE-OPTIMA 85, sterownik Logix 278/764**

##### **Głowica AUTOTROL.**

urządzenie duet do pracy ciągłej, równoległej z butlami 14x65

zbiorniki soli 2x 200l, JS

2x złożo 84l, **Ecomix-C**

wydajność nom. 1,9m<sup>3</sup>/h, max. 2,5m<sup>3</sup>/h przy pracy jednej kolumny

2x przyłącze głowicy 1", noryl w standardzie.

**Cena: 11914,50zł**

**Dopłata za bypassy, dwa komplety - 573,10zł**

---

**Orurowanie fabryczne PVC łączące głowice - do wykonania we własnym zakresie**  
**Dopłata do zbiorników solanki Eurotrol 190l - 360,50zł**

-----  
**DUET EKO-PURE-OPTIMA 125, sterownik Logix 278/764**

**Głowica AUTOTROL.**

urządzenie duet do pracy ciągłej, równoległej z butlami 16x65  
zbiorniki soli 2x 350l, JS

2x złoże 125l, **Ecomix-C**

wydajność nom. 2,6m<sup>3</sup>/h, max. 3,2m<sup>3</sup>/h przy pracy jednej kolumny

2x przyłącze głowicy 1", noryl w standardzie.

**Cena: 15594,90zł**

**Dopłata za bypassy, dwa komplety - 573,10zł**

**Orurowanie fabryczne PVC łączące głowice - do wykonania we własnym zakresie**

**Dopłata do zbiorników solanki Eurotrol 340l - 1191,00zł**

-----  
**DUET EKO-PURE-OPTIMA155, sterownik Logix 278/764**

**Głowica AUTOTROL.**

urządzenie duet do pracy ciągłej, równoległej z butlami 18x65  
zbiorniki soli 2x 350l, JS

2x złoże 150l, **Ecomix-C**

wydajność nom. 3,3m<sup>3</sup>/h, max. 4,1m<sup>3</sup>/h przy pracy jednej kolumny

2x przyłącze głowicy 1", noryl w standardzie.

**Cena: 17743,50zł**

**Dopłata za bypassy, dwa komplety - 573,10zł**

**Orurowanie fabryczne PVC łączące głowice - do wykonania we własnym zakresie**

**Dopłata do zbiorników solanki Eurotrol 340l - 1191,00zł**

-----  
**W każdym zestawie:**

- odzłaziacz kompletny
- złoże zasypowe w zabezpieczonym opakowaniu
- instrukcja podłączenia i uruchomienia

**Opcje dodatkowe:**

- bypassy
- lejek do złoża zasypowego
- filtr wstępny ? (typ do ustalenia)
- sól tabletkowana, ilość ?
- wąż popłuczyn

Montaż: podłączenie pod instalację za licznikiem wody.

W celu ochrony głowicy przed zanieczyszczeniami mechanicznymi płynącymi w wodzie zaleca się montaż filtra wstępnego lub inny zestaw filtracyjny - mechaniczny, w zależności od zapotrzebowania lub ilości przepływu wody.

**Wysyłka:**

**Koszty wysyłki są ustalane indywidualnie.**

**Przesyłka gabarytowa - pół paleta, paleta, paleta niestandardowa**

**UWAGA!**

**wysyłki półpaletowe, paletowe nie są objęte opcją wysyłki za pobraniem**

**Montujemy urządzenia przemysłowe w całym kraju. Koszty dojazdu, montażu, materiałów są do uzgodnienia.**

Gwarancja: 10 lat, elektronika 3 lata

Atest PZH

Producent / importer: Autotrol / BWG

**SERWIS POZNAŃ: 601 818 772**