

Link do produktu: <http://waterpure.pl/stacja-duet-dwukolumnowe-eco-c-twin-magnum-764-it-5-typow-p-2190.html>



## Stacja DUET dwukolumnowe, ECO-C, TWIN MAGNUM 764 IT, 5 typów

Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>EPO-D/M764TWIN IT2/150-600</b>
Producent	<b>ECO-PURE-OPTIMA / AUTOTROL</b>

### Opis produktu

#### **UWAGA ! WAŻNE ! POSŁUCHAJ RADY FACHOWCA ! NIE KUPUJ W POŚPIECHU !**

**Aby fachowo dobrać odżelaziacz, odmanganiacz lub inne urządzenie wielofunkcyjne, uzdatniające wodę do potrzeb gospodarstwa domowego lub dla przemysłu, należy wykonać badanie wody.**

**Wyjątek o tej zasady to zmiękczacze wody - woda wodociągowa.**

**Na podstawie badania ustalone jest urządzenie - stacja uzdatniająca, oraz złożo filtrujące wodę.**

**Złożo uzdatniających jest na rynku kilkanaście, więc aby dobrze spełniało swoją funkcję należy zbadać wodę pod kątem chemicznym lub bakteriologicznym.**

#### **UWAGA !**

Posiadamy w ofercie odżelaziacze, odmanganiacze z głowicami Clack, Supreme, RX i inne.

Dostosujemy każdy system do Twoich wymagań.

Tradycyjny system odżelaziaczy do prawidłowego działania w wielu przypadkach wymaga stosowania środków chemicznych.

Systemy OPTIMA, posiadając zamontowaną głowicę LOGIX / AUTOTROL są w stanie efektywnie usuwać z wody związki żelaza bez użycia chemii.

Komora sprężonego powietrza powstająca w górnej części butli systemu sprawia, że nie ma potrzeby stosowania dodatkowych napowietrzaczy.

Dodatkowo systemy OPTIMA doskonale nadają się do pracy z hydroforami przeponowymi, w których woda nie ma kontaktu z powietrzem.

Zażelaziona woda, zawierająca mangan jest bardzo szkodliwa dla organizmu. Sole żelaza i manganu niekorzystnie działają na układ trawienny, serce oraz nerki.

Woda z dużym stężeniem żelaza i manganu jest jedną z najczęstszych przyczyn psucia się drogiego sprzętu AGD (pralka, zmywarka).

Obecność jonów żelaza i manganu w wodzie pozostawia na sanitariatach, rdzawe, nieestetyczne zacieki.

Pranie w wodzie zażelazionej powoduje, że tekstylia zabarwiają się na kolor brązowy.

**Profesjonalna, przemysłowa, dwukolumnowa stacja ze złożem ECOMIX C jest to urządzenie wielofunkcyjne przeznaczone do**

**usuwania z wody:**

**twardości**

**żelaza**

**manganu**

**amoniaku**

**związków organicznych**

### **Stacje dwukolumnowe DUET ze sterownikami MAGNUM 764 TWIN IT 2" do pracy ciągłej naprzemiennej**

**DUET EKO-PURE-OPTIMA 150, sterownik Magnum 764TWIN IT 2"**

**Głowica AUTOTROL.**

urządzenie duet do pracy ciągłej, naprzemiennej z butlami 18x65

zbiorniki soli 2x 350l, JS

2x złożo 150l, **Ecomix-C**

wydajność nom. 3,3m<sup>3</sup>/h, max. 4,1m<sup>3</sup>/h przy pracy jednej kolumny

2x przyłącze głowicy - 2"

**Cena: 23808,20zł**

**Orurowanie PVC łączące głowice - do wykonania we własnym zakresie**

---

**Dopłata do zbiorników solanki Eurotrol 340l - 1191,00zł**

-----

**DUET EKO-PURE-OPTIMA 200, sterownik Magnum 764TWIN IT 2"**

**Głowica AUTOTROL.**

urządzenie duet do pracy ciągłej, naprzemiennej z butlami 21x62

zbiorniki soli 2x 500l, JS

2x złoże 200l, **Ecomix-C**

wydajność nom. 4,4m<sup>3</sup>/h, max. 5,5m<sup>3</sup>/h przy pracy jednej kolumny

2x przyłącze głowicy - 2"

**Cena: 28244,10zł**

**Orurowanie PVC łączące głowice - do wykonania we własnym zakresie**

**Dopłata do zbiorników solanki Eurotrol 460l - 1191,00zł**

-----

**DUET EKO-PURE-OPTIMA 300, sterownik Magnum 764TWIN IT 2"**

**Głowica AUTOTROL.**

urządzenie duet do pracy ciągłej, naprzemiennej z butlami 24x72

zbiorniki soli 2x 500l, JS

2x złoże 300l, **Ecomix-C**

wydajność nom. 5,8m<sup>3</sup>/h, max. 7,3m<sup>3</sup>/h przy pracy jednej kolumny

2x przyłącze głowicy - 2"

**Cena: prosimy o złożenie zapytania na adres [filtry@waterpure.pl](mailto:filtry@waterpure.pl)**

**Orurowanie PVC łączące głowice - do wykonania we własnym zakresie**

**Dopłata do zbiorników solanki Eurotrol 460l - 1191,00zł**

-----

**DUET EKO-PURE-OPTIMA 425, sterownik Magnum 764TWIN IT 2"**

**Głowica AUTOTROL.**

urządzenie duet do pracy ciągłej, naprzemiennej z butlami 30x72

zbiorniki soli 2x 750l, JS

2x złoże 425l, **Ecomix-C**

wydajność nom. 9,1m<sup>3</sup>/h, max. 11,4m<sup>3</sup>/h przy pracy jednej kolumny

2x przyłącze głowicy - 2"

**Cena: prosimy o złożenie zapytania na adres [filtry@waterpure.pl](mailto:filtry@waterpure.pl)**

**Orurowanie PVC łączące głowice - do wykonania we własnym zakresie**

**Dopłata do zbiorników solanki Eurotrol 670l - 2005,80zł**

-----

**DUET EKO-PURE-OPTIMA 600, sterownik Magnum 764TWIN IT 2"**

**Głowica AUTOTROL.**

urządzenie duet do pracy ciągłej, naprzemiennej z butlami 36x72

zbiorniki soli 2x 1000l, JS

2x złoże 600l, **Ecomix-C**

wydajność nom. 13,1m<sup>3</sup>/h, max. 16,4m<sup>3</sup>/h przy pracy jednej kolumny

2x przyłącze głowicy - 2"

**Cena: prosimy o złożenie zapytania na adres [filtry@waterpure.pl](mailto:filtry@waterpure.pl)**

**Orurowanie PVC łączące głowice - do wykonania we własnym zakresie**

**Dopłata do zbiorników solanki Eurotrol 920l - 2005,80zł**

-----

**W każdym zestawie:**

- odżelaziacz kompletny
- złoże zasypowe w zabezpieczonym opakowaniu
- instrukcja podłączenia i uruchomienia

**Opcje dodatkowe:**

- lejek do złoża zasypowego
- filtr wstępny ? (typ do ustalenia)
- sól tabletkowana, ilość ?
- wąż popłuczyn

Montaż: podłączenie pod instalację za licznikiem wody.

W celu ochrony głowicy przed zanieczyszczeniami mechanicznymi płynącymi w wodzie zaleca się montaż filtra wstępnego lub inny zestaw filtracyjny - mechaniczny, w zależności od zapotrzebowania lub ilości przepływu wody.

**Wysyłka:**

**Koszty wysyłki są ustalane indywidualnie.**

**Przesyłka gabarytowa - pół paleta, paleta, paleta niestandardowa**

**UWAGA!**

**wysyłki półpaletowe, paletowe nie są objęte opcją wysyłki za pobraniem**

---

**Montujemy urządzenia przemysłowe w całym kraju. Koszty dojazdu, montażu, materiałów są do uzgodnienia.**

Gwarancja: 10 lat, elektronika 3 lata  
Atest PZH  
Producent / importer: Autotrol / BWG

**SERWIS POZNAŃ: 601 818 772**