

Link do produktu: <http://waterpure.pl/stacja-optimo-dwu-el-cr-200-30-70o-logix-255762o-4-zestawy-p-2036.html>



## Stacja OPTIMO DWU-EL. CR-200, 30-70/O, LOGIX 255/762O, 4 zestawy

Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>OPTIMO-200/255/762/30-70/DW-E</b>
Producent	<b>Eurotrol</b>

### Opis produktu

#### **UWAGA ! WAŻNE ! POSŁUCHAJ RADY FACHOWCA ! NIE KUPUJ W POŚPIECHU !**

**Aby fachowo dobrać odżelaziacz, odmanganiacz lub inne urządzenie wielofunkcyjne, uzdatniające wodę do potrzeb gospodarstwa domowego lub dla przemysłu, należy wykonać badanie wody.**

**Wyjątek o tej zasady to zmiękczacze wody - woda wodociągowa.**

**Na podstawie badania ustalane jest urządzenie - stacja uzdatniająca, oraz złożo filtrujące wodę.**

**Złożo uzdatniających jest na rynku kilkanaście, więc aby dobrze spełniało swoją funkcję należy zbadać wodę pod kątem chemicznym lub bakteriologicznym.**

#### UWAGA !

Posiadamy w ofercie odżelaziacze, odmanganiacze z głowicami Clack, Supreme, RX i inne.  
Dostosujemy każdy system do Twoich wymagań.

Tradycyjny system odżelaziający do prawidłowego działania w wielu przypadkach wymaga stosowania środków chemicznych.

Systemy OPTIMA, posiadając zamontowaną, niezawodną głowicę LOGIX / AUTOTROL są w stanie efektywnie usuwać z wody związki żelaza bez użycia chemii.

Komora sprężonego powietrza powstająca w górnej części butli systemu sprawia, że nie ma potrzeby stosowania dodatkowych napowietrzaczy.

Dodatkowo systemy OPTIMA doskonale nadają się do pracy z hydroforami przepionowymi, w których woda nie ma kontaktu z powietrzem.

Zażelaziona woda, zawierająca mangan jest bardzo szkodliwa dla organizmu. Sole żelaza i manganu niekorzystnie działają na układ trawienny, serce oraz nerki.

Woda z dużym stężeniem żelaza i manganu jest jedną z najczęstszych przyczyn psucia się drogiego sprzętu AGD (pralka, zmywarka).

Obecność jonów żelaza i manganu w wodzie pozostawia na sanitariatach, rdzawe, nieestetyczne zacieki.

Pranie w wodzie zażelazonej powoduje, że tekstylia zabarwiają się na kolor brązowy.

#### **Stacje OPTIMO DWU-EL. CR-200, 30-70O, LOGIX 255/762O ze złożem Crystal Right CR-200, są to urządzenia wielofunkcyjne przeznaczone do usuwania z wody:**

**twardości**

**żelaza**

**manganu**

#### **Stacja: OPTIMO 30/C 255/762**

#### **GŁOWICA LOGIX 255/762 AUTOTROL - sterowanie objętościowe**

Obudowa dwuelementowa

Model - 30 (28,3 litra złoża) **Crystal Right CR-200**

Wymiary butli (cale) 10x44

Zbiornik soli - 100L

By-pass - TAK

Ciśnienie robocze min/max (bar) 2,5/8,6

Wydajność maksymalna (m<sup>3</sup>/h) 2,0

Wydajność nominalna (m<sup>3</sup>/h) 1,5

Temperatura robocza min/max 4 - 43 °C

Złącze elektryczne (V/Hz) 230/50

Maksymalny pobór mocy (W) 8

Przyłącze hydrauliczne (cal) 1" BSP

Głębokość, włączając obejście (mm)

Wysokość wlot/wylot (mm)

Wysokość wlot/wylot, włączając obejście (mm)

Waga (kg)

**Cena: 3980,00zł**

---

**dopłata do zbiornika solanki Eurotrol - 148,90zł**  
**dopłata za sterownik 764, do łączenia w układy wielokolumnowe - 133,20zł**

-----