

Link do produktu: <http://waterpure.pl/zbiornik-cisnieniowy-butla-10x44-2-5-z-podstawa-i-jacket-przeciwkondensacyjny-p-2458.html>



Zbiornik ciśnieniowy, butla 10x44, 2,5" z podstawą i Jacket przeciwkondensacyjny

Cena	320,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	B1044-BWG/JACKET
Kod producenta	B1044-BWG/JACKET
Producent	BWG Components

Opis produktu

Zbiornik ciśnieniowy, butla 10x44, z podstawą, przyłącze górne 2,5" + Jacket

Rozmiar butli (cale) - 10x44
 Pojemność butli (w litrach) - 48,8
 szerokość - 267 mm
 głębokość - 267 mm
 wysokość - 1171 mm
 Wykonanie: materiały certyfikowane przez NSF
 Zgodność z dyrektywą europejską PED
 obudowa - nie zgrzewana, politylen wzmacniany włóknem szklanym, oraz żywicą epoksydową
 gwint - wzmacniany
 ciśnienie pracy - 10 barów
 temp. pracy - 1 - 49 °C
 test na rozrywanie - 42 bary
 test wytrzymałościowy, hydrauliczny - 100000 cykli

Czarny Jacket

Osłona służąca do skutecznej ochrony butli ciśnieniowej (kolumny) filtra przed kondensacją. Wykonana jest z trwałego i bardzo wytrzymałego materiału o doskonałych właściwościach antybakteryjnych. Ze względu na występujące różnice między temperaturą otoczenia a temperaturą wody wewnątrz filtra, na powierzchni kolumny dochodzi do kondensacji, czyli skraplania. Oznacza to, że małe kropelki wody zaczynają pojawiać się na kolumnach naszych filtrów. Stosując osłony zapobiegamy szkodliwemu działaniu wilgoci w naszym domu. Tworzenie się wilgoci na obudowie wpływa negatywnie na estetyczny wygląd filtra i czystość jego powierzchni, a także ułatwia rozwój bakterii. Pył zawarty w powietrzu osadza się na mokrej powierzchni, tworząc warstwę zanieczyszczeń. Z tych powodów zalecamy stosowanie osłony antybakteryjnej aby ułatwić konserwację filtra. Osłony filtrów są wykonane z neoprenu. Materiał ten jest tradycyjnie stosowany w produkcji specjalistycznych kombinezonów, np. dla pływaków i innych produktów wodoodpornych. Właściwości eksploatacyjne materiału pozostają stabilne niezależnie od wahań temperatur.

Zalety wykorzystania osłony antybakteryjnej:

- Ochrona przed tworzeniem się wilgoci.
- Poprawa estetyki wyglądu zbiornika.
- Odporność na uszkodzenia mechaniczne.
- Ochrona przed rozwojem grzybów i bakterii.
- Nie wymaga skomplikowanej konserwacji.

Neopren stosowany do produkcji pokrywy charakteryzuje się zwiększoną wytrzymałością i elastycznością. Materiał ten jest bardzo łatwy w pielęgnacji i nie wymaga stosowania specjalnych środków chemicznych. W przypadku lekkiego zabrudzenia, osłonę wystarczy przetrzeć gąbką. W przypadku silnych zabrudzeń możliwe jest ręczne pranie osłony.

Zastosowanie:

jako kolumna węglowa, zmiękcacz wody - zbiornik na żywicę itp.

Producent / importer: BWG Components / Niemcy

SERWIS POZNAŃ: 601 818 772 ; 502 187 540