

Link do produktu: <http://waterpure.pl/zbiornik-cisnieniowy-butla-12x48-2-5-z-podstawa-oslona-jacket-p-2461.html>



Zbiornik ciśnieniowy, butla 12x48, 2,5" z podstawą + osłona Jacket

Cena	389,70 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	B1248-BWG/JACKET
Kod producenta	B1248-BWG/JACKET
Producent	BWG Components

Opis produktu

Zbiornik ciśnieniowy, butla 12x48, z podstawą, przyłącze górne 2,5" plus osłona przeciwkondensacyjna

Rozmiar butli (cale) - 12x48
Pojemność butli (w litrach) - 78,54
szerokość - 313 mm
głębokość - 313 mm
wysokość - 1294 mm
Wykonanie: materiały certyfikowane przez NSF
Zgodność z dyrektywą europejską PED
obudowa - nie zgrzewana, politylen wzmocniony włóknem szklanym, oraz żywicą epoksydową
gwint - wzmocniony
ciśnienie pracy - 10 barów
temp. pracy - 1 - 49 °C
test na rozrywanie - 42 bary
test wytrzymałościowy, hydrauliczny - 100000 cykli

Czarny Jacket

Osłona służąca do skutecznej ochrony butli ciśnieniowej (kolumny) filtra przed kondensacją. Wykonana jest z trwałego i bardzo wytrzymałego materiału o doskonałych właściwościach antybakteryjnych. Ze względu na występujące różnice między temperaturą otoczenia a temperaturą wody wewnątrz filtra, na powierzchni kolumny dochodzi do kondensacji, czyli skraplania. Oznacza to, że małe kropelki wody zaczynają pojawiać się na kolumnach naszych filtrów. Stosując osłony zapobiegamy szkodliwemu działaniu wilgoci w naszym domu. Tworzenie się wilgoci na obudowie wpływa negatywnie na estetyczny wygląd filtra i czystość jego powierzchni, a także ułatwia rozwój bakterii. Pył zawarty w powietrzu osadza się na mokrej powierzchni, tworząc warstwę zanieczyszczeń. Z tych powodów zalecamy stosowanie osłony antybakteryjnej aby ułatwić konserwację filtra. Osłony filtrów są wykonane z neoprenu. Materiał ten jest tradycyjnie stosowany w produkcji specjalistycznych kombinezonów, np. dla pływackich i innych produktów wodoodpornych. Właściwości eksploatacyjne materiału pozostają stabilne niezależnie od wahań temperatur.

Zalety wykorzystania osłony antybakteryjnej:

- Ochrona przed tworzeniem się wilgoci.
- Poprawa estetyki wyglądu zbiornika.
- Odporność na uszkodzenia mechaniczne.
- Ochrona przed rozwojem grzybów i bakterii.
- Nie wymaga skomplikowanej konserwacji.

Neopren stosowany do produkcji pokrywy charakteryzuje się zwiększoną wytrzymałością i elastycznością. Materiał ten jest bardzo łatwy w pielęgnacji i nie wymaga stosowania specjalnych środków chemicznych. W przypadku lekkiego zabrudzenia, osłonę wystarczy przetrzeć gąbką. W przypadku silnych zabrudzeń możliwe jest ręczne pranie osłony.

Zastosowanie:

jako kolumna węglowa, zmiękczacze wody - zbiornik na żywicę itp.

Producent / importer: BWG Components

Artykuł gabarytowy. Przed dokonaniem zakupu prosimy o zapytanie o koszt wysyłki !

SERWIS POZNAŃ: 601 818 772 ; 502 187 540