

Link do produktu: <http://waterpure.pl/zbiornik-cisnieniowy-butla-12x52-2-5-z-podstawa-oslona-jacket-p-2462.html>



Zbiornik ciśnieniowy, butla 12x52, 2,5" z podstawą + osłona Jacket

Cena	416,60 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	B1252-BWG/JACKET
Kod producenta	B1252-BWG/JACKET
Producent	BWG Components

Opis produktu

Zbiornik ciśnieniowy, butla 12x52, z podstawą, przyłącze górne 2,5" plus osłona przeciwkondensacyjna

Rozmiar butli (cale) - 12x52
 Pojemność butli (w litrach) - 84,7
 szerokość - 313 mm
 głębokość - 313 mm
 wysokość - 1368 mm
 Wykonanie: materiały certyfikowane przez NSF
 Zgodność z dyrektywą europejską PED
 obudowa - nie zgrzewana, politylen wzmocniony włóknem szklanym, oraz żywicą epoksydową
 gwint - wzmocniony
 ciśnienie pracy - 10 barów
 temp. pracy - 1 - 49 °C
 test na rozrywanie - 42 bary
 test wytrzymałościowy, hydrauliczny - 100000 cykli

Czarny Jacket

Osłona służąca do skutecznej ochrony butli ciśnieniowej (kolumny) filtra przed kondensacją. Wykonana jest z trwałego i bardzo wytrzymałego materiału o doskonałych właściwościach antybakteryjnych. Ze względu na występujące różnice między temperaturą otoczenia a temperaturą wody wewnątrz filtra, na powierzchni kolumny dochodzi do kondensacji, czyli skraplania. Oznacza to, że małe kropelki wody zaczynają pojawiać się na kolumnach naszych filtrów. Stosując osłony zapobiegamy szkodliwemu działaniu wilgoci w naszym domu. Tworzenie się wilgoci na obudowie wpływa negatywnie na estetyczny wygląd filtra i czystość jego powierzchni, a także ułatwia rozwój bakterii. Pył zawarty w powietrzu osadza się na mokrej powierzchni, tworząc warstwę zanieczyszczeń. Z tych powodów zalecamy stosowanie osłony antybakteryjnej aby ułatwić konserwację filtra. Osłony filtrów są wykonane z neoprenu. Materiał ten jest tradycyjnie stosowany w produkcji specjalistycznych kombinezonów, np. dla pływacków i innych produktów wodoodpornych. Właściwości eksploatacyjne materiału pozostają stabilne niezależnie od wahań temperatur.

Zalety wykorzystania osłony antybakteryjnej:

- Ochrona przed tworzeniem się wilgoci.
- Poprawa estetyki wyglądu zbiornika.
- Odporność na uszkodzenia mechaniczne.
- Ochrona przed rozwojem grzybów i bakterii.
- Nie wymaga skomplikowanej konserwacji.

Neopren stosowany do produkcji pokrywy charakteryzuje się zwiększoną wytrzymałością i elastycznością. Materiał ten jest bardzo łatwy w pielęgnacji i nie wymaga stosowania specjalnych środków chemicznych. W przypadku lekkiego zabrudzenia, osłonę wystarczy przetrzeć gąbką. W przypadku silnych zabrudzeń możliwe jest ręczne pranie osłony.

Zastosowanie:

jako kolumna węglowa, zmiękczacze wody - zbiornik na żywicę itp.

Producent / importer: BWG Components

Artykuł gabarytowy. Przed dokonaniem zakupu prosimy o zapytanie o koszt wysyłki !

SERWIS POZNAŃ: 601 818 772 ; 502 187 540