

Link do produktu: <http://waterpure.pl/zmiękczac-clearwater-bnt16507650-25o-midi-ocean-crystal-p-1359.html>

Zmiękczac CLEARWATER BNT1650/7650, 25/O, MIDI Ocean / Crystal

Cena	2 193,40 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	EPO/O/25BNT
Producent	ECO-PURE-OPTIMA / BNT

Opis produktu

Zmiękczacze kompaktowe serii **CLEARWATER MIDI 25/O BNT (3-5 osób)**, to standardowa linia produktów służąca do uzdatniania wody.

Najwyższej jakości komponenty, a także nowoczesna, innowacyjna myśl technologiczna a zarazem prostota głowicy elektronicznej BNT, klasyfikują te systemy zmiękczające bardzo wysoko.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnej żywicy mono sferycznej, urządzenia mają dużo wyższe parametry wydajnościowe w stosunku do obecnie spotykanych zmiękczaczy na rynku.

Systemy zmiękczające CLEARWATER MIDI 25/O BNT to w chwili obecnej doskonałe rozwiązanie dla domu, instytucji użyteczności publicznej lub firmy.

Wysokiej jakości materiały, użyte do produkcji systemu, gwarantują długą i bezawaryjną pracę urządzenia.

CLEARWATER MIDI 25/O BNT ma także zastosowanie w przemyśle.

Twarda woda:

Warstwa izolacyjna, którą tworzą złoże kamienia, przyczyniają się do wzrostu poboru energii, co z kolei przekłada się na znaczny wzrost kosztów za energię elektryczną oraz grzewczą. Twarda woda, niszczy armaturę sanitarną poprzez zapychanie dysz prysznicowych. Uszkadza drogie baterie oraz nowoczesne wanny wyposażone w systemy jacuzzi lub hydromasaże.

Zalety:

- Gwarancja do 10 lat!
- Wysokowydajna żywica monosferyczna.
- Elektroniczny, objętościowy zawór sterujący.
- Podświetlany ekran LCD z menu w języku polskim.
- Regeneracja przeciwprądowa - Up Flow.
- Proporcjonalne pobieranie solanki w procesie regeneracji (trzykrotnie mniejsze zużycie wody i soli na regenerację)
- Wysoka jakość wykonania.

Zalety i korzyści płynące z posiadania zmiękczacza i używania zmiękczonej wody:

- oszczędność ponad 30% środków finansowych przeznaczonych na detergenty piorące i zmiękczające.

(np. calgonit)

- zmniejszenie zużycia mydła, odżywek, kosmetyków

- nadaje włosom miękkość i łatwość rozczesywania

- skóra staje się gładza i zachowuje naturalną wilgotność, co zapobiega jej nadmiernemu wysuszeniu i powstawaniu zmarszczek

- wydłużenie żywotności urządzeń przemysłowych, gospodarstwa domowego (krany, ekspresy, czajniki, pralki)

- to oszczędność wynikająca z braku potrzeby stosowania soli do prałek i zmywarek-

hydromasaże działające bez problemowo, bez kamiennych osadów oszczędność rdzawych nalotów).

- oszczędność energii = zmniejszenie co miesięcznych opłat (piece CO, grzejniki, instalacje wod - kan, termy).

WYMAGANIA:

obowiązkowo badanie wody w przypadku posiadania własnego ujęcia. Nie dotyczy wody miejskiej.

Dostęp do prądu - gniazdko 220-230V

Dostęp do kanalizacji w celu podłączenia odpływu.

Dane techniczne:

Model - 25 (**25 litrów złoża - monosferyczne**)

Głowica - **BNT 1650 + bypass**

Typ obudowy: **OCEAN MIDI**

Ciśnienie robocze min/max (bar) 1,4/8,6

Temperatura robocza min/max 1 - 39 °C

Złącze elektryczne (V/Hz) 230/50-60
Maksymalny pobór mocy (W) 9
Przyłącze hydrauliczne (cał)gwint zewn. 1"
Typ zaworu regulującego BNT1650
Wymiary zbiornika ciśnieniowego (cale) 10x30
Zużycie soli na regenerację (kg) 3,8
Wydajność maksymalna (m³/h) 1,8
Zużycie wody płuczącej na regenerację (litr)
Rodzaj sterowania: elektroniczne - **objętościowe**
Mixing wody surowej: TAK
Rodzaj złoża: Kationit silnie kwaśny
Rodzaj regeneranta: sól tabletkowana
System regeneracji: Przeciwprądowy
Szerokość (mm) 320
Wysokość (mm) 1140
Głębokość (mm) 520
Wysokość wlot/wylot (mm) 920
Waga (kg) 36
Maks. pojemność magazynowania soli (kg) 80

Montaż: podłączenie pod instalację za licznikiem wody.
W celu ochrony głowicy przed zanieczyszczeniami mechanicznymi płynącymi w wodzie zaleca się montaż filtra na rurowego wstępnego 10" z wkładem polipropylenowym lub inny zestaw filtracyjny - mechaniczny, w zależności od zapotrzebowania lub ilości przepływu wody.

Wysyłka:

Wpłata na konto = wysyłka na koszt firmy.

Przesyłka gabarytowa - pół paleta do 100kg, kurier DHL lub PKS.

UWAGA!

wysyłki półpaletowe, paletowe nie są objęte opcją wysyłki za pobraniem

W każdym zestawie:

- zmiękcacz kompletny i by pass 1"
- korpus filtra 1" z wkładem polipropylenowym, kluczem i płytką montażową
- dwa worki soli tabletkowanej
- wąż popłuczyn
- tester kropelkowy do badania wody
- instrukcja podłączenia i uruchomienia

Opcje do wyboru:

Głowica - BNT 7650 + bypass - dopłata 80,00zł

Typ obudowy: CRYSTAL - dopłata 44,00zł

Opcje pokazane są na dwóch ostatnich zdjęciach.

Gwarancja: 10 lat, elektronika 3 lata

Atest PZH

Producent / importer: EKO-PURE-OPTIMA / BNT

SERWIS POZNAŃ: 601 818 772 ; 502 187 540