

Link do produktu: <http://waterpure.pl/zmiękczac-clearwater-bnt16507650-7o-mini-ocean-crystal-p-1900.html>

## Zmiękczac CLEARWATER BNT1650/7650, 7/O, MINI Ocean / Crystal

Cena	<b>1 864,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>EPO/O/7BNT</b>
Producent	<b>ECO-PURE-OPTIMA / BNT</b>

### Opis produktu

Zmiękczacze kompaktowe **CLEARWATER MINI JUNIOR 7/O BNT (dla 2 osób)**, to standardowa linia produktów służąca do uzdatniania wody.

Najwyższej jakości komponenty, a także nowoczesna, innowacyjna myśl technologiczna a zarazem prostota głowicy elektronicznej BNT, klasyfikują te systemy zmiękczające bardzo wysoko.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnej żywicy mono sferycznej, urządzenia mają dużo wyższe parametry wydajnościowe w stosunku do obecnie spotykanych zmiękczaczy na rynku.

Systemy zmiękczające CLEARWATER MINI JUNIOR 7 BNT to w chwili obecnej doskonałe rozwiązanie dla domu, instytucji użyteczności publicznej lub firmy.

Wysokiej jakości materiały, użyte do produkcji systemu, gwarantują długą i bezawaryjną pracę urządzenia.

**CLEARWATER MINI JUNIOR 7/O BNT ma także zastosowanie w gastronomii (wypaźarki, kawiarki, zmywarki) i przemyśle**

#### **Twarda woda:**

Warstwa izolacyjna, którą tworzą złoże kamienia, przyczyniają się do wzrostu poboru energii, co z kolei przekłada się na znaczny wzrost kosztów za energię elektryczną oraz grzewczą. Twarda woda, niszczy armaturę sanitarną poprzez zapychanie dysz przysznicowych. Uszkadza drogie baterie oraz nowoczesne wanny wyposażone w systemy jacuzzi lub hydromasaże.

#### **Zalety:**

##### **- MAŁE WYMIARY !**

- Gwarancja do 10 lat!
- Wysokowydajna żywica monosferyczna.
- Elektroniczny, objętościowy zawór sterujący.
- Podświetlany ekran LCD z menu w języku polskim.
- Regeneracja przeciwwądowa - Up Flow.
- Proporcjonalne pobieranie solanki w procesie regeneracji (trzykrotnie mniejsze zużycie wody i soli na regenerację).
- Wysoka jakość wykonania.

#### **Zalety i korzyści płynące z posiadania zmiękczacza i używania zmiękczonej wody:**

- oszczędność ponad 30% środków finansowych przeznaczonych na detergenty piorące i zmiękczające. (np. calgonit)
- zmniejszenie zużycia mydła, odżywek, kosmetyków
- nadaje włosom miękkość i łatwość rozczesywania

- skóra staje się gładza i zachowuje naturalną wilgotność, co zapobiega jej nadmiernemu wysuszeniu i powstawaniu zmarszczek
- wydłużenie żywotności urządzeń przemysłowych, gospodarstwa domowego (krany, ekspresy, czajniki, pralki)
- to oszczędność wynikająca z braku potrzeby stosowania soli do prałek i zmywarek- hydromasaże działające bez problemowo, bez kamiennych osadów oszczędność rdzawych nalotów ).
- oszczędność energii = zmniejszenie co miesięcznych opłat (piece CO, grzejniki, instalacje wod - kan, termy).

#### **WYMAGANIA:**

**Dostęp do prądu - gniazdko 220-230V**

**Dostęp do kanalizacji w celu podłączenia odpływu.**

#### **Dane techniczne:**

Model - 7 (7 litrów złoża - monosferyczne)

Głowica - BNT 1650 + bypass

Typ obudowy: OCEAN MINI

Ciśnienie robocze min/max (bar) 1,4/8,6

Temperatura robocza min/max 1 - 39 °C

---

Złącze elektryczne (V/Hz) 230/50-60  
Maksymalny pobór mocy (W) 9  
Przyłącze hydrauliczne (cal) gwint zewn. 1"  
Typ zaworu regulującego BNT1650  
Wymiary zbiornika ciśnieniowego (cale) 7X17  
Zużycie soli na regenerację (kg) 2,7  
**Wydajność maksymalna (m<sup>3</sup>/h) 0,5**  
Zużycie wody płuczącej na regenerację (litr)  
Rodzaj sterowania: elektroniczne - **objętościowe**  
Mixing wody surowej: TAK  
Rodzaj złoża: Kationit silnie kwaśny  
Rodzaj regeneranta: sól tabletkowana  
System regeneracji: Przeciwprądowy  
Szerokość (mm) 320  
Wysokość (mm) 670  
Głębokość (mm) 540  
Wysokość wlot/wylot (mm) 470  
Waga (kg) 19  
Maks. pojemność magazynowania soli (kg) 20

Montaż: podłączenie pod instalację za licznikiem wody.  
W celu ochrony głowicy przed zanieczyszczeniami mechanicznymi płynącymi w wodzie zaleca się montaż filtra na rurowego wstępnego 10" z wkładem polipropylenowym lub inny zestaw filtracyjny - mechaniczny, w zależności od zapotrzebowania lub ilości przepływu wody.

**Wysyłka:**

**Wpłata na konto = wysyłka na koszt firmy.**

**Przesyłka gabarytowa - pół paleta do 100kg, kurier DHL lub PKS.**

**UWAGA!**

**wysyłki półpaletowe, paletowe nie są objęte opcją wysyłki za pobraniem**

**W każdym zestawie:**

- zmiękcacz kompletny i by pass 1"
- korpus filtra 1" z wkładem polipropylenowym, kluczem i płytką montażową
- dwa worki soli tabletkowanej
- wąż popłuczyn
- tester kropelkowy do badania wody
- instrukcja podłączenia i uruchomienia

**Opcje do wyboru:**

**Głowica - BNT 7650 z bypassem - dopłata 80,00zł**

**Typ obudowy: CRYSTAL - dopłata 44,00zł**

**Opcje pokazane są na dwóch ostatnich zdjęciach.**

Gwarancja: 10 lat, elektronika 3 lata

Atest PZH

Producent / importer: EKO-PURE-OPTIMA / BNT

**SERWIS POZNAŃ: 601 818 772 ; 502 187 540**