

Link do produktu: <http://waterpure.pl/zmiękczac-clearwater-rx-30o-maxi-ocean-crystal-mono-sf-zestaw-p-546.html>

## Zmiękczac CLEARWATER RX 30/O, MAXI Ocean / Crystal, mono-sf. zestaw

Cena	<b>2 423,60 zł</b>
Dostępność	<b>Niedostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>EPO/O/30RX</b>
Producent	<b>ECO-PURE-OPTIMA / RX</b>

### Opis produktu

Zmiękczacze kompaktowe, objętościowe serii **CLEARWATER MAXI 30/O RX (powyżej 5 osób)**, to standardowa linia produktów służąca do uzdatniania wody.

Najwyższej jakości komponenty, a także nowoczesna, innowacyjna myśl technologiczna a zarazem prostota głowicy elektronicznej RX, klasyfikują te systemy zmiękczone bardzo wysoko.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnej żywicy mono sferycznej, urządzenia mają dużo wyższe parametry wydajnościowe w stosunku do obecnie spotykanych zmiękczaczy na rynku.

Systemy zmiękczone **CLEARWATER MAXI RX** to w chwili obecnej doskonałe rozwiązanie dla domu, instytucji użyteczności publicznej lub firmy.

Wysokiej jakości materiały, użyte do produkcji systemu, gwarantują długą i bezawaryjną pracę urządzenia.

**CLEARWATER MAXI 30/O RX ma także zastosowanie w przemyśle.**

#### **Twarda woda:**

Warstwa izolacyjna, którą tworzą złoże kamienia, przyczyniają się do wzrostu poboru energii, co z kolei przekłada się na znaczny wzrost kosztów za energię elektryczną oraz grzewczą. Twarda woda, niszczy armaturę sanitarną poprzez zapychanie dysz prysznicowych. Uszkadza drogie baterie oraz nowoczesne wanny wyposażone w systemy jacuzzi lub hydromasaże.

#### **Zalety:**

- Gwarancja do 10 lat!
- Wysokowydajna żywica monosferyczna.
- Elektroniczny, objętościowy zawór sterujący.
- Podświetlany ekran LCD z menu w języku polskim.
- Regeneracja przeciwprądowa - Up Flow.
- Proporcjonalne pobieranie solanki w procesie regeneracji (trzykrotnie mniejsze zużycie wody i soli na regenerację).
- Węże popłuczyn w zestawie.
- Wysoka jakość wykonania.

#### **Zalety i korzyści płynące z posiadania zmiękczacza i używania zmiękczonej wody:**

- oszczędność ponad 30% środków finansowych przeznaczonych na detergenty piorące i zmiękczone.

(np. calgonit)

- zmniejszenie zużycia mydła, odżywek, kosmetyków

- nadaje włosom miękkość i łatwość rozczesywania

- skóra staje się gładziej i zachowuje naturalną wilgotność, co zapobiega jej nadmiernemu wysuszeniu i powstawaniu zmarszczek

- wydłużenie żywotności urządzeń przemysłowych, gospodarstwa domowego (krany, ekspresy, czajniki, pralki)

- to oszczędność wynikająca z braku potrzeby stosowania soli do prałek i zmywarek-

hydromasaże działające bezproblemowo, bez kamiennych osadów oszczędność rdzawych nalotów ).

- oszczędność energii = zmniejszenie co miesięcznych opłat (piece CO, grzejniki, instalacje wod - kan, termy).

#### **WYMAGANIA:**

**obowiązkowo badanie wody w przypadku posiadania własnego ujęcia. Nie dotyczy wody miejskiej.**

**Dostęp do prądu - gniazdko 220-230V**

**Dostęp do kanalizacji w celu podłączenia odpływu.**

#### **Dane techniczne:**

Model - **30 (30 litrów złoża - monosferyczne)**

Głowica - **RX 116A3+B + bypass, mixing**

Typ obudowy: **OCEAN MAXI**

---

Ciśnienie robocze min/max (bar) 1,4/8,6  
Temperatura robocza min/max 2 - 49 °C  
Złącze elektryczne (V/Hz) 220-240/50-60  
Maksymalny pobór mocy (W) 5  
Przyłącze hydrauliczne (cal) gwint zewn. 1"  
Wymiary zbiornika ciśnieniowego (cale) 10x35  
Zużycie soli na regenerację (kg) 4,5  
Zalecany maksymalny przepływ roboczy (m<sup>3</sup>/h) 1,9  
Zużycie wody płuczającej na regenerację (litry)  
Rodzaj sterowania: elektroniczne - **objętościowe**  
Mixing wody surowej: TAK  
Rodzaj złoża: Kationit silnie kwaśny  
Rodzaj regeneranta: sól pastylkowana  
System regeneracji: Przeciwprądowy  
Szerokość (mm) 320  
Wysokość (mm) 1140  
Głębokość (mm) 520  
Wysokość wlot/wylot (mm) 920  
Waga (kg) 41  
Maks. pojemność magazynowania soli (kg) 80

Montaż: podłączenie pod instalację za licznikiem wody.

W celu ochrony głowicy przed zanieczyszczeniami mechanicznymi płynącymi w wodzie zaleca się montaż filtra na rurowego wstępnego 10" z wkładem polipropylenowym lub inny zestaw filtracyjny - mechaniczny, w zależności od zapotrzebowania lub ilości przepływu wody..

**W każdym zestawie:**

- **zmiękcacz kompletny i by pass 1"**
- **korpus filtra 1" z wkładem polipropylenowym, kluczem i płytką montażową**
- **dwa worki soli tabletkowanej**
- **tester kropelkowy do badania wody**
- **instrukcja podłączenia i uruchomienia**

**Opcja do wyboru:**

Typ obudowy: **CRYSTAL** - dopłata 45,00zł

Opcja pokazana są na ostatnim zdjęciu.

**Wysyłka:**

**Wpłata na konto = wysyłka na koszt firmy.**

**Przesyłka gabarytowa - pół paleta do 100kg, kurier DHL lub PKS.**

**UWAGA!**

**wysyłki półpaletowe, paletowe nie są objęte opcją wysyłki za pobraniem**

Gwarancja: 10 lat, elektronika 3 lata

Atest PZH

Producent / importer: EKO-PURE-OPTIMA / RX

**SERWIS POZNAŃ: 601 818 772 ; 502 187 540**