

Link do produktu: <http://waterpure.pl/zmiękczac-clearwater-rx-6o-mini-ocean-crystal-mono-sf-zestaw-p-2179.html>

Zmiękczac CLEARWATER RX 6/O, MINI Ocean / Crystal, mono-sf. zestaw

Cena	1 895,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	EPO/O/6RX
Producent	ECO-PURE-OPTIMA / RX

Opis produktu

Zmiękczacze kompaktowe serii **CLEARWATER MINI, JUNIOR 6/O RX (dla 2 osób)**, to standardowa linia produktów służąca do uzdatniania wody.

Najwyższej jakości komponenty, a także nowoczesna, innowacyjna myśl technologiczna a zarazem prostota głowicy elektronicznej RX, klasyfikują te systemy zmiękczone bardzo wysoko.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnej żywicy mono sferycznej, urządzenia mają dużo wyższe parametry wydajnościowe w stosunku do obecnie spotykanych zmiękczaczy na rynku.

Systemy zmiękczone **CLEARWATER MINI, JUNIOR 6/O RX** to w chwili obecnej doskonałe rozwiązanie dla domu, instytucji użyteczności publicznej lub firmy.

Wysokiej jakości materiały, użyte do produkcji systemu, gwarantują długą i bezawaryjną pracę urządzenia.

CLEARWATER MINI, JUNIOR 6/O RX ma także zastosowanie w gastronomii (wypaźarki, zmywarki, kawiarki) i przemyśle.

Twarda woda:

Warstwa izolacyjna, którą tworzą złoże kamienia, przyczyniają się do wzrostu poboru energii, co z kolei przekłada się na znaczny wzrost kosztów za energię elektryczną oraz grzewczą. Twarda woda, niszczy armaturę sanitarną poprzez zapychanie dysz prysznicowych. Uszkadza drogie baterie oraz nowoczesne wanny wyposażone w systemy jacuzzi lub hydromasaże.

Zalety:

- Gwarancja do 10 lat!
- Wysokowydajna żywica monosferyczna.
- Elektroniczny, objętościowy zawór sterujący.
- Podświetlany ekran LCD z menu w języku polskim.
- Regeneracja przeciwpłdowa - Up Flow.
- Proporcjonalne pobieranie solanki w procesie regeneracji (trzykrotnie mniejsze zużycie wody i soli na regenerację).
- Węże popłuczyn w zestawie.
- Wysoka jakość wykonania.

Zalety i korzyści płynące z posiadania zmięczacza i używania zmiękczonej wody:

- oszczędność ponad 30% środków finansowych przeznaczonych na detergenty piorące i zmiękczone.
- (np. calgonit)
- zmniejszenie zużycia mydła, odżywek, kosmetyków
- nadaje włosom miękkość i łatwość rozczesywania

- skóra staje się gładsza i zachowuje naturalną wilgotność, co zapobiega jej nadmiernemu wysuszeniu i powstawaniu zmarszczek
- wydłużenie żywotności urządzeń przemysłowych, gospodarstwa domowego (krany, ekspresy, czajniki, pralki)
- to oszczędność wynikająca z braku potrzeby stosowania soli do pralek i zmywarek-hydromasaże działające bez problemowo, bez kamiennych osadów oszczędność rdzawych nalotów).
- oszczędność energii = zmniejszenie co miesięcznych opłat (piece CO, grzejniki, instalacje wod - kan, termy).

WYMAGANIA:

obowiązkowo badanie wody w przypadku posiadania własnego ujęcia. Nie dotyczy wody miejskiej.

Dostęp do prądu - gniazdko 220-230V

Dostęp do kanalizacji w celu podłączenia odpływu.

Dane techniczne:

Model - 6 (6 litrów złoże - monosferyczne)

Głowica - **RX 116A3+B + bypass z mixingiem**

Typ obudowy: **OCEAN MINI**

Ciśnienie robocze min/max (bar) 1,4/8,6
Temperatura robocza min/max 1 - 39 °C
Złącze elektryczne (V/Hz) 230/50-60
Maksymalny pobór mocy (W) 9
Przyłącze hydrauliczne (cal) gwint zewn. 1"
Wymiary zbiornika ciśnieniowego (cale) 7X17
Zużycie soli na regenerację (kg) 2,2
Zalecany maksymalny przepływ roboczy (m³/h) 1,2
Zużycie wody płuczącej na regenerację (litr)
Rodzaj sterowania: elektroniczne - **objętościowe**
Mixing wody surowej: TAK
Rodzaj złoża: Kationit silnie kwaśny
Rodzaj regeneranta: sól pastylkowana
System regeneracji: Przeciwprądowy
Szerokość (mm) 320
Wysokość (mm) 670
Głębokość (mm) 540
Wysokość wlot/wylot (mm) 470
Waga (kg) 19
Maks. pojemność magazynowania soli (kg) 20

Montaż: podłączenie pod instalację za licznikiem wody.
W celu ochrony głowicy przed zanieczyszczeniami mechanicznymi płynącymi w wodzie zaleca się montaż filtra na rurowego wstępnego 10" z wkładem polipropylenowym lub inny zestaw filtracyjny - mechaniczny, w zależności od zapotrzebowania lub ilości przepływu wody.

W każdym zestawie:

- zmiękcacz kompletny i by pass, mixing1"
- korpus filtra 1" z wkładem polipropylenowym, kluczem i płytką montażową
- dwa worki soli tabletkowanej
- tester kropelkowy do badania wody
- instrukcja podłączenia i uruchomienia

Opcja do wyboru:

Typ obudowy: CRYSTAL - dopłata 45,00zł
Opcja pokazana są na ostatnim zdjęciu.

Wysyłka:

Wpłata na konto = wysyłka na koszt firmy.
Przesyłka gabarytowa - pół paleta do 100kg, kurier DHL lub PKS.

UWAGA!

wysyłki półpaletowe, paletowe nie są objęte opcją wysyłki za pobraniem

Gwarancja: 10 lat, elektronika 3 lata
Atest PZH
Producent / importer: EKO-PURE-OPTIMA / RX

SERWIS POZNAŃ: 601 818 772 ; 502 187 540