

Link do produktu: <http://waterpure.pl/zmiękcacz-supreme-soft-20-zestaw-p-531.html>

Zmiękcacz SUPREME SOFT 20, zestaw

Cena	3 458,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	Supreme20
Producent	Supreme / Erie

Opis produktu

Zmiękczacze serii SUPREME SOFT 20

(3-4 osób) to najnowsza linia produktów służąca do uzdatniania wody.

Najwyższej jakości komponenty, a także nowoczesna, innowacyjna myśl technologiczna, klasyfikują systemy SUPREME SOFT o wiele wyżej niż tradycyjne systemy zmiękczące.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnej żywicy mono sferycznej, urządzenia mają dużo wyższe parametry wydajnościowe w stosunku do obecnie spotykanych zmiękczaczy na rynku.

Do głównych zalet należy również fakt, że systemy serii SUPREME SOFT zużywają dużo mniej soli oraz wody podczas regeneracji, co w znacznym stopniu przekłada się na oszczędności i korzystnie wpływa na środowisko, w którym żyjemy.

Systemy zmiękczące SUPREME SOFT to w chwili obecnej najlepsze rozwiązanie dla domu, instytucji użyteczności publicznej lub firmy.

Wysokiej jakości materiały, użyte do produkcji systemu, gwarantują długą i bezawaryjną pracę urządzenia.

SUPREME SOFT 20 ma także zastosowanie w przemyśle.

Twarda woda:

Warstwa izolacyjna, którą tworzą złoże kamienia, przyczyniają się do wzrostu poboru energii, co z kolei przekłada się na znaczny wzrost kosztów za energię elektryczną oraz grzewczą. Twarda woda, niszczy armaturę sanitarną poprzez zapychanie dysz prysnicowych. Uszkadza drogie baterie oraz nowoczesne wanny wyposażone w systemy jacuzzi lub hydromasaże.

Zalety:

- MAŁE WYMIARY !

- Gwarancja do 10 lat!
- Wysokowydajna żywica monosferyczna.
- Elektroniczny, objętościowy zawór sterujący.
- Podświetlany ekran LCD z menu w języku polskim.
- Regeneracja przeciwpłukowa - Up Flow.
- Proporcjonalne pobieranie solanki w procesie regeneracji (trzykrotnie mniejsze zużycie wody i soli na regenerację).
- Węża popłuczyn w zestawie.
- Wysoka jakość wykonania.

Zalety i korzyści płynące z posiadania zmiękczacza i używania zmiękczonej wody:

- oszczędność ponad 30% środków finansowych przeznaczonych na detergenty piorące i zmiękczące. (np. calgonit)
- zmniejszenie zużycia mydła, odżywek, kosmetyków
- nadaje włosom miękkość i łatwość rozczesywania

- skóra staje się gładza i zachowuje naturalną wilgotność, co zapobiega jej nadmiernemu wysuszeniu i powstawaniu zmarszczek
- wydłużenie żywotności urządzeń przemysłowych, gospodarstwa domowego (krany, ekspresy, czajniki, pralki)
- to oszczędność wynikająca z braku potrzeby stosowania soli do pralek i zmywarek- hydromasaże działające bez problemowo, bez kamiennych osadów oszczędność rdzawych nalotów).
- oszczędność energii = zmniejszenie co miesięcznych opłat (piece CO, grzejniki, instalacje wod - kan, termy).

WYMAGANIA:

obowiązkowo badanie wody w przypadku posiadania własnego ujęcia. Nie dotyczy wody miejskiej.

Dostęp do prądu - gniazdko 220-230V

Dostęp do kanalizacji w celu podłączenia odpływu.

Dane techniczne:

Model - 20 (20 litrów złoża)

Ciśnienie robocze min/max (bar) 1,4/8,3

Temperatura robocza min/max 2 - 48 °C

Złącze elektryczne (V/Hz)230/50
Maksymalny pobór mocy (W)17
Przyłącze hydrauliczne (cal)gwint zewn. 3/4
Typ zaworu regulującego 541N89
Iniektor zaworu regulującego 8
Wymiary zbiornika ciśnieniowego (cale)10x24
Zużycie soli na regenerację (kg)2,5
Zalecany maksymalny przepływ roboczy (m3/h)2,0
Zużycie wody płuczącej na regenerację (litr)92
Rodzaj sterowania: elektroniczne - objętościowe
Mixing wody surowej: opcja
Rodzaj złoża: specjalna żywica jonowymienna
Rodzaj regeneranta: sól pastylkowana
System regeneracji: Przeciwprądowy
Szerokość (mm)345
Wysokość (mm)803
Głębokość (mm)573
Głębokość, włączając obejście (mm)658
Wysokość wlot/wylot (mm)514
Wysokość wlot/wylot, włączając obejście (mm)660
Waga (kg)28,5
Maks. pojemność magazynowania soli (kg)75

Montaż: podłączenie pod instalację za licznikiem wody.

W celu ochrony głowicy przed zanieczyszczeniami mechanicznymi płynącymi w wodzie zaleca się montaż filtra na rurowego wstępnego 10" z wkładem polipropylenowym lub inny zestaw filtracyjny - mechaniczny, w zależności od zapotrzebowania lub ilości przepływu wody.

Wysyłka:

Wpłata na konto = wysyłka na koszt firmy.

Przesyłka gabarytowa - pół paleta do 100kg, kurier DHL lub PKS.

UWAGA!

wysyłki półpaletowe, paletowe nie są objęte opcją wysyłki za pobraniem

W każdym zestawie:

- **zmiękcacz kompletny i by pass**
- **korpus filtra z wkładem polipropylenowym, kluczem i płytka montażowa**
- **dwa worki soli tabletkowanej**
- **tester kropelkowy**
- **instrukcja podłączenia i uruchomienia**
- **wąż popłuczyn**

Gwarancja: 10 lat, elektronika 3 lata

Atest PZH

Producent / importer: Supreme / Erie

SERWIS POZNAŃ: 601 818 772 ; 502 187 540