

Link do produktu: <http://waterpure.pl/zmiękcacz-supreme-soft-32-zestaw-p-533.html>

Zmiękcacz SUPREME SOFT 32, zestaw

Cena	3 628,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	Supreme32
Producent	Supreme / Erie

Opis produktu

Zmiękczacze serii SUPREME SOFT 32

(powyżej 5 osób) to najnowsza linia produktów służąca do uzdatniania wody.

Najwyższej jakości komponenty, a także nowoczesna, innowacyjna myśl technologiczna, klasyfikują systemy SUPREME SOFT o wiele wyżej niż tradycyjne systemy zmiękczące.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnej żywicy mono sferycznej, urządzenia mają dużo wyższe parametry wydajnościowe w stosunku do obecnie spotykanych zmiękczaczy na rynku.

Do głównych zalet należy również fakt, że systemy serii SUPREME SOFT zużywają dużo mniej soli oraz wody podczas regeneracji, co w znacznym stopniu przekłada się na oszczędności i korzystnie wpływa na środowisko, w którym żyjemy.

Systemy zmiękczące SUPREME SOFT to w chwili obecnej najlepsze rozwiązanie dla domu, instytucji użyteczności publicznej lub firmy.

Wysokiej jakości materiały, użyte do produkcji systemu, gwarantują długą i bezawaryjną pracę urządzenia.

SUPREME SOFT 32 ma także zastosowanie w przemyśle.

Twarda woda:

Warstwa izolacyjna, którą tworzą złoże kamienia, przyczyniają się do wzrostu poboru energii, co z kolei przekłada się na znaczny wzrost kosztów za energię elektryczną oraz grzewczą. Twarda woda, niszczy armaturę sanitarną poprzez zapychanie dysz prysznicowych. Uszkadza drogie baterie oraz nowoczesne wanny wyposażone w systemy jacuzzi lub hydromasaże.

Zalety:

- Gwarancja do 10 lat!
- Wysokowydajna żywica monosferyczna.
- Elektroniczny, objętościowy zawór sterujący.
- Podświetlany ekran LCD z menu w języku polskim.
- Regeneracja przeciwpływowa - Up Flow.
- Proporcjonalne pobieranie solanki w procesie regeneracji (trzykrotnie mniejsze zużycie wody i soli na regenerację).
- Węże popłuczyn w zestawie.
- Wysoka jakość wykonania.

Zalety i korzyści płynące z posiadania zmiękczacza i używania zmiękczonej wody:

- oszczędność ponad 30% środków finansowych przeznaczonych na detergenty piorące i zmiękczące.

(np. calgonit)

- zmniejszenie zużycia mydła, odżywek, kosmetyków
- nadaje włosom miękkość i łatwość rozczesywania

- skóra staje się gładka i zachowuje naturalną wilgotność, co zapobiega jej nadmiernemu wysuszeniu i powstawaniu zmarszczek
- wydłużenie żywotności urządzeń przemysłowych, gospodarstwa domowego (krany, ekspresy, czajniki, pralki)
- to oszczędność wynikająca z braku potrzeby stosowania soli do pralek i zmywarek-hydromasaże działające bez problemowo, bez kamiennych osadów oszczędność rdzawych nalotów).
- oszczędność energii = zmniejszenie co miesięcznych opłat (piece CO, grzejniki, instalacje wod - kan, termy).

WYMAGANIA:

Dostęp do prądu - gniazdko 220-230V

Dostęp do kanalizacji w celu podłączenia odpływu.

Dane techniczne:

Model - 32 (32 litry złoża)

Ciśnienie robocze min/max (bar) 1,4/8,3

Temperatura robocza min/max 2 - 48 °C

Złącze elektryczne (V/Hz) 230/50

Maksymalny pobór mocy (W) 17

Przyłącze hydrauliczne (cal)gwint zewn. 3/4
Typ zaworu regulującego 541N89
Iniektor zaworu regulującego 8
Wymiary zbiornika ciśnieniowego (cale)10x35
Zużycie soli na regenerację (kg)4
Zalecany maksymalny przepływ roboczy (m3/h)3,2
Zużycie wody płuczącej na regenerację (litr)141
Rodzaj sterowania: elektroniczne - objętościowe
Mixing wody surowej: opcja
Rodzaj złoża: specjalna żywica jonowymienna
Rodzaj regeneranta: sól pastylkowana
System regeneracji: Przeciwprądowy
Szerokość (mm)345
Wysokość (mm)933
Głębokość (mm)573
Głębokość, włączając obejście (mm)658
Wysokość wlot/wylot (mm)933
Wysokość wlot/wylot, włączając obejście (mm)939
Waga (kg)41
Maks. pojemność magazynowania soli (kg) 125

Montaż: podłączenie pod instalację za licznikiem wody.

W celu ochrony głowicy przed zanieczyszczeniami mechanicznymi płynącymi w wodzie zaleca się montaż filtra na rurowego wstępnego 10" z wkładem polipropylenowym lub inny zestaw filtracyjny - mechaniczny, w zależności od zapotrzebowania lub ilości przepływu wody.

Wysyłka:

Wpłata na konto = wysyłka na koszt firmy.

Przesyłka gabarytowa - pół paleta do 100kg, kurier DHL lub PKS.

UWAGA!

wysyłki półpaletowe, paletowe nie są objęte opcją wysyłki za pobraniem.

W każdym zestawie:

- zmiękcacz kompletny i by pass
- korpus filtra z wkładem polipropylenowym, kluczem i płytka montażowa
- dwa worki soli tabletkowanej
- tester kropelkowy
- instrukcja podłączenia i uruchomienia
- wąż popłuczyn

Gwarancja: 10 lat, elektronika 3 lata

Atest PZH

Producent / importer: Supreme / Erie

SERWIS POZNAŃ: 601 818 772 ; 502 187 540