

Link do produktu: <http://waterpure.pl/zmiekczacze-clearwater-logix-255740c-midi-ocean-3-typy-p-2010.html>



## Zmiękczacze CLEARWATER LOGIX 255/740C, MIDI OCEAN, 3 typy

Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>CPO/255/740C/O/-15-25</b>
Producent	<b>CLEARWATER-PURE-OPTIMA / LOGIX</b>

### Opis produktu

Zmiękczacze kompaktowe serii **CLEARWATER LOGIX 255/740C ( C- głowica ze sterownikiem czasowym )** to standardowa linia produktów służąca do uzdatniania wody.

Najwyższej jakości komponenty, a także nowoczesna, innowacyjna myśl technologiczna a zarazem prostota głowicy elektronicznej **Autotrol Logix**, klasyfikują te systemy zmiękczające bardzo wysoko.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnej żywicy monosferycznej, urządzenia mają dużo wyższe parametry wydajnościowe w stosunku do obecnie spotykanych zmiękczaczy na rynku.

Systemy zmiękczające **CLEARWATER LOGIX 255/740C** to w chwili obecnej doskonałe rozwiązanie dla domu, instytucji użyteczności publicznej lub firmy.

Wysokiej jakości materiały, użyte do produkcji systemu, gwarantują długą i bezawaryjną pracę urządzenia.

#### **Twarda woda:**

Warstwa izolacyjna, którą tworzą złoże kamienia, przyczyniają się do wzrostu poboru energii, co z kolei przekłada się na znaczny wzrost kosztów za energię elektryczną oraz grzewczą. Twarda woda, niszczy armaturę sanitarną poprzez zapychanie dysz prysznicowych. Uszkadza drogie baterie oraz nowoczesne wanny wyposażone w systemy jacuzzi lub hydromasaże.

#### **Zalety:**

##### **- AUTOTROL LOGIX - NAJLEPSZE ZMIĘKCZACZE I GŁOWICE NA RYNKU !**

- Gwarancja do 10 lat!
- Wysokowydajna żywica monosferyczna.
- Elektroniczny, czasowy zawór sterujący.
- Podświetlany ekran LCD z menu w języku polskim.
- Regeneracja przeciwpądowa - Up Flow.
- Proporcjonalne pobieranie soli w procesie regeneracji (trzykrotnie mniejsze zużycie wody i soli na regenerację).
- Węże popłuczyn w zestawie.
- Wysoka jakość wykonania.

##### **Zalety i korzyści płynące z posiadania zmiękczacza i używania zmiękczonej wody:**

- oszczędność ponad 30% środków finansowych przeznaczonych na detergenty piorące i zmiękczające. (np. calgonit)
- zmniejszenie zużycia mydła, odżywek, kosmetyków
- nadaje włosom miękkość i łatwość rozczesywania

- skóra staje się gładsza i zachowuje naturalną wilgotność, co zapobiega jej nadmiernemu wysuszeniu i powstawaniu zmarszczek
- wydłużenie żywotności urządzeń przemysłowych, gospodarstwa domowego (krany, ekspresy, czajniki, pralki)
- to oszczędność wynikająca z braku potrzeby stosowania soli do pralek i zmywarek- hydromasaże działające bez problemowo, bez kamiennych osadów oszczędność rdzawych nalotów ).
- oszczędność energii = zmniejszenie co miesięcznych opłat (piece CO, grzejniki, instalacje wod - kan, termy).

#### **WYMAGANIA:**

**Dostęp do prądu - gniazdko 220-230V**

**Dostęp do kanalizacji w celu podłączenia odpływu.**

##### **Model - 15 (15 litrów złoża - żywica monosferyczna)**

Głowica - **CLEARWATER - Logix Autotrol 255/740C**

Rodzaj sterowania: elektroniczne - **czasowe**

Typ obudowy: Kompakt, **OCEAN MIDI**

Wymiary zbiornika ciśnieniowego (cale) 9x30

Wydajność maks. 1,4 (m<sup>3</sup>/h)

**Cena: 2832,90zł**

##### **Model - 20 (20 litrów złoża - żywica monosferyczna)**

Głowica - **CLEARWATER - Logix Autotrol 255/740C**

---

Rodzaj sterowania: elektroniczne - **czasowe**  
Typ obudowy: Kompakt, **OCEAN MIDI**  
Wymiary zbiornika ciśnieniowego (cale) 10x30  
Wydajność maks. 1,7 (m<sup>3</sup>/h)  
**Cena: 2898,00zł**

**Model - 25 (25 litrów złoża - żywica monosferyczna)**

Głowica - **CLEARWATER - Logix Autotrol 255/740C**  
Rodzaj sterowania: elektroniczne - **czasowe**  
Typ obudowy: Kompakt, **OCEAN MIDI**  
Wymiary zbiornika ciśnieniowego (cale) 10x30  
Wydajność maks. 1,8 (m<sup>3</sup>/h)  
**Cena: 2963,10zł**

Ciśnienie robocze min/max (bar) 1,4/8,6  
Temperatura robocza min/max 5 - 38 °C  
Złącze elektryczne (V/Hz) 230/50  
Maksymalny pobór mocy (W) 8  
Przyłącze hydrauliczne (cal) gwint zewn. 1"  
Zużycie soli na regenerację (kg) 2,2-4,5  
Zużycie wody płuczącej na regenerację (litr) ?  
Mixing wody surowej: TAK  
Rodzaj złoża: Kationit silnie kwaśny  
Rodzaj regeneranta: sól tabletkowana  
System regeneracji: Przeciwprądowy  
Szerokość (mm) 320  
Wysokość (mm) 1010  
Głębokość (mm) 520  
Wysokość wlot/wylot (mm) 790

Montaż: podłączenie pod instalację za licznikiem wody.

W celu ochrony głowicy przed zanieczyszczeniami mechanicznymi płynącymi w wodzie zaleca się montaż filtra na rurowego wstępnego 10" z wkładem polipropylenowym lub inny zestaw filtracyjny - mechaniczny, w zależności od zapotrzebowania lub ilości przepływu wody.

**W każdym z 3 zestawów:**

- **zmiękcacz kompletny plus by pass, mixing, zawór pływakowy solanki**
- **korpus filtra 1" z wkładem polipropylenowym, kluczem i płytka montażowa**
- **dwa worki soli tabletkowanej**
- **tester kropelkowy do badania wody**
- **instrukcja podłączenia i uruchomienia**

**Sterownik 742 z rozszerzonym programowaniem - dopłata 148,90zł**

**Wysyłka:**

**Wpłata na konto = wysyłka na koszt firmy.**

**Przesyłka gabarytowa - pół paleta do 100kg, kurier DHL lub PKS.**

**UWAGA!**

**wysyłki półpaletowe, paletowe nie są objęte opcją wysyłki za pobraniem**

**Montujemy urządzenia przemysłowe w całym kraju. Koszty dojazdu, montażu, materiałów są do uzgodnienia.**

Gwarancja: 10 lat, elektronika 3 lata

Atest PZH

Producent / importer: CLEARWATER-PURE-OPTIMA / AUTOTROL-LOGIX

**SERWIS POZNAŃ: 601 818 772 ; 502 187 540**