

Link do produktu: <http://waterpure.pl/zmiekczacze-clearwater-logix-255740c-mini-ocean-6-typow-p-2009.html>



Zmiękczacze CLEARWATER LOGIX 255/740C, MINI OCEAN, 6 typów

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	EPO/255/740C/O/-05-12
Producent	CLEARWATER-PURE-OPTIMA / LOGIX

Opis produktu

Zmiękczacze kompaktowe serii **CLEARWATER LOGIX 255/740C (C- głowica ze sterownikiem czasowym)** to standardowa linia produktów służąca do uzdatniania wody.

Najwyższej jakości komponenty, a także nowoczesna, innowacyjna myśl technologiczna a zarazem prostota głowicy elektronicznej **Autotrol Logix**, klasyfikują te systemy zmiękczające bardzo wysoko.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnej żywicy monosferycznej, urządzenia mają dużo wyższe parametry wydajnościowe w stosunku do obecnie spotykanych zmiękczaczy na rynku.

Systemy zmiękczające **CLEARWATER LOGIX 255/740C** to w chwili obecnej doskonałe rozwiązanie dla domu, instytucji użyteczności publicznej lub firmy.

Wysokiej jakości materiały, użyte do produkcji systemu, gwarantują długą i bezawaryjną pracę urządzenia.

Twarda woda:

Warstwa izolacyjna, którą tworzą złoże kamienia, przyczyniają się do wzrostu poboru energii, co z kolei przekłada się na znaczny wzrost kosztów za energię elektryczną oraz grzewczą. Twarda woda, niszczy armaturę sanitarną poprzez zapychanie dysz prysznicowych. Uszkadza drogie baterie oraz nowoczesne wanny wyposażone w systemy jacuzzi lub hydromasaże.

Zalety:

- AUTOTROL LOGIX - NAJLEPSZE ZMIĘK CZACZE I GŁOWICE NA RYNKU !

- Gwarancja do 10 lat!
- Wysokowydajna żywica monosferyczna.
- Elektroniczny, czasowy zawór sterujący.
- Podświetlany ekran LCD z menu w języku polskim.
- Regeneracja przeciwpądowa - Up Flow.
- Proporcjonalne pobieranie solanki w procesie regeneracji (trzykrotnie mniejsze zużycie wody i soli na regenerację).
- Wężę popłuczyn w zestawie.
- Wysoka jakość wykonania.

Zalety i korzyści płynące z posiadania zmiękczacza i używania zmiękczonej wody:

- oszczędność ponad 30% środków finansowych przeznaczonych na detergenty piorące i zmiękczające. (np. calgonit)
- zmniejszenie zużycia mydła, odżywek, kosmetyków
- nadaje włosom miękkość i łatwość rozczesywania

- skóra staje się gładza i zachowuje naturalną wilgotność, co zapobiega jej nadmiernemu wysuszeniu i powstawaniu zmarszczek
- wydłużenie żywotności urządzeń przemysłowych, gospodarstwa domowego (krany, ekspresy, czajniki, pralki)
- to oszczędność wynikająca z braku potrzeby stosowania soli do pralek i zmywarek- hydromasaże działające bez problemowo, bez kamiennych osadów oszczędność rdzawych nalotów).
- oszczędność energii = zmniejszenie co miesięcznych opłat (piece CO, grzejniki, instalacje wod - kan, termy).

WYMAGANIA:

Dostęp do prądu - gniazdko 220-230V

Dostęp do kanalizacji w celu podłączenia odpływu.

Model - 05 (5 litrów złoża - żywica monosferyczna)

Głowica - **CLEARWATER - Logix Autotrol 255/740C**

Rodzaj sterowania: elektroniczne - **czasowe**

Typ obudowy: Kompakt, **OCEAN MINI**

Wymiary zbiornika ciśnieniowego (cale) 7x17

Wydajność maks. 0,35 (m³/h)

Cena: 2521,90zł

Model - 06 (6 litrów złoża - żywica monosferyczna)

Głowica - **CLEARWATER - Logix Autotrol 255/740C**

Rodzaj sterowania: elektroniczne - **czasowe**
Typ obudowy: Kompakt, **OCEAN MINI**
Wymiary zbiornika ciśnieniowego (cale) 7x17
Wydajność maks. 0,4 (m³/h)
Cena: 2536,40zł

Model - 07 (7 litrów złoża - żywica monosferyczna)

Głowica - **CLEARWATER - Logix Autotrol 255/740C**
Rodzaj sterowania: elektroniczne - **czasowe**
Typ obudowy: Kompakt, **OCEAN MINI**
Wymiary zbiornika ciśnieniowego (cale) 8x17
Wydajność maks. 0,6 (m³/h)
Cena: 2558,10zł

Model - 08 (8 litrów złoża - żywica monosferyczna)

Głowica - **CLEARWATER - Logix Autotrol 255/740C**
Rodzaj sterowania: elektroniczne - **czasowe**
Typ obudowy: Kompakt, **OCEAN MINI**
Wymiary zbiornika ciśnieniowego (cale) 8x17
Wydajność maks. 0,8 (m³/h)
Cena: 2572,60zł

Model - 10 (10 litrów złoża - żywica monosferyczna)

Głowica - **CLEARWATER - Logix Autotrol 255/740C**
Rodzaj sterowania: elektroniczne - **czasowe**
Typ obudowy: Kompakt, **OCEAN MINI**
Wymiary zbiornika ciśnieniowego (cale) 9x17
Wydajność maks. 1,2 (m³/h)
Cena: 2601,50zł

Model - 12 (12 litrów złoża - żywica monosferyczna)

Głowica - **CLEARWATER - Logix Autotrol 255/740C**
Rodzaj sterowania: elektroniczne - **czasowe**
Typ obudowy: Kompakt, **OCEAN MINI**
Wymiary zbiornika ciśnieniowego (cale) 10x17
Wydajność maks. 1,3 (m³/h)
Cena: 2644,90zł

Ciśnienie robocze min/max (bar) 2,0/8,0
Temperatura robocza min/max 5 - 38 °C
Złącze elektryczne (V/Hz) 230/50
Maksymalny pobór mocy (W) 8
Przyłącze hydrauliczne: GZ 1"
Zużycie soli na regenerację (kg) 0,6 - 1,8
Zużycie wody płuczającej na regenerację (litr) ?
Rodzaj złoża: Kationit silnie kwaśny
Mixing wody surowej: TAK
Rodzaj regeneranta: sól pastylkowana
System regeneracji: Przeciwprądowy
Szerokość (mm) 320
Wysokość (mm) 670
Głębokość (mm) 520

Montaż: podłączenie pod instalację za licznikiem wody.

W celu ochrony głowicy przed zanieczyszczeniami mechanicznymi płynącymi w wodzie zaleca się montaż filtra na rurowego wstępnego 10" z wkładem polipropylenowym lub inny zestaw filtracyjny - mechaniczny, w zależności od zapotrzebowania lub ilości przepływu wody.

W każdym z 6 zestawów:

- zmiękcacz kompletny plus by pass, mixing, zawór pływakowy solanki
- korpus filtra 1" z wkładem polipropylenowym, kluczem i płytką montażową
- dwa worki soli tabletkowanej
- tester kropelkowy do badania wody
- instrukcja podłączenia i uruchomienia

Sterownik 742 z rozszerzonym programowaniem - dopłata 148,90zł

Wysyłka:

Wpłata na konto = wysyłka na koszt firmy.

Przesyłka gabarytowa - pół paleta do 100kg, kurier DHL lub PKS.

UWAGA!

wysyłki półpaletowe, paletowe nie są objęte opcją wysyłki za pobraniem

Montujemy urządzenia przemysłowe w całym kraju. Koszty dojazdu, montażu, materiałów są do uzgodnienia.

Gwarancja: 10 lat, elektronika 3 lata

Atest PZH

Producent / importer: CLEARWATER-PURE-OPTIMA / AUTOTROL-LOGIX

SERWIS POZNAŃ: 601 818 772 ; 502 187 540