

Link do produktu: <http://waterpure.pl/zmiekczacze-clearwater-logix-255760o-midi-ocean-3-typy-p-2013.html>



Zmiękczacze CLEARWATER LOGIX 255/7600, MIDI OCEAN, 3 typy

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	EPO/255/7600/O/-15-25
Producent	CLEARWATER-PURE-OPTIMA / LOGIX

Opis produktu

Zmiękczacze kompaktowe serii **CLEARWATER LOGIX 255/7600 (O- głowica ze sterownikiem objętościowym)** to standardowa linia produktów służąca do uzdatniania wody. Najwyższej jakości komponenty, a także nowoczesna, innowacyjna myśl technologiczna a zarazem prostota głowicy elektronicznej **Autotrol Logix**, klasyfikują te systemy zmiękczające bardzo wysoko. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej żywicy monosferycznej, urządzenia mają dużo wyższe parametry wydajnościowe w stosunku do obecnie spotykanych zmiękczaczy na rynku. Systemy zmiękczające **CLEARWATER LOGIX 255/7600** to w chwili obecnej doskonałe rozwiązanie dla domu, instytucji użyteczności publicznej lub firmy.

Wysokiej jakości materiały, użyte do produkcji systemu, gwarantują długą i bezawaryjną pracę urządzenia.

Twarda woda:

Warstwa izolacyjna, którą tworzą złoże kamienia, przyczyniają się do wzrostu poboru energii, co z kolei przekłada się na znaczny wzrost kosztów za energię elektryczną oraz grzewczą. Twarda woda, niszczy armaturę sanitarną poprzez zapychanie dysz prysznicowych. Uszkadza drogie baterie oraz nowoczesne wanny wyposażone w systemy jacuzzi lub hydromasaże.

Zalety:

- AUTOTROL LOGIX - NAJLEPSZE ZMIĘKCZACZE I GŁOWICE NA RYNKU !

- Gwarancja do 10 lat!
- Wysokowydajna żywica monosferyczna.
- Elektroniczny, objętościowy zawór sterujący.
- Podświetlany ekran LCD z menu w języku polskim.
- Regeneracja przeciwpływowa - Up Flow.
- Proporcjonalne pobieranie solanki w procesie regeneracji (trzykrotnie mniejsze zużycie wody i soli na regenerację).
- Wężę popłuczyn w zestawie.
- Wysoka jakość wykonania.

Zalety i korzyści płynące z posiadania zmiękczacza i używania zmiękczonej wody:

- oszczędność ponad 30% środków finansowych przeznaczonych na detergenty piorące i zmiękczające. (np. calgonit)
- zmniejszenie zużycia mydła, odżywek, kosmetyków
- nadaje włosom miękkość i łatwość rozczesywania

- skóra staje się gładza i zachowuje naturalną wilgotność, co zapobiega jej nadmiernemu wysuszeniu i powstawaniu zmarszczek
- wydłużenie żywotności urządzeń przemysłowych, gospodarstwa domowego (krany, ekspresy, czajniki, pralki)
- to oszczędność wynikająca z braku potrzeby stosowania soli do pralek i zmywarek- hydromasaże działające bez problemowo, bez kamiennych osadów oszczędność rdzawych nalotów).
- oszczędność energii = zmniejszenie co miesięcznych opłat (piece CO, grzejniki, instalacje wod - kan, termy).

WYMAGANIA:

Dostęp do prądu - gniazdko 220-230V

Dostęp do kanalizacji w celu podłączenia odpływu.

Model - 15 (15 litrów złoże - żywica monosferyczna)

Głowica - **CLEARWATER - Logix Autotrol 255/7600**

Rodzaj sterowania: elektroniczne - **objętościowe**

Typ obudowy: Kompakt, **OCEAN MIDI**

Wymiary zbiornika ciśnieniowego (cale) 9x30

Wydajność maks. 1,4 (m³/h)

Cena: 3209,00zł

Model - 20 (20 litrów złoże - żywica monosferyczna)

Głowica - **CLEARWATER - Logix Autotrol 255/7600**

Rodzaj sterowania: elektroniczne - **objętościowe**

Typ obudowy: Kompakt, **OCEAN MIDI**

Wymiary zbiornika ciśnieniowego (cale) 10x30

Wydajność maks. 1,7 (m³/h)

Cena: 3274,10zł

Model - 25 (25 litrów złoża - żywica monosferyczna)

Głowica - **CLEARWATER - Logix Autotrol 255/7600**

Rodzaj sterowania: elektroniczne - **objętościowe**

Typ obudowy: Kompakt, **OCEAN MIDI**

Wymiary zbiornika ciśnieniowego (cale) 10x30

Wydajność maks. 1,8 (m³/h)

Cena: 3332,00zł

Ciśnienie robocze min/max (bar) 1,4/8,6

Temperatura robocza min/max 5 - 38 °C

Złącze elektryczne (V/Hz) 230/50

Maksymalny pobór mocy (W) 8

Przyłącze hydrauliczne (cal)gwint zewn. 1"

Zużycie soli na regenerację (kg) 2,2-4,5

Zużycie wody płuczącej na regenerację (litr) ?

Mixing wody surowej: TAK

Rodzaj złoża: Kationit silnie kwaśny

Rodzaj regeneranta: sól tabletkowana

System regeneracji: Przeciwprądowy

Szerokość (mm) 320

Wysokość (mm) 1010

Głębokość (mm) 520

Wysokość wlot/wylot (mm) 790

Montaż: podłączenie pod instalację za licznikiem wody.

W celu ochrony głowicy przed zanieczyszczeniami mechanicznymi płynącymi w wodzie zaleca się montaż

filtra na rurowego wstępnego 10" z wkładem polipropylenowym lub inny zestaw filtracyjny - mechaniczny, w zależności od zapotrzebowania lub ilości przepływu wody.

W każdym z 3 zestawów:

- **zmiękczacz kompletny plus by pass, mixing, zawór pływakowy solanki**
- **korpus filtra 1" z wkładem polipropylenowym, kluczem i płytką montażową**
- **dwa worki soli tabletkowanej**
- **tester kropelkowy do badania wody**
- **instrukcja podłączenia i uruchomienia**

Sterownik 762 z rozszerzonym programowaniem - dopłata 195,90zł

Wysyłka:

Wpłata na konto = wysyłka na koszt firmy.

Przesyłka gabarytowa - pół paleta do 100kg, kurier DHL lub PKS.

UWAGA!

wysyłki półpaletowe, paletowe nie są objęte opcją wysyłki za pobraniem

Montujemy urządzenia przemysłowe w całym kraju. Koszty dojazdu, montażu, materiałów są do uzgodnienia.

Gwarancja: 10 lat, elektronika 3 lata

Atest PZH

Producent / importer: CLEARWATER-PURE-OPTIMA / AUTOTROL-LOGIX

SERWIS POZNAŃ: 601 818 772 ; 502 187 540