

Link do produktu: <http://waterpure.pl/zmiekczacze-clearwater-logix-255760o-mini-crystal-6-typow-p-2018.html>



## Zmiękczacze CLEARWATER LOGIX 255/7600, MINI CRYSTAL, 6 typów

Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>EPO/255/7600/C/-05-12</b>
Producent	<b>CLEARWATER-PURE-OPTIMA / LOGIX</b>

### Opis produktu

Zmiękczacze kompaktowe serii **CLEARWATER LOGIX 255/7600 ( O- głowica ze sterownikiem objętościowym )** to standardowa linia produktów służąca do uzdatniania wody.

Najwyższej jakości komponenty, a także nowoczesna, innowacyjna myśl technologiczna a zarazem prostota głowicy elektronicznej **Autotrol Logix**, klasyfikują te systemy zmiękczające bardzo wysoko.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnej żywicy monosferycznej, urządzenia mają dużo wyższe parametry wydajnościowe w stosunku do obecnie spotykanych zmiękczaczy na rynku.

Systemy zmiękczające **CLEARWATER LOGIX 255/7600** to w chwili obecnej doskonałe rozwiązanie dla domu, instytucji użyteczności publicznej lub firmy.

Wysokiej jakości materiały, użyte do produkcji systemu, gwarantują długą i bezawaryjną pracę urządzenia.

#### **Twarda woda:**

Warstwa izolacyjna, którą tworzą złoże kamienia, przyczyniają się do wzrostu poboru energii, co z kolei przekłada się na znaczny wzrost kosztów za energię elektryczną oraz grzewczą. Twarda woda, niszczy armaturę sanitarną poprzez zapychanie dysz prysznicowych. Uszkadza drogie baterie oraz nowoczesne wanny wyposażone w systemy jacuzzi lub hydromasaże.

#### **Zalety:**

##### **- AUTOTROL LOGIX - NAJLEPSZE ZMIĘKCZACZE I GŁOWICE NA RYNKU !**

- Gwarancja do 10 lat!
- Wysokowydajna żywica monosferyczna.
- Elektroniczny, objętościowy zawór sterujący.
- Podświetlany ekran LCD z menu w języku polskim.
- Regeneracja przeciwpływowa - Up Flow.
- Proporcjonalne pobieranie soli w procesie regeneracji (trzykrotnie mniejsze zużycie wody i soli na regenerację).
- Węże popłuczyn w zestawie.
- Wysoka jakość wykonania.

##### **Zalety i korzyści płynące z posiadania zmiękczacza i używania zmiękczonej wody:**

- oszczędność ponad 30% środków finansowych przeznaczonych na detergenty piorące i zmiękczające. (np. calgonit)
- zmniejszenie zużycia mydła, odżywek, kosmetyków
- nadaje włosom miękkość i łatwość rozczesywania

- skóra staje się gładza i zachowuje naturalną wilgotność, co zapobiega jej nadmiernemu wysuszeniu i powstawaniu zmarszczek
- wydłużenie żywotności urządzeń przemysłowych, gospodarstwa domowego (krany, ekspresy, czajniki, pralki)
- to oszczędność wynikająca z braku potrzeby stosowania soli do prałek i zmywarek- hydromasaże działające bez problemowo, bez kamiennych osadów oszczędność rdzawych nalotów ).
- oszczędność energii = zmniejszenie co miesięcznych opłat (piece CO, grzejniki, instalacje wod - kan, termy).

#### **WYMAGANIA:**

**Dostęp do prądu - gniazdko 220-230V**

**Dostęp do kanalizacji w celu podłączenia odpływu.**

##### **Model - 05 (5 litrów złoża - żywica monosferyczna)**

Głowica - **CLEARWATER - Logix Autotrol 255/7600**

Rodzaj sterowania: elektroniczne - **objętościowe**

Typ obudowy: Kompakt, **CRYSTAL MINI**

Wymiary zbiornika ciśnieniowego (cale) 7x17

Wydajność maks. 0,35 (m<sup>3</sup>/h)

**Cena: 2938,00zł**

##### **Model - 06 (6 litrów złoża - żywica monosferyczna)**

Głowica - **CLEARWATER - Logix Autotrol 255/7600**

---

Rodzaj sterowania: elektroniczne - **objętościowe**

Typ obudowy: Kompakt, **CRYSTAL MINI**

Wymiary zbiornika ciśnieniowego (cale) 7x17

Wydajność maks. 0,4 (m<sup>3</sup>/h)

**Cena: 2945,20zł**

**Model - 07 (7 litrów złoża - żywica monosferyczna)**

Głowica - **CLEARWATER - Logix Autotrol 255/7600**

Rodzaj sterowania: elektroniczne - **objętościowe**

Typ obudowy: Kompakt, **CRYSTAL MINI**

Wymiary zbiornika ciśnieniowego (cale) 8x17

Wydajność maks. 0,6 (m<sup>3</sup>/h)

**Cena: 2974,20zł**

**Model - 08 (8 litrów złoża - żywica monosferyczna)**

Głowica - **CLEARWATER - Logix Autotrol 255/7600**

Rodzaj sterowania: elektroniczne - **objętościowe**

Typ obudowy: Kompakt, **CRYSTAL MINI**

Wymiary zbiornika ciśnieniowego (cale) 8x17

Wydajność maks. 0,8 (m<sup>3</sup>/h)

**Cena: 2988,60zł**

**Model - 10 (10 litrów złoża - żywica monosferyczna)**

Głowica - **CLEARWATER - Logix Autotrol 255/7600**

Rodzaj sterowania: elektroniczne - **objętościowe**

Typ obudowy: Kompakt, **CRYSTAL MINI**

Wymiary zbiornika ciśnieniowego (cale) 9x17

Wydajność maks. 1,2 (m<sup>3</sup>/h)

**Cena: 3017,60zł**

**Model - 12 (12 litrów złoża - żywica monosferyczna)**

Głowica - **CLEARWATER - Logix Autotrol 255/7600**

Rodzaj sterowania: elektroniczne - **objętościowe**

Typ obudowy: Kompakt, **CRYSTAL MINI**

Wymiary zbiornika ciśnieniowego (cale) 10x17

Wydajność maks. 1,3 (m<sup>3</sup>/h)

**Cena: 3053,70zł**

Ciśnienie robocze min/max (bar) 2,0/8,0

Temperatura robocza min/max 5 - 38 °C

Złącze elektryczne (V/Hz) 230/50

Maksymalny pobór mocy (W) 8

Przyłącze hydrauliczne: GZ 1"

Zużycie soli na regenerację (kg) 0,6 - 1,8

Zużycie wody płuczącej na regenerację (litr) ?

Rodzaj złoża: Kationit silnie kwaśny

Mixing wody surowej: TAK

Rodzaj regeneranta: sól pastylkowana

System regeneracji: Przeciwprądowy

Szerokość (mm) 320

Wysokość (mm) 670

Głębokość (mm) 520

Montaż: podłączenie pod instalację za licznikiem wody.

W celu ochrony głowicy przed zanieczyszczeniami mechanicznymi płynącymi w wodzie zaleca się montaż

filtra na rurowego wstępnego 10" z wkładem polipropylenowym lub inny zestaw filtracyjny - mechaniczny, w zależności od zapotrzebowania lub ilości przepływu wody.

**W każdym z 6 zestawów:**

- zmiękcacz kompletny plus by pass, mixing, zawór pływakowy solanki
- korpus filtra 1" z wkładem polipropylenowym, kluczem i płytką montażową
- dwa worki soli tabletkowanej
- tester kropelkowy do badania wody
- instrukcja podłączenia i uruchomienia

**Sterownik 762 z rozszerzonym programowaniem - dopłata 195,90zł**

**Wysyłka:**

**Wpłata na konto = wysyłka na koszt firmy.**

**Przesyłka gabarytowa - pół paleta do 100kg, kurier DHL lub PKS.**

**UWAGA!**

**wysyłki półpaletowe, paletowe nie są objęte opcją wysyłki za pobraniem**

**Montujemy urządzenia przemysłowe w całym kraju. Koszty dojazdu, montażu, materiałów są do uzgodnienia.**

Gwarancja: 10 lat, elektronika 3 lata

Atest PZH

---

Producent / importer: CLEARWATER-PURE-OPTIMA / AUTOTROL-LOGIX

**SERWIS POZNAŃ: 601 818 772 ; 502 187 540**