

Link do produktu: <http://waterpure.pl/zmiękczacze-duet-dwukolumnowe-autotrol-magnum-it2-764-7-typow-p-2032.html>



## Zmiękczacze DUET dwukolumnowe AUTOTROL MAGNUM IT2" 764, 7 typów

Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>5 dni</b>
Numer katalogowy	<b>EPE/2D/M/IT130-700</b>
Producent	<b>ECO-PURE-OPTIMA / AUTOTROL</b>

### Opis produktu

**Zmiękczacze z serii dwukolumnowych do pracy ciągłej równoległej, to linia produktów służąca do uzdatniania wody dla przemysłu.**

Najwyższej jakości komponenty, a także nowoczesna, innowacyjna myśl technologiczna. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej żywicy mono sferycznej, urządzenia mają dużo wyższe parametry wydajnościowe w stosunku do obecnie spotykanych zmiękczaczy na rynku.

Systemy zmiękcżające to w chwili obecnej najlepsze rozwiązanie dla domu, instytucji użyteczności publicznej lub firmy. Wysokiej jakości materiały, użyte do produkcji systemu, gwarantują długą i bezawaryjną pracę urządzenia.

**Zalety i korzyści płynące z posiadania zmiękczacza i używania zmiękczonej wody:**

- oszczędność ponad 30% środków finansowych przeznaczonych na detergenty piorące i zmiękcżające. (np. calgonit )
- zmniejszenie zużycia mydła, odżywek, kosmetyków. ( miękka woda )
- wydłużenie żywotności urządzeń przemysłowych, gospodarstwa domowego o ponad 500% ( krany, ekspresy, czajniki, pralki ), hydromasaże działające bez problemowo, bez kamiennych osadów oszczędność rdzawych nalotów )
- oszczędność energii = zmniejszenie co miesięcznych opłat ( piece CO, grzejniki, instalacje wod - kan, termy )

**WYMAGANIA: obowiązkowo badanie wody w przypadku posiadania własnego ujęcia.**

**Nie dotyczy wody miejskiej.**

### [Zmiękczacze dwukolumnowe ze sterownikami Autotrol MAGNUM 764 TWIN IT2"](#)

**Dane:**

**DUET EKO-PURE-OPTIMA 130, sterownik MAGNUM 764 TWIN IT 2"**

**Głowica AUTOTROL.**

urządzenie duet, do pracy ciągłej równoległej z butlami 16x65

zbiorniki soli 2x 140l,

2x złożo 130l,

wydajność nom. 3,2/6,4m<sup>3</sup>/h, wydajność max. 5,2/10,4m<sup>3</sup>/h przy pracy obu kolumn (po za regeneracją) w wersji równoległej.

przyłącza głowicy 2"

waga:

**Cena: 18216,60zł**

**zbiorniki solanki 140L Eurotrol - dopłata 591,60zł**

**orurowanie PVC łączące głowice - do wykonania we własnym zakresie**

**DUET EKO-PURE-OPTIMA 150, sterownik MAGNUM 764 TWIN IT 2"**

**Głowica AUTOTROL.**

urządzenie duet, do pracy ciągłej równoległej z butlami 18x65

zbiorniki soli 2x 190l,

2x złożo 150l,

wydajność nom. 4,5/9,0m<sup>3</sup>/h, wydajność max. 6,2/12,4m<sup>3</sup>/h przy pracy obu kolumn (po za regeneracją) w wersji równoległej.

przyłącza głowicy 2"

waga:

**Cena: 19482,30zł**

**zbiorniki solanki 190L Eurotrol - dopłata 591,60zł**

---

**orutowanie PVC łączące głowice - do wykonania we własnym zakresie**

-----  
**DUET EKO-PURE-OPTIMA 180, sterownik MAGNUM 764 TWIN IT 2"**

**Głowica AUTOTROL.**

urządzenie duet, do pracy ciągłej równoległej z butlami 18x65

zbiorniki soli 2x 190l,

2x złoże 180l,

wydajność nom. 4,5/9,0m<sup>3</sup>/h, wydajność max. 7,2/14,4m<sup>3</sup>/h przy pracy obu kolumn (po za regeneracją) w wersji równoległej.

przyłącza głowicy 2"

waga:

**Cena: 20085,00zł**

**zbiorniki solanki 190L Eurotrol - dopłata 705,20zł**

**orutowanie PVC łączące głowice - do wykonania we własnym zakresie**

-----  
**DUET EKO-PURE-OPTIMA 210, sterownik MAGNUM 764 TWIN IT 2"**

**Głowica AUTOTROL.**

urządzenie duet, do pracy ciągłej równoległej z butlami 21x62

zbiorniki soli 2x 340l,

2x złoże 210l,

wydajność nom. 5,3/10,6m<sup>3</sup>/h, wydajność max. 8,4/16,8m<sup>3</sup>/h przy pracy obu kolumn (po za regeneracją) w wersji równoległej.

przyłącza głowicy 2"

waga:

**Cena: 22202,00zł**

**zbiorniki solanki 340L Eurotrol - dopłata 2037,20zł**

**orutowanie PVC łączące głowice - do wykonania we własnym zakresie**

-----  
**DUET EKO-PURE-OPTIMA 300, sterownik MAGNUM 764 TWIN IT 2"**

**Głowica AUTOTROL.**

urządzenie duet, do pracy ciągłej równoległej z butlami 24x72

zbiorniki soli 2x 340l,

2x złoże 300l,

wydajność nom. 7,5/15,0m<sup>3</sup>/h, wydajność max. 12,0/24,0m<sup>3</sup>/h przy pracy obu kolumn (po za regeneracją) w wersji równoległej.

przyłącza głowicy 2"

waga:

**Cena: 24899,10zł**

**zbiorniki solanki 340L Eurotrol - dopłata 2037,20zł**

**orutowanie PVC łączące głowice - do wykonania we własnym zakresie**

-----  
**DUET EKO-PURE-OPTIMA 500, sterownik MAGNUM 764 TWIN IT 2"**

**Głowica AUTOTROL.**

urządzenie duet, do pracy ciągłej równoległej z butlami 30x72

zbiorniki soli 2x 460l,

2x złoże 500l,

wydajność nom. 12,5/25,0m<sup>3</sup>/h, wydajność max. 20,0/40,0m<sup>3</sup>/h przy pracy obu kolumn (po za regeneracją) w wersji równoległej.

przyłącza głowicy 2"

waga:

**Cena: 31476,00zł**

**zbiorniki solanki 460L Eurotrol - dopłata 2162,50zł**

**orutowanie PVC łączące głowice - do wykonania we własnym zakresie**

-----  
**DUET EKO-PURE-OPTIMA 700, sterownik MAGNUM 764 TWIN IT 2"**

**Głowica AUTOTROL.**

urządzenie duet, do pracy ciągłej równoległej z butlami 36x72

zbiorniki soli 2x 670l,

2x złoże 700l,

wydajność nom. 17,5/35,0m<sup>3</sup>/h, wydajność max. 22,0/44,0m<sup>3</sup>/h przy pracy obu kolumn (po za regeneracją) w wersji równoległej.

przyłącza głowicy 2"

waga:

**Cena: 39220,70zł**

**zbiorniki solanki 670L Eurotrol - dopłata 3525,20zł**

**orutowanie PVC łączące głowice - do wykonania we własnym zakresie**

-----  
Montaż: wykonanie i podłączenie obejścia (by-pass) , lub zakup gotowego w naszym e-sklepie.

W celu ochrony głowicy przed zanieczyszczeniami mechanicznymi płynącymi w wodzie zaleca się montaż zestawu filtracyjnego - mechanicznego, w zależności od zapotrzebowania lub ilości przepływu wody.

**[Opcja wysyłki:](#)**

---

Ze względu na zróżnicowanie waga każdego zestaw potrzebna do wyliczenia kosztów transportu jest ustalana indywidualnie.  
Przesyłka gabarytowa - paleta, paleta niestandardowa powyżej 300 kg, kurier DHL lub PKS

Wysyłki półpaletowe, paletowe nie są objęte opcją wysyłki za pobraniem !

Montujemy urządzenia przemysłowe w całym kraju. Koszty dojazdu, montażu, materiałów są do uzgodnienia.

**UWAGA !**

**Posiadamy w ofercie zmiękczacze, odżelaziacze, odmanganiacze z głowicami Clack, Supreme, RX i inne.**  
**Dostosujemy każdy system do Twoich wymagań.**

Gwarancja: 10 lat, elektronika 3 lata

Atest PZH

Producent / importer: EKO-PURE-OPTIMA / Autotrol

**SERWIS POZNAŃ: 601 818 772**