

Link do produktu: <http://waterpure.pl/zmiękczacze-duet-dwukolumnowe-autotrol-magnum-twin-it2-764-7-typow-p-541.html>



Zmiękczacze DUET dwukolumnowe AUTOTROL MAGNUM TWIN IT2" 764, 7 typów

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	EPE/2D/M/TW-IT130-700
Producent	ECO-PURE-OPTIMA / AUTOTROL

Opis produktu

Zmiękczacze z serii dwukolumnowych do pracy ciągłej naprzemiennej, to linia produktów służąca do uzdatniania wody dla przemysłu.

Najwyższej jakości komponenty, a także nowoczesna, innowacyjna myśl technologiczna. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej żywicy mono sferycznej, urządzenia mają dużo wyższe parametry wydajnościowe w stosunku do obecnie spotykanych zmiękczaczy na rynku.

Systemy zmiękczejące to w chwili obecnej najlepsze rozwiązanie dla domu, instytucji użyteczności publicznej lub firmy. Wysokiej jakości materiały, użyte do produkcji systemu, gwarantują długą i bezawaryjną pracę urządzenia.

Zalety i korzyści płynące z posiadania zmiękczacza i używania zmiękczonej wody:

- oszczędność ponad 30% środków finansowych przeznaczonych na detergenty piorące i zmiękczejące. (np. calgonit)
- zmniejszenie zużycia mydła, odżywek, kosmetyków. (miękka woda).
- wydłużenie żywotności urządzeń przemysłowych, gospodarstwa domowego o ponad 500% (kran, ekspresy, czajniki, pralki), hydromasaże działające bez problemowo, bez kamiennych osadów oszczędność rdzawych nalotów).
- oszczędność energii = zmniejszenie co miesięcznych opłat (piece CO, grzejniki, instalacje wod - kan, termy).

WYMAGANIA: obowiązkowo badanie wody w przypadku posiadania własnego ujęcia.

Nie dotyczy wody miejskiej.

[Zmiękczacze dwukolumnowe ze sterownikami Autotrol MAGNUM 764 TWIN IT2"](#)

Dane:

DUET EKO-PURE-OPTIMA 130, sterownik MAGNUM 764 TWIN IT 2"

Głowica AUTOTROL.

urządzenie duet, do pracy ciągłej naprzemiennej z butlami 16x65
zbiorniki soli 2x 140l,
2x złożo 130l,
wydajność nom. 3,2m3/h, max. 5,2m3/h, wydajność pracy jednej kolumny.
przyłącza głowicy 2"

waga:

Cena: 17169,50zł

zbiorniki solanki 140L Eurotrol - dopłata 591,60zł

orurowanie PVC łączące głowice - do wykonania we własnym zakresie

DUET EKO-PURE-OPTIMA 150, sterownik MAGNUM 764 TWIN IT 2"

Głowica AUTOTROL.

urządzenie duet, do pracy ciągłej naprzemiennej z butlami 18x65
zbiorniki soli 2x 190l,
2x złożo 150l,
wydajność nom. 4,5m3/h, max. 6,2m3/h, wydajność pracy jednej kolumny.
przyłącza głowicy 2"

waga:

Cena: 18435,10zł

zbiorniki solanki 190L Eurotrol - dopłata 705,20zł

orutowanie PVC łączące głowice - do wykonania we własnym zakresie

DUET EKO-PURE-OPTIMA 180, sterownik MAGNUM 764 TWIN IT 2"

Głowica AUTOTROL.

urządzenie duet, do pracy ciągłej naprzemiennej z butlami 18x65
zbiorniki soli 2x 190l,
2x złoże 180l,
wydajność nom. 4,5m³/h, max. 7,2m³/h, wydajność pracy jednej kolumny.

przyłącza głowicy 2"

waga:

Cena: 18939,90zł

zbiorniki solanki 190L Eurotrol - dopłata 705,20zł

orutowanie PVC łączące głowice - do wykonania we własnym zakresie

DUET EKO-PURE-OPTIMA 210, sterownik MAGNUM 764 TWIN IT 2"

Głowica AUTOTROL.

urządzenie duet, do pracy ciągłej naprzemiennej z butlami 21x62
zbiorniki soli 2x 340l,
2x złoże 210l,
wydajność nom. 5,3m³/h, max. 8,4m³/h, wydajność pracy jednej kolumny.

przyłącza głowicy 2"

waga:

Cena: 21154,80zł

zbiorniki solanki 340L Eurotrol - dopłata 2037,20zł

orutowanie PVC łączące głowice - do wykonania we własnym zakresie

DUET EKO-PURE-OPTIMA 300, sterownik MAGNUM 764 TWIN IT 2"

Głowica AUTOTROL.

urządzenie duet, do pracy ciągłej naprzemiennej z butlami 24x72
zbiorniki soli 2x 340l,
2x złoże 300l,
wydajność nom. 7,5m³/h, max. 12,0m³/h, wydajność pracy jednej kolumny.

przyłącza głowicy 2"

waga:

Cena: 23851,90zł

zbiorniki solanki 340L Eurotrol - dopłata 2037,20zł

orutowanie PVC łączące głowice - do wykonania we własnym zakresie

DUET EKO-PURE-OPTIMA 500, sterownik MAGNUM 764 TWIN IT 2"

Głowica AUTOTROL.

urządzenie duet, do pracy ciągłej naprzemiennej z butlami 30x72
zbiorniki soli 2x 460l,
2x złoże 500l,
wydajność nom. 12,5m³/h, max. 20,0m³/h, wydajność pracy jednej kolumny.

przyłącza głowicy 2"

waga:

Cena: 30428,90zł

zbiorniki solanki 460L Eurotrol - dopłata 2162,50zł

orutowanie PVC łączące głowice - do wykonania we własnym zakresie

DUET EKO-PURE-OPTIMA 700, sterownik MAGNUM 764 TWIN IT 2"

Głowica AUTOTROL.

urządzenie duet, do pracy ciągłej naprzemiennej z butlami 36x72
zbiorniki soli 2x 670l,
2x złoże 700l,
wydajność nom. 17,5m³/h, max. 22,0m³/h, wydajność pracy jednej kolumny.

przyłącza głowicy 2"

waga:

Cena: 38173,60zł

zbiorniki solanki 670L Eurotrol - dopłata 3525,80zł

orutowanie PVC łączące głowice - do wykonania we własnym zakresie

Montaż: wykonanie i podłączenie obejścia (by-pass) , lub zakup gotowego w naszym e-sklepie.

W celu ochrony głowicy przed zanieczyszczeniami mechanicznymi płynącymi w wodzie zaleca się montaż zestawu filtracyjnego - mechanicznego, w zależności od zapotrzebowania lub ilości przepływu wody.

Opcja wysyłki:

Ze względu na zróżnicowanie waga każdego zestaw potrzebna do wyliczenia kosztów transportu jest ustalana indywidualnie.
Przesyłka gabarytowa - paleta, paleta niestandardowa powyżej 300 kg, kurier DHL lub PKS

Wysyłki półpaletowe, paletowe nie są objęte opcją wysyłki za pobraniem !

Montujemy urządzenia przemysłowe w całym kraju. Koszty dojazdu, montażu, materiałów są do uzgodnienia.

UWAGA !

Posiadamy w ofercie zmiękczacze, odżelaziacze, odmanganiacze z głowicami Clack, Supreme, RX i inne.
Dostosujemy każdy system do Twoich wymagań.

Gwarancja: 10 lat, elektronika 3 lata

Atest PZH

Producent / importer: EKO-PURE-OPTIMA / Autotrol

SERWIS POZNAŃ: 601 818 772