

Link do produktu: <http://waterpure.pl/zmiekczacze-duet-dwukolumnowe-twin-logix-255764-11-typow-p-1940.html>



## Zmiękczacze DUET dwukolumnowe TWIN LOGIX 255/764, 11 typów

Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>EPE/255/764TW/2E/15-100</b>
Producent	<b>ECO-PURE-OPTIMA / AUTOTROL</b>

### Opis produktu

**Zmiękczacze z serii dwukolumnowych do pracy ciągłej równoległej, to linia produktów służąca do uzdatniania wody dla przemysłu.**

Najwyższej jakości komponenty, a także nowoczesna, innowacyjna myśl technologiczna. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej żywicy mono sferycznej, urządzenia mają dużo wyższe parametry wydajnościowe w stosunku do obecnie spotykanych zmiękczaczy na rynku.

Systemy zmiękczające to w chwili obecnej najlepsze rozwiązanie dla domu, instytucji użyteczności publicznej lub firmy. Wysokiej jakości materiały, użyte do produkcji systemu, gwarantują długą i bezawaryjną pracę urządzenia.

**Zalety i korzyści płynące z posiadania zmiękczacza i używania zmiękczonej wody:**

- oszczędność ponad 30% środków finansowych przeznaczonych na detergenty piorące i zmiękczające. (np. calgonit )
- zmniejszenie zużycia mydła, odżywek, kosmetyków. ( miękka woda ).
- wydłużenie żywotności urządzeń przemysłowych, gospodarstwa domowego o ponad 500% ( kran, ekspresy, czajniki, pralki ),
- hydromasaże działające bez problemowo, bez kamiennych osadów oszczędność rdzawych nalotów ).
- oszczędność energii = zmniejszenie co miesięcznych opłat ( piece CO, grzejniki, instalacje wod - kan, termy ).

**WYMAGANIA: obowiązkowo badanie wody w przypadku posiadania własnego ujęcia.**

**Nie dotyczy wody miejskiej.**

### [Zmiękczacze dwukolumnowe DUET TWIN ze sterownikami Autotrol-Logix 255/764](#)

**DUET EKO-PURE-OPTIMA 15, PARALLEL, sterownik Logix 255/764**

**Głowica AUTOTROL.**

urządzenie duet do pracy ciągłej, równoległej z butlami 7x35

zbiorniki soli 2x 70l,

2x złożo 15l,

wydajność nom. 0,7m<sup>3</sup>/h, max. 1,4m<sup>3</sup>/h, wydajność max. 1,5/3,0m<sup>3</sup>/h przy pracy obu kolumn (po za regeneracją) w wersji równoległej.

przyłącze głowicy 1", noryl w standardzie.

waga:

**Cena: 5280,90zł**

**Dopłata za bypasy z kpl. przyłączy mosiężnych - dwa komplety - 366,90zł**

-----  
**DUET EKO-PURE-OPTIMA 20, sterownik Logix 255/764**

**Głowica AUTOTROL.**

urządzenie duet do pracy ciągłej, równoległej z butlami 9x35

zbiorniki soli 2x 70l,

2x złożo 20l, 8m<sup>3</sup>/h, wydajność max. 1,7/3,4m<sup>3</sup>/h przy pracy obu kolumn (po za regeneracją) w wersji równoległej.

2x przyłącze głowicy 1", noryl w standardzie.

**Cena: 5367,10zł**

**Dopłata za bypasy z kpl. przyłączy mosiężnych - dwa komplety - 355,90zł**

-----  
**DUET EKO-PURE-OPTIMA 25, sterownik Logix 255/764**

**Głowica AUTOTROL.**

---

urządzenie duet do pracy ciągłej, równoległej z butlami 9x35  
zbiorniki soli 2x 70l,  
2x złoże 25l,  
wydajność nom. 1,0m<sup>3</sup>/h, max. 2,0m<sup>3</sup>/h, wydajność max. 1,8/3,6m<sup>3</sup>/h przy pracy obu kolumn (po za regeneracją) w wersji równoległej.  
2x przyłącze głowicy 1", noryl w standardzie.

**Cena: 5539,50zł**

**Dopłata za bypassy z kpl. przyłączy mosiężnych - dwa komplety - 366,90zł**

-----

**DUET EKO-PURE-OPTIMA 30, sterownik Logix 255/764**

**Głowica AUTOTROL.**

urządzenie duet do pracy ciągłej, równoległej z butlami 10x35  
zbiorniki soli 2x 70l,  
2x złoże 30l,  
wydajność nom. 1,2m<sup>3</sup>/h, max. 2,4m<sup>3</sup>/h, wydajność max. 1,9/3,8m<sup>3</sup>/h przy pracy obu kolumn (po za regeneracją) w wersji równoległej.  
2x przyłącze głowicy 1", noryl w standardzie.

**Cena: 5664,80zł**

**Dopłata za bypassy z kpl. przyłączy mosiężnych - dwa komplety - 366,90zł**

-----

**DUET EKO-PURE-OPTIMA 35, sterownik Logix 255/764**

**Głowica AUTOTROL.**

urządzenie duet do pracy ciągłej, równoległej z butlami 10x44  
zbiorniki soli 2x 70l,  
2x złoże 35l,  
wydajność nom. 1,2m<sup>3</sup>/h, max. 2,4m<sup>3</sup>/h, wydajność max. 2,0/4,0m<sup>3</sup>/h przy pracy obu kolumn (po za regeneracją) w wersji równoległej.  
2x przyłącze głowicy 1", noryl w standardzie.

**Cena: 5821,50zł**

**Dopłata za bypassy z kpl. przyłączy mosiężnych - dwa komplety - 366,90zł**

-----

**DUET EKO-PURE-OPTIMA 45, sterownik Logix 255/764**

**Głowica AUTOTROL.**

urządzenie duet do pracy ciągłej, równoległej z butlami 10x54  
zbiorniki soli 2x 70l,  
2x złoże 45l,  
wydajność nom. 1,6m<sup>3</sup>/h, max. 3,2m<sup>3</sup>/h, wydajność max. 2,3/4,6m<sup>3</sup>/h przy pracy obu kolumn (po za regeneracją) w wersji równoległej.  
2x przyłącze głowicy 1", noryl w standardzie.

**Cena: 6064,40zł**

**Dopłata za bypassy z kpl. przyłączy mosiężnych - dwa komplety - 366,90zł**

-----

**DUET EKO-PURE-OPTIMA 50, sterownik Logix 255/764**

**Głowica AUTOTROL.**

urządzenie duet do pracy ciągłej, równoległej z butlami 10x54  
zbiorniki soli 2x 70l,  
2x złoże 50l,  
wydajność nom. 1,8m<sup>3</sup>/h, max. 3,6m<sup>3</sup>/h, wydajność max. 2,4/4,8m<sup>3</sup>/h przy pracy obu kolumn (po za regeneracją) w wersji równoległej.  
2x przyłącze głowicy 1", noryl w standardzie.

**Cena: 6283,80zł**

**Dopłata za bypassy z kpl. przyłączy mosiężnych - dwa komplety - 366,90zł**

-----

**DUET EKO-PURE-OPTIMA 60, sterownik Logix 255/764**

**Głowica AUTOTROL.**

urządzenie duet do pracy ciągłej, równoległej z butlami 10x54  
zbiorniki soli 2x 100l,  
2x złoże 60l,  
wydajność nom. 1,8m<sup>3</sup>/h, max. 3,6m<sup>3</sup>/h, wydajność max. 2,4/4,8m<sup>3</sup>/h przy pracy obu kolumn (po za regeneracją) w wersji równoległej.  
2x przyłącze głowicy 1", noryl w standardzie.

**Cena: 6816,60zł**

**Dopłata za bypassy z kpl. przyłączy mosiężnych - dwa komplety - 366,90zł**

-----

**DUET EKO-PURE-OPTIMA 65, sterownik Logix 255/764**

**Głowica AUTOTROL.**

urządzenie duet do pracy ciągłej, równoległej z butlami 13x44  
zbiorniki soli 2x 100l,  
2x złoże 65l,

---

wydajność nom. 2,0m<sup>3</sup>/h, max. 4,0m<sup>3</sup>/h, wydajność max. 2,5/5,0m<sup>3</sup>/h przy pracy obu kolumn (po za regeneracją) w wersji równoległej.  
2x przyłącze głowicy 1", noryl w standardzie.

**Cena: 6949,8zł**

**Dopłata za bypassy z kpl. przyłączy mosiężnych - dwa komplety - 366,90zł**

-----

**DUET EKO-PURE-OPTIMA 75, sterownik Logix 255/764**

**Głowica AUTOTROL.**

urządzenie duet do pracy ciągłej, równoległej z butlami 13x54  
zbiorniki soli 2x 100l,  
2x złoże 75l,

wydajność nom. 2,2m<sup>3</sup>/h, max. 4,4m<sup>3</sup>/h, wydajność max. 3,0/6,0m<sup>3</sup>/h przy pracy obu kolumn (po za regeneracją) w wersji równoległej.  
2x przyłącze głowicy 1", noryl w standardzie.

**Cena: 7380,70zł**

**Dopłata za bypassy z kpl. przyłączy mosiężnych - dwa komplety - 366,90zł**

-----

**DUET EKO-PURE-OPTIMA 100, sterownik Logix 255/764**

**Głowica AUTOTROL.**

urządzenie duet do pracy ciągłej, równoległej z butlami 14x65  
zbiorniki soli 2x 145l,  
2x złoże 100l,

wydajność nom. 3,0m<sup>3</sup>/h, max. 6,0m<sup>3</sup>/h, wydajność max. 4,2/8,4m<sup>3</sup>/h przy pracy obu kolumn (po za regeneracją) w wersji równoległej.  
2x przyłącze głowicy 1", noryl w standardzie.

**Cena: 8399,30zł**

**Dopłata za bypassy z kpl. przyłączy mosiężnych - dwa komplety - 366,90zł**

Montaż: wykonanie i podłączenie obejścia (by-pass) , lub zakup gotowego w naszym e-sklepie.

W celu ochrony głowicy przed zanieczyszczeniami mechanicznymi płynącymi w wodzie zaleca się montaż filtra na rurowego wstępnego 10" z wkładem polipropylenowym lub inny zestaw filtracyjny - mechaniczny, w zależności od zapotrzebowania lub ilości przepływu wody.

**Opcja wysyłki:**

**Ze względu na zróżnicowanie waga każdego zestaw potrzebna do wyliczenia kosztów transportu jest ustalana indywidualnie.**

**Przesyłka gabarytowa - pół paleta do 150 kg, lub paleta powyżej 150 kg, kurier DHL lub PKS**

**Wysyłki półpaletowe, paletowe nie są objęte opcją wysyłki za pobraniem !**

**Montujemy urządzenia przemysłowe w całym kraju. Koszty dojazdu, montażu, materiałów są do uzgodnienia.**

**UWAGA !**

**Posiadamy w ofercie zmiękczacze, odżelaziacze, odmanganiacze z głowicami Clack, Supreme, RX i inne.**

**Dostosujemy każdy system do Twoich wymagań.**

Gwarancja: 10 lat, elektronika 3 lata

Atest PZH

Producent / importer: EKO-PURE-OPTIMA / Autotrol

**SERWIS POZNAŃ: 601 818 772**