

Link do produktu: <http://waterpure.pl/zmiękczacze-duet-dwukolumnowe-twin-logix-255764tw-11-typow-p-539.html>



Zmiękczacze DUET dwukolumnowe TWIN LOGIX 255/764TW, 11 typów

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	EPE/255/764TW/2E/15-100
Producent	ECO-PURE-OPTIMA / AUTOTROL

Opis produktu

Zmiękczacze z serii dwukolumnowych do pracy ciągłej naprzemiennej, to linia produktów służąca do uzdatniania wody dla przemysłu.

Najwyższej jakości komponenty, a także nowoczesna, innowacyjna myśl technologiczna. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej żywicy mono sferycznej, urządzenia mają dużo wyższe parametry wydajnościowe w stosunku do obecnie spotykanych zmiękczaczy na rynku.

Systemy zmiękczające to w chwili obecnej najlepsze rozwiązanie dla domu, instytucji użyteczności publicznej lub firmy. Wysokiej jakości materiały, użyte do produkcji systemu, gwarantują długą i bezawaryjną pracę urządzenia.

Zalety i korzyści płynące z posiadania zmiękczacza i używania zmiękczanej wody:

- oszczędność ponad 30% środków finansowych przeznaczonych na detergenty piorące i zmiękczające. (np. calgonit)
- zmniejszenie zużycia mydła, odżywek, kosmetyków. (miękka woda).
- wydłużenie żywotności urządzeń przemysłowych, gospodarstwa domowego o ponad 500% (kraney, ekspresy, czajniki, pralki),
- hydromasaże działające bez problemowo, bez kamiennych osadów oszczędność rdzawych nalotów).
- oszczędność energii = zmniejszenie co miesięcznych opłat (piece CO, grzejniki, instalacje wod - kan, termy).

WYMAGANIA: obowiązkowo badanie wody w przypadku posiadania własnego ujęcia.

Nie dotyczy wody miejskiej.

[Zmiękczacze dwukolumnowe DUET TWIN ze sterownikami Autotrol-Logix 255/764TW](#)

DUET EKO-PURE-OPTIMA 15, sterownik Logix 255/764TW

Głowica AUTOTROL.

urządzenie duet do pracy ciągłej, naprzemiennej z butlami 7x35
zbiorniki soli 2x 70l,
2x złoże 15l,
wydajność nom. 0,7m3/h, max. 1,5m3/h, wydajność przy pracy jednej kolumny.
przyłącze głowicy 1", noryl w standardzie.
waga:

Cena: 3847,10zł

Dopłata za bypasy z kpl. przyłączy mosiężnych - dwa komplety - 366,90zł

Dopłata za orurowanie fabryczne PVC łączące głowice, wyjście PVC DN32 KZ - 748,30zł

DUET EKO-PURE-OPTIMA 20, sterownik Logix 255/764TW

Głowica AUTOTROL.

urządzenie duet do pracy ciągłej, naprzemiennej z butlami 9x35
zbiorniki soli 2x 70l,
2x złoże 20l,
wydajność nom. 0,9m3/h, max. 1,7m3/h, wydajność przy pracy jednej kolumny.
2x przyłącze głowicy 1", noryl w standardzie.

Cena: 3941,10zł

Dopłata za bypasy z kpl. przyłączy mosiężnych - dwa komplety - 366,90zł

Dopłata za orurowanie fabryczne PVC łączące głowice, wyjście PVC DN32 KZ - 748,30zł

DUET EKO-PURE-OPTIMA 25, sterownik Logix 255/764TW

Głowica AUTOTROL.

urządzenie duet do pracy ciągłej, naprzemiennej z butlami 9x35

zbiorniki soli 2x 70l,

2x złoże 25l,

wydajność nom. 1,0m³/h, max. 1,8m³/h, wydajność przy pracy jednej kolumny.

2x przyłącze głowicy 1", noryl w standardzie.

Cena: 4113,50zł

Dopłata za bypassy z kpl. przyłączy mosiężnych - dwa komplety - 366,90zł

Dopłata za orurowanie fabryczne PVC łączące głowice, wyjście PVC DN32 KZ - 748,30zł

DUET EKO-PURE-OPTIMA 30, sterownik Logix 255/764TW

Głowica AUTOTROL.

urządzenie duet do pracy ciągłej, naprzemiennej z butlami 10x35

zbiorniki soli 2x 70l,

2x złoże 30l,

wydajność nom. 1,2m³/h, max. 1,9m³/h, wydajność przy pracy jednej kolumny.

2x przyłącze głowicy 1", noryl w standardzie.

Cena: 4238,80zł

Dopłata za bypassy z kpl. przyłączy mosiężnych - dwa komplety - 366,90zł

Dopłata za orurowanie fabryczne PVC łączące głowice, wyjście PVC DN32 KZ - 748,30zł

DUET EKO-PURE-OPTIMA 35, sterownik Logix 255/764TW

Głowica AUTOTROL.

urządzenie duet do pracy ciągłej, naprzemiennej z butlami 10x44

zbiorniki soli 2x 70l,

2x złoże 35l,

wydajność nom. 1,2m³/h, max. 2,0m³/h, wydajność przy pracy jednej kolumny.

2x przyłącze głowicy 1", noryl w standardzie.

Cena: 4387,70zł

Dopłata za bypassy z kpl. przyłączy mosiężnych - dwa komplety - 366,90zł

Dopłata za orurowanie fabryczne PVC łączące głowice, wyjście PVC DN32 KZ - 748,30zł

DUET EKO-PURE-OPTIMA 45, sterownik Logix 255/764TW

Głowica AUTOTROL.

urządzenie duet do pracy ciągłej, naprzemiennej z butlami 10x54

zbiorniki soli 2x 70l,

2x złoże 45l,

wydajność nom. 1,6m³/h, max. 2,3m³/h, wydajność przy pracy jednej kolumny.

2x przyłącze głowicy 1", noryl w standardzie.

Cena: 4638,40zł

Dopłata za bypassy z kpl. przyłączy mosiężnych - dwa komplety - 366,90zł

Dopłata za orurowanie fabryczne PVC łączące głowice, wyjście PVC DN32 KZ - 748,30zł

DUET EKO-PURE-OPTIMA 50, sterownik Logix 255/764TW

Głowica AUTOTROL.

urządzenie duet do pracy ciągłej, naprzemiennej z butlami 10x54

zbiorniki soli 2x 70l,

2x złoże 50l,

wydajność nom. 1,8m³/h, max. 2,4m³/h, wydajność przy pracy jednej kolumny.

2x przyłącze głowicy 1", noryl w standardzie.

Cena: 4857,80zł

Dopłata za bypassy z kpl. przyłączy mosiężnych - dwa komplety - 366,90zł

Dopłata za orurowanie fabryczne PVC łączące głowice, wyjście PVC DN32 KZ - 748,30zł

DUET EKO-PURE-OPTIMA 60, sterownik Logix 255/764TW

Głowica AUTOTROL.

urządzenie duet do pracy ciągłej, naprzemiennej z butlami 10x54

zbiorniki soli 2x 100l,

2x złoże 60l,

wydajność nom. 1,8m³/h, max. 2,4m³/h, wydajność przy pracy jednej kolumny.

2x przyłącze głowicy 1", noryl w standardzie.

Cena: 5249,60zł

Dopłata za bypassy z kpl. przyłączy mosiężnych - dwa komplety - 366,90zł

Dopłata za orurowanie fabryczne PVC łączące głowice, wyjście PVC DN32 KZ - 748,30zł

DUET EKO-PURE-OPTIMA 65, sterownik Logix 255/764TW
Głowica AUTOTROL.

urządzenie duet do pracy ciągłej, naprzemiennej z butlami 13x44
zbiorniki soli 2x 100l,
2x złoże 65l,

wydajność nom. 2,0m³/h, max. 2,5m³/h, wydajność przy pracy jednej kolumny.
2x przyłącze głowicy 1", noryl w standardzie.

Cena: 5523,80zł

Dopłata za bypasy z kpl. przyłączy mosiężnych - dwa komplety - 366,90zł

Dopłata za orurowanie fabryczne PVC łączące głowice, wyjście PVC DN32 KZ - 748,30zł

DUET EKO-PURE-OPTIMA 75, sterownik Logix 255/764TW
Głowica AUTOTROL.

urządzenie duet do pracy ciągłej, naprzemiennej z butlami 13x54
zbiorniki soli 2x 100l,
2x złoże 75l,

wydajność nom. 2,2m³/h, max. 3,0m³/h, wydajność przy pracy jednej kolumny.
2x przyłącze głowicy 1", noryl w standardzie.

Cena: 5798,00zł

Dopłata za bypasy z kpl. przyłączy mosiężnych - dwa komplety - 366,90zł

Dopłata za orurowanie fabryczne PVC łączące głowice, wyjście PVC DN32 KZ - 748,30zł

DUET EKO-PURE-OPTIMA 100, sterownik Logix 255/764TW

Głowica AUTOTROL.

urządzenie duet do pracy ciągłej, naprzemiennej z butlami 14x65
zbiorniki soli 2x 145l,
2x złoże 100l,

wydajność nom. 3,0m³/h, max. 4,2m³/h, wydajność przy pracy jednej kolumny.
2x przyłącze głowicy 1", noryl w standardzie.

Cena: 6973,30zł

Dopłata za bypasy z kpl. przyłączy mosiężnych - dwa komplety - 366,90zł

Dopłata za orurowanie fabryczne PVC łączące głowice, wyjście PVC DN32 KZ - 748,30zł

Montaż: wykonanie i podłączenie obejścia (by-pass) , lub zakup gotowego w naszym e-sklepie.

W celu ochrony głowicy przed zanieczyszczeniami mechanicznymi płynącymi w wodzie zaleca się montaż filtra na rurowego wstępnego 10" z wkładem polipropylenowym lub inny zestaw filtracyjny - mechaniczny, w zależności od zapotrzebowania lub ilości przepływu wody.

Opcja wysyłki:

Ze względu na zróżnicowanie waga każdego zestaw potrzebna do wyliczenia kosztów transportu jest ustalana indywidualnie.

Przesyłka gabarytowa - pół paleta do 150 kg, lub paleta powyżej 150 kg, kurier DHL lub PKS

Wysyłki półpaletowe, paletowe nie są objęte opcją wysyłki za pobraniem !

Montujemy urządzenia przemysłowe w całym kraju. Koszty dojazdu, montażu, materiałów są do uzgodnienia.

UWAGA !

Posiadamy w ofercie zmiękczacze, odżelaziacze, odmanganiacze z głowicami Clack, Supreme, RX i inne.

Dostosujemy każdy system do Twoich wymagań.

Gwarancja: 10 lat, elektronika 3 lata

Atest PZH

Producent / importer: EKO-PURE-OPTIMA / Autotrol

SERWIS POZNAŃ: 601 818 772