

Link do produktu: <http://waterpure.pl/zmiękczacze-duet-dwukolumnowe-twin-logix-278764-5-typow-p-2031.html>



Zmiękczacze DUET dwukolumnowe TWIN LOGIX 278/764, 5 typów

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	EPE/2D/105-205
Producent	ECO-PURE-OPTIMA / AUTOTROL

Opis produktu

Zmiękczacze z serii dwukolumnowych do pracy ciągłej równoległej, to linia produktów służąca do uzdatniania wody dla przemysłu.

Najwyższej jakości komponenty, a także nowoczesna, innowacyjna myśl technologiczna. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej żywicy mono sferycznej, urządzenia mają dużo wyższe parametry wydajnościowe w stosunku do obecnie spotykanych zmiękczaczy na rynku.

Systemy zmiękczające to w chwili obecnej najlepsze rozwiązanie dla domu, instytucji użyteczności publicznej lub firmy. Wysokiej jakości materiały, użyte do produkcji systemu, gwarantują długą i bezawaryjną pracę urządzenia.

Zalety i korzyści płynące z posiadania zmiękczacza i używania zmiękczanej wody:

- oszczędność ponad 30% środków finansowych przeznaczonych na detergenty piorące i zmiękczające. (np. calgonit)
- zmniejszenie zużycia mydła, odżywek, kosmetyków. (miękka woda).
- wydłużenie żywotności urządzeń przemysłowych, gospodarstwa domowego o ponad 500% (krany, ekspresy, czajniki, pralki),
- hydromasaże działające bez problemowo, bez kamiennych osadów oszczędność rdzawych nalotów).
- oszczędność energii = zmniejszenie co miesięcznych opłat (piece CO, grzejniki, instalacje wod - kan, termy).

WYMAGANIA: obowiązkowo badanie wody w przypadku posiadania własnego ujęcia.

Nie dotyczy wody miejskiej.

[Zmiękczacze dwukolumnowe DUET TWIN ze sterownikami Autotrol / Logix 278/764](#)

Dane:

DUET EKO-PURE-OPTIMA 105, sterownik Logix 278/764

Głowica AUTOTROL.

urządzenie duet do pracy ciągłej równoległej z butlami 14x65

zbiorniki soli 2x 140l,

2x złożo 100l,

wydajność nom. 3,0m³/h, max. 4,2m³/h, wydajność max. 8,4m³/h przy pracy obu kolumn (po za regeneracją) w wersji równoległej.

przyłącza głowicy 1", w standardzie.

waga:

Zmiękczacz standardowo wyposażony jest w przyłącza 1".

Cena: 9558,90zł

bypassy z kpl. przyłączy mosiężnych, gotowe do montażu - dopłata 573,10zł

zbiorniki solanki 140L Eurotrol - dopłata 595,50zł

orurowanie PVC łączące głowice - do wykonania we własnym zakresie

DUET EKO-PURE-OPTIMA 125, sterownik Logix 278/764

Głowica AUTOTROL.

urządzenie duet, do pracy ciągłej równoległej z butlami 16x65

zbiorniki soli 2x 140l,

2x złożo 130l,

wydajność nom. 3,2m³/h, max. 4,5m³/h, wydajność max. 9,0m³/h przy pracy obu kolumn (po za regeneracją) w wersji równoległej.

przyłącza głowicy 1", w standardzie.

waga:

Zmiękczacz standardowo wyposażony jest w przyłącza 1".

Cena: 10883,00zł

bypassy z kpl. przyłączy mosiężnych, gotowe do montażu - dopłata 573,10zł
zbiorniki solanki 140L Eurotrol - dopłata 595,50zł
orurowanie PVC łączące głowice - do wykonania we własnym zakresie

DUET EKO-PURE-OPTIMA 145, sterownik Logix 278/764

Głowica AUTOTROL.

urządzenie duet, do pracy ciągłej równoległej z butlami 18x53

zbiorniki soli 2x 190l,

2x złoże 150l,

wydajność nom. 3,28m³/h, max. 4,8m³/h, wydajność max. 9,6m³/h przy pracy obu kolumn (po za regeneracją) w wersji równoległej.
przyłącza głowicy 1", w standardzie.

waga:

Zmiękczacz standardowo wyposażony jest w przyłącza 1".

Cena: 12215,00zł

bypassy z kpl. przyłączy mosiężnych, gotowe do montażu - dopłata 573,10zł

zbiorniki solanki 190L Eurotrol - dopłata 705,20zł

orurowanie PVC łączące głowice - do wykonania we własnym zakresie

DUET EKO-PURE-OPTIMA 175, sterownik Logix 278/764

Głowica AUTOTROL.

urządzenie duet, do pracy ciągłej równoległej z butlami 18x65

zbiorniki soli 2x 190l,

2x złoże 180l,

wydajność nom. 4,5m³/h, max. 5,0m³/h, wydajność max. 10,0m³/h przy pracy obu kolumn (po za regeneracją) w wersji równoległej.
przyłącza głowicy 1", w standardzie.

waga:

Zmiękczacz standardowo wyposażony jest w przyłącza 1".

Cena: 12818,30zł

bypassy z kpl. przyłączy mosiężnych, gotowe do montażu - dopłata 573,10zł

zbiorniki solanki 190L Eurotrol - dopłata 705,20zł

orurowanie PVC łączące głowice - do wykonania we własnym zakresie

DUET EKO-PURE-OPTIMA 205, sterownik Logix 278/764

Głowica AUTOTROL.

urządzenie duet, do pracy ciągłej równoległej z butlami 21x62

zbiorniki soli 2x 340l,

2x złoże 200l,

wydajność nom. 5,0m³/h, max. 5,2m³/h, wydajność max. 10,4m³/h przy pracy obu kolumn (po za regeneracją) w wersji równoległej.
przyłącza głowicy 1", w standardzie.

waga:

Zmiękczacz standardowo wyposażony jest w przyłącza 1".

Cena: 15278,50zł

bypassy z kpl. przyłączy mosiężnych, gotowe do montażu - dopłata 573,10zł

zbiorniki solanki 340L Eurotrol - dopłata 2037,20zł

orurowanie PVC łączące głowice - do wykonania we własnym zakresie

Montaż: wykonanie i podłączenie obejścia (by-pass) , lub zakup gotowego w naszym e-sklepie.

W celu ochrony głowicy przed zanieczyszczeniami mechanicznymi płynącymi w wodzie zaleca się montaż zestawu filtracyjnego - mechanicznego, w zależności od zapotrzebowania lub ilości przepływu wody.

Opcja wysyłki:

Ze względu na zróżnicowanie waga każdego zestaw potrzebna do wyliczenia kosztów transportu jest ustalana indywidualnie.

Przesyłka gabarytowa - pół paleta do 150 kg, lub paleta powyżej 150 kg, kurier DHL lub PKS

Wysyłki półpaletowe, paletowe nie są objęte opcją wysyłki za pobraniem !

Montujemy urządzenia przemysłowe w całym kraju. Koszty dojazdu, montażu, materiałów są do uzgodnienia.

UWAGA !

Posiadamy w ofercie zmiękczacze, odżelaziacze, odmanganiacze z głowicami Clack, Supreme, RX i inne.

Dostosujemy każdy system do Twoich wymagań.

Gwarancja: 10 lat, elektronika 3 lata

Atest PZH

Producent / importer: EKO-PURE-OPTIMA / Autotrol

SERWIS POZNAŃ: 601 818 772