

Link do produktu: <http://waterpure.pl/zmiękczacze-duet-dwukolumnowe-twin-logix-278764tw-5-typow-p-540.html>



Zmiękczacze DUET dwukolumnowe TWIN LOGIX 278/764TW, 5 typów

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	EPE/2D/TW/105-205
Producent	ECO-PURE-OPTIMA / AUTOTROL

Opis produktu

Zmiękczacze z serii dwukolumnowych do pracy ciągłej naprzemiennej to linia produktów służąca do uzdatniania wody dla przemysłu.

Najwyższej jakości komponenty, a także nowoczesna, innowacyjna myśl technologiczna. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej żywicy mono sferycznej, urządzenia mają dużo wyższe parametry wydajnościowe w stosunku do obecnie spotykanych zmiękczaczy na rynku.

Systemy zmiękcżające to w chwili obecnej najlepsze rozwiązanie dla domu, instytucji użyteczności publicznej lub firmy. Wysokiej jakości materiały, użyte do produkcji systemu, gwarantują długą i bezawaryjną pracę urządzenia.

Zalety i korzyści płynące z posiadania zmiękczacza i używania zmiękczonej wody:

- oszczędność ponad 30% środków finansowych przeznaczonych na detergenty piorące i zmiękcżające. (np. calgonit)
- zmniejszenie zużycia mydła, odżywek, kosmetyków. (miękka woda).
- wydłużenie żywotności urządzeń przemysłowych, gospodarstwa domowego o ponad 500% (krany, ekspresy, czajniki, pralki),
- hydromasaże działające bez problemowo, bez kamiennych osadów oszczędność rdzawych nalotów).
- oszczędność energii = zmniejszenie co miesięcznych opłat (piece CO, grzejniki, instalacje wod - kan, termy).

WYMAGANIA: obowiązkowo badanie wody w przypadku posiadania własnego ujęcia.

Nie dotyczy wody miejskiej.

[Zmiękczacze dwukolumnowe DUET TWIN ze sterownikami Autotrol / Logix 278/764TW](#)

Dane:

DUET EKO-PURE-OPTIMA 105, sterownik Logix 278/764TW

Głowica AUTOTROL.

urządzenie duet do pracy ciągłej naprzemiennej z butlami 14x65
zbiorniki soli 2x 140l,
2x złożo 100l,
wydajność nom. 3,0m³/h, max. 4,2m³/h, wydajność przy pracy jednej kolumny.
przyłącza głowicy 1", w standardzie.

waga:

Zmiękczacze standardowo wyposażony jest w przyłącza 1".

Cena: 8125,00zł

bypassy z kpl. przyłączy mosiężnych, gotowe do montażu - dopłata 573,10zł

zbiorniki solanki 140L Eurotrol - dopłata 595,50zł

orurowanie fabryczne PVC łączące głowice - dopłata 591,60zł

DUET EKO-PURE-OPTIMA 125, sterownik Logix 278/764TW

Głowica AUTOTROL.

urządzenie duet, do pracy ciągłej naprzemiennej z butlami 16x65
zbiorniki soli 2x 140l,
2x złożo 130l,
wydajność nom. 3,2m³/h, max. 4,5m³/h, wydajność przy pracy jednej kolumny.
przyłącza głowicy 1", w standardzie.

waga:

Zmiękczacze standardowo wyposażony jest w przyłącza 1".

Cena: 9449,20zł

bypassy z kpl. przyłączy mosiężnych, gotowe do montażu - dopłata 573,10zł
zbiorniki solanki 140L Eurotrol - dopłata 595,40zł
orurowanie fabryczne PVC łączące głowice - dopłata 591,60zł

DUET EKO-PURE-OPTIMA 145, sterownik Logix 278/764TW
Głowica AUTOTROL.

urządzenie duet, do pracy ciągłej naprzemiennej z butlami 18x53
zbiorniki soli 2x 190l,
2x złoże 150l,
wydajność nom. 3,28m³/h, max. 4,8m³/h, wydajność przy pracy jednej kolumny.
przyłącza głowicy 1", w standardzie.

waga:

Zmiękczacz standardowo wyposażony jest w przyłącza 1".

Cena: 10789,00zł

bypassy z kpl. przyłączy mosiężnych, gotowe do montażu - dopłata 573,10zł
zbiorniki solanki 190L Eurotrol - dopłata 705,20zł
orurowanie fabryczne PVC łączące głowice - dopłata 591,60zł

DUET EKO-PURE-OPTIMA 175, sterownik Logix 278/764TW
Głowica AUTOTROL.

urządzenie duet, do pracy ciągłej naprzemiennej z butlami 18x65
zbiorniki soli 2x 190l,
2x złoże 180l,
wydajność nom. 4,5m³/h, max. 5,0m³/h, wydajność przy pracy jednej kolumny.
przyłącza głowicy 1", w standardzie.

waga:

Zmiękczacz standardowo wyposażony jest w przyłącza 1".

Cena: 11392,30zł

bypassy z kpl. przyłączy mosiężnych, gotowe do montażu - dopłata 573,10zł
zbiorniki solanki 190L Eurotrol - dopłata 705,20zł
orurowanie fabryczne PVC łączące głowice - dopłata 591,60zł

DUET EKO-PURE-OPTIMA 205, sterownik Logix 278/764TW
Głowica AUTOTROL.

urządzenie duet, do pracy ciągłej naprzemiennej z butlami 21x62
zbiorniki soli 2x 340l,
2x złoże 200l,
wydajność nom. 5,0m³/h, max. 5,2m³/h, wydajność przy pracy jednej kolumny.
przyłącza głowicy 1", w standardzie.

waga:

Zmiękczacz standardowo wyposażony jest w przyłącza 1".

Cena: 13852,50zł

bypassy z kpl. przyłączy mosiężnych, gotowe do montażu - dopłata 573,10zł
zbiorniki solanki 340L Eurotrol - dopłata 2037,20zł
orurowanie fabryczne PVC łączące głowice - dopłata 591,60zł

Montaż: wykonanie i podłączenie obejścia (by-pass) , lub zakup gotowego w naszym e-sklepie.

W celu ochrony głowicy przed zanieczyszczeniami mechanicznymi płynącymi w wodzie zaleca się montaż zestawu filtracyjnego - mechanicznego, w zależności od zapotrzebowania lub ilości przepływu wody.

Opcja wysyłki:

Ze względu na zróżnicowanie waga każdego zestaw potrzebna do wyliczenia kosztów transportu jest ustalana indywidualnie. Przesyłka gabarytowa - pół paleta do 150 kg, lub paleta powyżej 150 kg, kurier DHL lub PKS

Wysyłki półpaletowe, paletowe nie są objęte opcją wysyłki za pobraniem !

Montujemy urządzenia przemysłowe w całym kraju. Koszty dojazdu, montażu, materiałów są do uzgodnienia.

UWAGA !

Posiadamy w ofercie zmiękczacze, odżelaziacze, odmanganiacze z głowicami Clack, Supreme, RX i inne.
Dostosujemy każdy system do Twoich wymagań.

Gwarancja: 10 lat, elektronika 3 lata

Atest PZH

Producent / importer: EKO-PURE-OPTIMA / Autotrol

SERWIS POZNAŃ: 601 818 772