

Link do produktu: <http://waterpure.pl/zmiękczacze-dwuelementowe-simplex-autotrol-magnum-742-c-hwb-7-typow-p-538.html>

Zmiękczacze dwuelementowe SIMPLEX AUTOTROL MAGNUM 742-C HWB 7 typów

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	EPE/2E/M742HWB-130-700/C
Producent	ECO-PURE-OPTIMA / AUTOTROL

Opis produktu

Zmiękczacze z serii dwuelementowych to linia produktów służąca do uzdatniania wody dla przemysłu.

Najwyższej jakości komponenty, a także nowoczesna, innowacyjna myśl technologiczna,

Dzięki zastosowaniu nowoczesnej żywicy mono sferycznej, urządzenia mają dużo wyższe parametry wydajnościowe w stosunku do obecnie spotykanych zmiękczaczy na rynku.

Systemy zmiękcżające to w chwili obecnej najlepsze rozwiązanie dla domu, instytucji użyteczności publicznej lub firmy.

Wysokiej jakości materiały, użyte do produkcji systemu, gwarantują długą i bezawaryjną pracę urządzenia.

Zalety i korzyści płynące z posiadania zmiękczacza i używania zmiękczonej wody:

- oszczędność ponad 30% środków finansowych przeznaczonych na detergenty piorące i zmiękcżające.

(np. calgonit)

- zmniejszenie zużycia mydła, odżywek, kosmetyków. (miękka woda).

- wydłużenie żywotności urządzeń przemysłowych, gospodarstwa domowego o ponad 500% (krany, ekspresy, czajniki, pralki),

- hydromasaże działające bez problemowo, bez kamiennych osadów oszczędność rdzawych nalotów).

- oszczędność energii = zmniejszenie co miesięcznych opłat (piece CO, grzejniki, instalacje wod - kan, termy).

WYMAGANIA: obowiązkowo badanie wody w przypadku posiadania własnego ujęcia.

Nie dotyczy wody miejskiej.

[Zmiękczacze dwuelementowe SIMPLEX ze sterownikami czasowymi AUTOTROL MAGNUM 742 HWB](#)

Dane urządzeń ze sterownikami czasowymi:

Zmiękczacze dwuelementowe SIMPLEX, EKO PURE OPTIMA 130/C742

głowica Autotrol MAGNUM 742HWB, **sterownik czasowy**

urządzenie dwuelementowe,

butla 16x65,

zbiornik soli 145l, JS

złoże 130l,

wydajność nominalna 3,2m³/h, maksymalna 5,2m³/h

przyłącze głowicy 1,1/2"

waga:

Cena: 6946,20zł

Dopłata do wersji NHB dla głowic 1 1/2" - 289,90zł

Dopłata do zbiornika solanki 140L Eurotrol - 298,70zł

Zmiękczacze dwuelementowe SIMPLEX, EKO PURE OPTIMA 150/C742

głowica Autotrol MAGNUM 742HWB, **sterownik czasowy**

urządzenie dwuelementowe,

butla 18x65

zbiornik soli 200l, JS

złoże 150l,

wydajność nominalna 4,5m³/h, maksymalna 6,2m³/h

przyłącze głowicy 1,1/2"

waga:

Cena: 7571,50zł
Dopłata do wersji NHB dla głowic 1 1/2" - 289,90zł
Dopłata do zbiornika solanki 190L Eurotrol - 325,60zł

Zmiękcacz dwuelementowy SIMPLEX, EKO PURE OPTIMA 180/C742

głowica Autotrol MAGNUM 742HWP, sterownik czasowy
urządzenie dwuelementowe,
butla 18x65
zbiornik soli 200l, JS
złoże 180l,
wydajność nominalna 4,5m³/h, maksymalna 7,2m³/h
przyłącze głowicy 1,1/2"

waga:

Cena: 7880,30zł
Dopłata do wersji NHB dla głowic 1 1/2" - 289,90zł
Dopłata do zbiornika solanki 190L Eurotrol - 325,60zł

Zmiękcacz dwuelementowy SIMPLEX, EKO PURE OPTIMA 210/C742

głowica Autotrol MAGNUM 742HWP, sterownik czasowy
urządzenie dwuelementowe,
butla 21x62
zbiornik soli 350l, JS
złoże 210l,
wydajność nominalna 5,3m³/h, maksymalna 8,4m³/h
przyłącze głowicy 1,1/2"

waga:

Cena: 8935,10zł
Dopłata do wersji NHB dla głowic 1 1/2" - 289,90zł
Dopłata do zbiornika solanki 340L Eurotrol - 1018,60zł

Zmiękcacz dwuelementowy SIMPLEX, EKO PURE OPTIMA 300/C742

głowica Autotrol MAGNUM 742HWP, sterownik czasowy
urządzenie dwuelementowe,
butla 24x72
zbiornik soli 350l, JS
złoże 300l,
wydajność nominalna 7,5m³/h, maksymalna 12,0m³/h
przyłącze głowicy 1,1/2"

waga:

Cena: 10283,60zł
Dopłata do wersji NHB dla głowic 1 1/2" - 289,90zł
Dopłata do zbiornika solanki 460L Eurotrol - 1081,30zł

Zmiękcacz dwuelementowy SIMPLEX, EKO PURE OPTIMA 500/C742

głowica Autotrol MAGNUM 742HWP, sterownik czasowy
urządzenie dwuelementowe,
butla 30x72
zbiornik soli 500l, JS
złoże 500l,
wydajność nominalna 12,5m³/h, maksymalna 20,0m³/h
przyłącze głowicy 2"

waga:

Cena: 14073,10zł
Dopłata do wersji NHB dla głowic 1 1/2" - 289,90zł
Dopłata do zbiornika solanki 460L Eurotrol - 1081,30zł

Zmiękcacz dwuelementowy SIMPLEX, EKO PURE OPTIMA 700/C742

głowica Autotrol MAGNUM 742HWP, sterownik czasowy
urządzenie dwuelementowe,
butla 36x72
zbiornik soli 750l, JS
złoże 700l,
wydajność nominalna 17,5m³/h, maksymalna 22,0m³/h
przyłącze głowicy 2"

waga:

Cena: 17945,40zł
Dopłata do wersji NHB - 289,90zł
Dopłata do zbiornika solanki 670L Eurotrol - 1762,90zł

Montaż: wykonanie i podłączenie obejścia (by-pass) , lub zakup gotowego w naszym e-sklepie.

W celu ochrony głowicy przed zanieczyszczeniami mechanicznymi płynącymi w wodzie zaleca się montaż zestawu filtracyjnego - mechanicznego, w zależności od zapotrzebowania lub ilości przepływu wody.

Opcja wysyłki:

Ze względu na zróżnicowanie waga każdego zestaw potrzebna do wyliczenia kosztów transportu jest ustalana indywidualnie.

Przesyłka gabarytowa - pół paleta do 150 kg, lub paleta powyżej 150 kg, kurier DHL lub PKS

Wysyłki półpaletowe, paletowe nie są objęte opcją wysyłki za pobraniem !

Montujemy urządzenia przemysłowe w całym kraju. Koszty dojazdu, montażu, materiałów są do uzgodnienia.

UWAGA !

Posiadamy w ofercie zmiękczacze, odżelaziacze, odmanganiacze z głowicami Clack, Supreme, RX i inne.

Dostosujemy każdy system do Twoich wymagań.

Gwarancja: 10 lat, elektronika 3 lata

Atest PZH

Producent / importer: EKO-PURE-OPTIMA / Autotrol

SERWIS POZNAŃ: 601 818 772