

Link do produktu: <http://waterpure.pl/zmiękczacze-dwuelementowe-simplex-autotrol-magnum-742-c-hwb-7-typow-p-538.html>

## Zmiękczacze dwuelementowe SIMPLEX AUTOTROL MAGNUM 742-C HWB 7 typów

Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>5 dni</b>
Numer katalogowy	<b>EPE/2E/M742HWB-130-700/C</b>
Producent	<b>ECO-PURE-OPTIMA / AUTOTROL</b>

### Opis produktu

#### **Zmiękczacze z serii dwuelementowych to linia produktów służąca do uzdatniania wody dla przemysłu.**

Najwyższej jakości komponenty, a także nowoczesna, innowacyjna myśl technologiczna, Dzięki zastosowaniu nowoczesnej żywicy mono sferycznej, urządzenia mają dużo wyższe parametry wydajnościowe w stosunku do obecnie spotykanych zmiękczaczy na rynku.

Systemy zmiękcżające to w chwili obecnej najlepsze rozwiązanie dla domu, instytucji użyteczności publicznej lub firmy.

Wysokiej jakości materiały, użyte do produkcji systemu, gwarantują długą i bezawaryjną pracę urządzenia.

#### **Zalety i korzyści płynące z posiadania zmiękczacza i używania zmiękczonej wody:**

- oszczędność ponad 30% środków finansowych przeznaczonych na detergenty piorące i zmiękcżające.

(np. calgonit )

- zmniejszenie zużycia mydła, odżywek, kosmetyków. ( miękka woda ).

- wydłużenie żywotności urządzeń przemysłowych, gospodarstwa domowego o ponad 500% ( krany, ekspresy, czajniki, pralki ),

- hydromasaże działające bez problemowo, bez kamiennych osadów oszczędność rdzawych nalotów ).

- oszczędność energii = zmniejszenie co miesięcznych opłat ( piece CO, grzejniki, instalacje wod - kan, termy ).

#### **WYMAGANIA: obowiązkowo badanie wody w przypadku posiadania własnego ujęcia.**

**Nie dotyczy wody miejskiej.**

### **Zmiękczacze dwuelementowe SIMPLEX ze sterownikami czasowymi AUTOTROL MAGNUM 742 HWB**

#### **Dane urządzeń ze sterownikami czasowymi:**

##### **Zmiękczacze dwuelementowe SIMPLEX, EKO PURE OPTIMA 130/C742**

głowica Autotrol MAGNUM 742HWB, **sterownik czasowy**

urządzenie dwuelementowe,

butla 16x65,

zbiornik soli 145l, JS

złoże 130l,

wydajność nominalna 3,2m<sup>3</sup>/h, maksymalna 5,2m<sup>3</sup>/h

przyłącze głowicy 1,1/2"

waga:

**Cena: 6946,20zł**

**Dopłata do wersji NHB dla głowic 1 1/2" - 289,90zł**

**Dopłata do zbiornika solanki 140L Eurotrol - 298,70zł**

-----

##### **Zmiękczacze dwuelementowe SIMPLEX, EKO PURE OPTIMA 150/C742**

głowica Autotrol MAGNUM 742HWB, **sterownik czasowy**

urządzenie dwuelementowe,

butla 18x65

zbiornik soli 200l, JS

złoże 150l,

wydajność nominalna 4,5m<sup>3</sup>/h, maksymalna 6,2m<sup>3</sup>/h

przyłącze głowicy 1,1/2"

waga:

---

**Cena: 7571,50zł**  
**Dopłata do wersji NHB dla głowic 1 1/2" - 289,90zł**  
**Dopłata do zbiornika solanki 190L Eurotrol - 325,60zł**

-----

**Zmiękcacz dwuelementowy SIMPLEX, EKO PURE OPTIMA 180/C742**

głowica Autotrol MAGNUM 742HWP, sterownik czasowy  
urządzenie dwuelementowe,  
butla 18x65  
zbiornik soli 200l, JS  
złoże 180l,  
wydajność nominalna 4,5m3/h, maksymalna 7,2m3/h  
przyłącze głowicy 1,1/2"

waga:

**Cena: 7880,30zł**  
**Dopłata do wersji NHB dla głowic 1 1/2" - 289,90zł**  
**Dopłata do zbiornika solanki 190L Eurotrol - 325,60zł**

-----

**Zmiękcacz dwuelementowy SIMPLEX, EKO PURE OPTIMA 210/C742**

głowica Autotrol MAGNUM 742HWP, sterownik czasowy  
urządzenie dwuelementowe,  
butla 21x62  
zbiornik soli 350l, JS  
złoże 210l,  
wydajność nominalna 5,3m3/h, maksymalna 8,4m3/h  
przyłącze głowicy 1,1/2"

waga:

**Cena: 8935,10zł**  
**Dopłata do wersji NHB dla głowic 1 1/2" - 289,90zł**  
**Dopłata do zbiornika solanki 340L Eurotrol - 1018,60zł**

-----

**Zmiękcacz dwuelementowy SIMPLEX, EKO PURE OPTIMA 300/C742**

głowica Autotrol MAGNUM 742HWP, sterownik czasowy  
urządzenie dwuelementowe,  
butla 24x72  
zbiornik soli 350l, JS  
złoże 300l,  
wydajność nominalna 7,5m3/h, maksymalna 12,0m3/h  
przyłącze głowicy 1,1/2"

waga:

**Cena: 10283,60zł**  
**Dopłata do wersji NHB dla głowic 1 1/2" - 289,90zł**  
**Dopłata do zbiornika solanki 460L Eurotrol - 1081,30zł**

-----

**Zmiękcacz dwuelementowy SIMPLEX, EKO PURE OPTIMA 500/C742**

głowica Autotrol MAGNUM 742HWP, sterownik czasowy  
urządzenie dwuelementowe,  
butla 30x72  
zbiornik soli 500l, JS  
złoże 500l,  
wydajność nominalna 12,5m3/h, maksymalna 20,0m3/h  
przyłącze głowicy 2"

waga:

**Cena: 14073,10zł**  
**Dopłata do wersji NHB dla głowic 1 1/2" - 289,90zł**  
**Dopłata do zbiornika solanki 460L Eurotrol - 1081,30zł**

-----

**Zmiękcacz dwuelementowy SIMPLEX, EKO PURE OPTIMA 700/C742**

głowica Autotrol MAGNUM 742HWP, sterownik czasowy  
urządzenie dwuelementowe,  
butla 36x72  
zbiornik soli 750l, JS  
złoże 700l,  
wydajność nominalna 17,5m3/h, maksymalna 22,0m3/h  
przyłącze głowicy 2"

waga:

**Cena: 17945,40zł**  
**Dopłata do wersji NHB - 289,90zł**  
**Dopłata do zbiornika solanki 670L Eurotrol - 1762,90zł**

---

-----

Montaż: wykonanie i podłączenie obejścia (by-pass) , lub zakup gotowego w naszym e-sklepie.

W celu ochrony głowicy przed zanieczyszczeniami mechanicznymi płynącymi w wodzie zaleca się montaż zestawu filtracyjnego - mechanicznego, w zależności od zapotrzebowania lub ilości przepływu wody.

**Opcja wysyłki:**

**Ze względu na zróżnicowanie waga każdego zestaw potrzebna do wyliczenia kosztów transportu jest ustalana indywidualnie. Przesyłka gabarytowa - pół paleta do 150 kg, lub paleta powyżej 150 kg, kurier DHL lub PKS**

**Wysyłki półpaletowe, paletowe nie są objęte opcją wysyłki za pobraniem !**

**Montujemy urządzenia przemysłowe w całym kraju. Koszty dojazdu, montażu, materiałów są do uzgodnienia.**

**UWAGA !**

**Posiadamy w ofercie zmiękczacze, odżelaziacze, odmanganiacze z głowicami Clack, Supreme, RX i inne. Dostosujemy każdy system do Twoich wymagań.**

Gwarancja: 10 lat, elektronika 3 lata

Atest PZH

Producent / importer: EKO-PURE-OPTIMA / Autotrol

**SERWIS POZNAŃ: 601 818 772**