

Link do produktu: <http://waterpure.pl/zmiękczacze-dwuelementowe-simplex-autotrol-magnum-762-o-hwb-7-typow-p-2030.html>

Zmiękczacze dwuelementowe SIMPLEX AUTOTROL MAGNUM 762-O HWB 7 typów

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	EPE/2E/M762HWP-130-700/O
Producent	ECO-PURE-OPTIMA / AUTOTROL

Opis produktu

Zmiękczacze z serii dwuelementowych to linia produktów służąca do uzdatniania wody dla przemysłu.

Najwyższej jakości komponenty, a także nowoczesna, innowacyjna myśl technologiczna, Dzięki zastosowaniu nowoczesnej żywicy mono sferycznej, urządzenia mają dużo wyższe parametry wydajnościowe w stosunku do obecnie spotykanych zmiękczaczy na rynku.

Systemy zmiękcżające to w chwili obecnej najlepsze rozwiązanie dla domu, instytucji użyteczności publicznej lub firmy. Wysokiej jakości materiały, użyte do produkcji systemu, gwarantują długą i bezawaryjną pracę urządzenia.

Zalety i korzyści płynące z posiadania zmiękczacza i używania zmiękczonej wody:

- oszczędność ponad 30% środków finansowych przeznaczonych na detergenty piorące i zmiękcżające. (np. calgonit)
- zmniejszenie zużycia mydła, odżywek, kosmetyków. (miękka woda).
- wydłużenie żywotności urządzeń przemysłowych, gospodarstwa domowego o ponad 500% (kranie, ekspresy, czajniki, pralki),
- hydromasaże działające bez problemowo, bez kamiennych osadów oszczędność rdzawych nalotów).
- oszczędność energii = zmniejszenie co miesięcznych opłat (piece CO, grzejniki, instalacje wod - kan, termy).

WYMAGANIA: obowiązkowo badanie wody w przypadku posiadania własnego ujęcia.

Nie dotyczy wody miejskiej.

Zmiękczacze dwuelementowe SIMPLEX ze sterownikami objętościowymi AUTOTROL MAGNUM 762HWP

Dane urządzeń ze sterownikami objętościowymi:

Zmiękczacze dwuelementowe SIMPLEX, EKO PURE OPTIMA 130/O762

głowica Autotrol MAGNUM 762HWP, sterownik objętościowy

urządzenie dwuelementowe,

butla 16x65,

zbiornik soli 140l, JS

złożenie 130l,

wydajność nominalna 3,2m³/h, maksymalna 5,2m³/h

przyłącze głowicy 1,1/2"

waga:

Cena: 8317,30zł

Dopłata do wersji NHB dla głowicy 1 1/2" - 289,90zł

Dopłata za sterownik 764 do łączenia w układy wielokolumnowe - 78,40zł

Dopłata do zbiornika solanki 140L Eurotrol - 297,80zł

Zmiękczacze dwuelementowe SIMPLEX, EKO PURE OPTIMA 150/O762

głowica Autotrol MAGNUM 762HWP, sterownik objętościowy

urządzenie dwuelementowe,

butla 18x65,

zbiornik soli 200l, JS

złożenie 150l,

wydajność nominalna 4,5m³/h, maksymalna 6,2m³/h

przyłącze głowicy 1,1/2"

waga:

Cena: 8950,10zł

Dopłata do wersji NHB dla głowic 1 1/2" - 289,90zł

Dopłata za sterownik 764 do łączenia w układy wielokolumnowe - 78,40zł

Dopłata do zbiornika solanki 190L Eurotrol - 325,60zł

Zmiękcacz dwuelementowy SIMPLEX, EKO PURE OPTIMA 180/O762

głowica Autotrol MAGNUM 762HWB, **sterownik objętościowy**

urządzenie dwuelementowe,

butla 18X65,

zbiornik soli 200l, JS

złoże 180l,

wydajność nominalna 4,5m³/h, maksymalna 7,2m³/h

przyłącze głowicy 1,1/2"

waga:

Cena: 9251,50zł

Dopłata do wersji NHB dla głowic 1 1/2" - 289,90zł

Dopłata za sterownik 764 do łączenia w układy wielokolumnowe - 78,40zł

Dopłata do zbiornika solanki 190L Eurotrol - 325,60zł

Zmiękcacz dwuelementowy SIMPLEX, EKO PURE OPTIMA 210/O762

głowica Autotrol MAGNUM 762HWB, **sterownik objętościowy**

urządzenie dwuelementowe,

butla 21X62,

zbiornik soli 350l, JS

złoże 210l,

wydajność nominalna 5,3m³/h, maksymalna 8,4m³/h

przyłącze głowicy 1,1/2"

waga:

Cena: 10313,70zł

Dopłata do wersji NHB dla głowic 1 1/2" - 289,90zł

Dopłata za sterownik 764 do łączenia w układy wielokolumnowe - 78,40zł

Dopłata do zbiornika solanki 340L Eurotrol - 1018,60zł

Zmiękcacz dwuelementowy SIMPLEX, EKO PURE OPTIMA 300/O762

głowica Autotrol MAGNUM 762HWB, **sterownik objętościowy**

urządzenie dwuelementowe,

butla 24X72,

zbiornik soli 350l, JS

złoże 300l,

wydajność nominalna 7,5m³/h, maksymalna 12,0m³/h

przyłącze głowicy 1,1/2"

waga:

Cena: 11662,30zł

Dopłata do wersji NHB dla głowic 1 1/2" - 289,90zł

Dopłata za sterownik 764 do łączenia w układy wielokolumnowe - 78,40zł

Dopłata do zbiornika solanki 340L Eurotrol - 1018,60zł

Zmiękcacz dwuelementowy SIMPLEX, EKO PURE OPTIMA 500/O762

głowica Autotrol MAGNUM 762HWB, **sterownik objętościowy**

urządzenie dwuelementowe,

butla 30X72,

zbiornik soli 500l, JS

złoże 500l,

wydajność nominalna 12,5m³/h, maksymalna 20,0m³/h

przyłącze głowicy 2"

waga:

Cena: 15451,80zł

Dopłata do wersji NHB dla głowic 1 1/2" - 289,90zł

Dopłata za sterownik 764 do łączenia w układy wielokolumnowe - 78,40zł

Dopłata do zbiornika solanki 460L Eurotrol - 1081,30zł

Zmiękcacz dwuelementowy SIMPLEX, EKO PURE OPTIMA 700/O762

głowica Autotrol MAGNUM 762HWB, **sterownik objętościowy**

urządzenie dwuelementowe,

butla 36X72,

zbiornik soli 750l, JS

złoże 700l,

wydajność nominalna 17,5m³/h, maksymalna 22,0m³/h

przyłącze głowicy 2"

waga:

Cena: 19324,10zł

Dopłata do wersji NHB dla głowic 1 1/2" - 289,90zł

Dopłata za sterownik 764 do łączenia w układy wielokolumnowe - 78,40zł

Dopłata do zbiornika solanki 670L Eurotrol - 1762,9zł

Montaż: wykonanie i podłączenie obejścia (by-pass) , lub zakup gotowego w naszym e-sklepie.

W celu ochrony głowicy przed zanieczyszczeniami mechanicznymi płynącymi w wodzie zaleca się montaż zestawu filtracyjnego - mechanicznego, w zależności od zapotrzebowania lub ilości przepływu wody.

Opcja wysyłki:

Ze względu na zróżnicowanie waga każdego zestaw potrzebna do wyliczenia kosztów transportu jest ustalana indywidualnie.

Przesyłka gabarytowa - pół paleta do 150 kg, lub paleta powyżej 150 kg, kurier DHL lub PKS

Wysyłki półpaletowe, paletowe nie są objęte opcją wysyłki za pobraniem !

Montujemy urządzenia przemysłowe w całym kraju. Koszty dojazdu, montażu, materiałów są do uzgodnienia.

UWAGA !

Posiadamy w ofercie zmiękczacze, odżelaziacze, odmanganiacze z głowicami Clack, Supreme, RX i inne.

Dostosujemy każdy system do Twoich wymagań.

Gwarancja: 10 lat, elektronika 3 lata

Atest PZH

Producent / importer: EKO-PURE-OPTIMA / Autotrol

SERWIS POZNAŃ: 601 818 772