

Link do produktu: <http://waterpure.pl/zmiękczacze-dwuelementowe-simplex-logix-255740-c-11-typow-p-2027.html>



Zmiękczacze dwuelementowe SIMPLEX LOGIX 255/740-C, 11 typów

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	EPO/2E-255/740C/15-100
Producent	ECO-PURE-OPTIMA / AUTOTROL

Opis produktu

Zmiękczacze dwuelementowe SIMPLEX Autotrol Logix ze sterownikiem czasowym to linia produktów służąca do uzdatniania wody.

Zmiękczacze dwuelementowe są wybierane przez naszych klientów którzy w swoich domach posiadają dużo miejsca na ich instalację i nie przywiązują wagi do wyglądu zewnętrznego urządzenia.

Najwyższej jakości komponenty, przede wszystkim niezawodne **głowice Logix Autotrol** a także nowoczesna, innowacyjna myśl technologiczna,

Dzięki zastosowaniu nowoczesnej żywicy mono sferycznej, urządzenia mają dużo wyższe parametry wydajnościowe w stosunku do obecnie spotykanych zmiękczaczy na rynku.

Systemy zmiękczające to w chwili obecnej najlepsze rozwiązanie dla domu, instytucji użyteczności publicznej lub firmy.

Wysokiej jakości materiały, użyte do produkcji systemu, gwarantują długą i bezawaryjną pracę urządzenia.

Zmiękczacze dwuelementowe mają zastosowanie w domu i przemyśle.

Twarda woda:

Warstwa izolacyjna, którą tworzą złoże kamienia, przyczyniają się do wzrostu poboru energii, co z kolei przekłada się na znaczny wzrost kosztów za energię elektryczną oraz grzewczą. Twarda woda, niszczy armaturę sanitarną poprzez zapychanie dysz prysznicowych. Uszkadza drogie baterie oraz nowoczesne wanny wyposażone w systemy jacuzzi lub hydromasaże.

Zalety:

- Gwarancja do 10 lat!
- Wysokowydajna żywica monosferyczna.
- Elektroniczny, czasowy zawór sterujący.
- Podświetlany ekran LCD z menu w języku polskim.
- Regeneracja przeciwpływowa - Up Flow.
- Proporcjonalne pobieranie solanki w procesie regeneracji (trzykrotnie mniejsze zużycie wody i soli na regenerację).
- Węże popłuczyn w zestawie.
- Wysoka jakość wykonania.

Zalety i korzyści płynące z posiadania zmiękczacza i używania zmiękczonej wody:

- oszczędność ponad 30% środków finansowych przeznaczonych na detergenty piorące i zmiękczające. (np. calgonit)

- zmniejszenie zużycia mydła, odżywek, kosmetyków

- nadaje włosom miękkość i łatwość rozczesywania

- skóra staje się gładza i zachowuje naturalną wilgotność, co zapobiega jej nadmiernemu wysuszeniu i powstawaniu zmarszczek

- wydłużenie żywotności urządzeń przemysłowych, gospodarstwa domowego (krany, ekspresy, czajniki, pralki)

- to oszczędność wynikająca z braku potrzeby stosowania soli do pralek i zmywarek-

hydromasaże działające bez problemowo, bez kamiennych osadów oszczędność rdzawych nalotów).

- oszczędność energii = zmniejszenie co miesięcznych opłat (piece CO, grzejniki, instalacje wod - kan, termy).

WYMAGANIA:

Dostęp do prądu - gniazdko 220-230V

Dostęp do kanalizacji w celu podłączenia odpływu.

Zmiękczaczu dwu elementowy SIMPLEX, EKO PURE OPTIMA 15/C740 (dla 1-3 osób)

głowica Autotrol LOGIX 255/740, **sterownik czasowy**

butla 7x35,

zbiornik soli 70l,

złoże 15l, żywica monosferyczna

wydajność 1,5m³/h

przyłącze głowicy 1"

wyposażenie standard - płyta przyłączy noryl 1"

waga zestawu:

Cena: 2215,30zł

bypass z kpl. przyłączy mosiężnych, gotowy do montażu - dopłata 197,50zł

sterownik 742 (z rozszerzonym programowaniem) - dopłata 148,90zł

Zmiękcacz dwu elementowy SIMPLEX, EKO PURE OPTIMA 20/C740 (3-4 osób)

głowica Autotrol LOGIX 255/740, **sterownik czasowy**

butla 8x35,

zbiornik soli 70l,

złoże 20l, żywica monosferyczna

wydajność 1,7m³/h

przyłącze głowicy 1"

wyposażenie standard - płyta przyłączy noryl 1"

waga zestawu:

Cena: 2262,80zł

bypass z kpl. przyłączy mosiężnych, gotowy do montażu - dopłata 197,50zł

sterownik 742 (z rozszerzonym programowaniem) - dopłata 148,90zł

Zmiękcacz dwu elementowy SIMPLEX, EKO PURE OPTIMA 25/C740 (3-4 osób)

głowica Autotrol LOGIX 255/740, **sterownik czasowy**

butla 9x35,

zbiornik soli 70l,

złoże 25l, żywica monosferyczna

wydajność 1,8m³/h

przyłącze głowicy 1"

wyposażenie standard - płyta przyłączy noryl 1"

waga zestawu:

Cena: 2349,00zł

bypass z kpl. przyłączy mosiężnych, gotowy do montażu - dopłata 197,50zł

Możliwość dopłaty za sterownik 742 (z rozszerzonym programowaniem) - 148,90zł

Zmiękcacz dwu elementowy SIMPLEX, EKO PURE OPTIMA 30/C740 (4-5 osób)

głowica Autotrol LOGIX 255/740, **sterownik czasowy**

butla 10x35,

zbiornik soli 70l,

złoże 30l, żywica monosferyczna

wydajność 1,9m³/h

przyłącze głowicy 1"

wyposażenie standard - płyta przyłączy noryl 1"

waga:

Cena: 2411,60zł

bypass z kpl. przyłączy mosiężnych, gotowy do montażu - dopłata 197,50zł

Możliwość dopłaty za sterownik 742 (z rozszerzonym programowaniem) - 148,90zł

Zmiękcacz dwu elementowy SIMPLEX, EKO PURE OPTIMA 35/C740 (powyżej 5 osób)

głowica Autotrol LOGIX 255/740, **sterownik czasowy**

butla 10x44,

zbiornik soli 70l,

złoże 35l, żywica monosferyczna

wydajność 2,0m³/h

przyłącze głowicy 1"

wyposażenie standard - płyta przyłączy noryl 1"

waga:

Cena: 2482,20zł

bypass z kpl. przyłączy mosiężnych, gotowy do montażu - dopłata 197,50zł

Możliwość dopłaty za sterownik 742 (z rozszerzonym programowaniem) - 148,90zł

Zmiękcacz dwuelementowy SIMPLEX, EKO PURE OPTIMA 45/C740

głowica Autotrol LOGIX 255/740, **sterownik czasowy**

butla 10x54,

zbiornik soli 70l,

złoże 45l, żywica monosferyczna

wydajność 2,3m³/h

przyłącze głowicy 1"

wyposażenie standard - płyta przyłączy noryl 1"

waga:

Cena: 2607,50zł

bypass z kpl. przyłączy mosiężnych, gotowy do montażu - dopłata 197,50zł
sterownik 742 (z rozszerzonym programowaniem) - dopłata 148,90zł

Zmiękcacz dwuelementowy SIMPLEX, EKO PURE OPTIMA 50/C740

głowica Autotrol LOGIX 255/740, **sterownik czasowy**

butla 12x48,

zbiornik soli 70l,

złoże 50l, żywica monosferyczna

wydajność 2,3m³/h

przyłącze głowicy 1"

wyposażenie standard - płyta przyłączy noryl 1"

waga:

Cena: 2717,20zł

bypass z kpl. przyłączy mosiężnych, gotowy do montażu - dopłata 197,50zł
sterownik 742 (z rozszerzonym programowaniem) - dopłata 148,90zł

Zmiękcacz dwuelementowy SIMPLEX, EKO PURE OPTIMA 60/C740

głowica Autotrol LOGIX 255/740, **sterownik czasowy**

butla 12x52,

zbiornik soli 70l,

złoże 60l, żywica monosferyczna

wydajność 2,3m³/h

przyłącze głowicy 1"

wyposażenie standard - płyta przyłączy noryl 1"

waga:

Cena: 2913,10zł

bypass z kpl. przyłączy mosiężnych, gotowy do montażu - dopłata 197,50zł
sterownik 742 (z rozszerzonym programowaniem) - dopłata 148,90zł

Zmiękcacz dwuelementowy SIMPLEX, EKO PURE OPTIMA 65/C740

głowica Autotrol LOGIX 255/740, **sterownik czasowy**

butla 13x44,

zbiornik soli 100l,

złoże 65l, żywica monosferyczna

wydajność 2,5m³/h

przyłącze głowicy 1"

wyposażenie standard - płyta przyłączy noryl 1"

waga:

Cena: 3054,10zł

bypass z kpl. przyłączy mosiężnych, gotowy do montażu - dopłata 197,50zł
sterownik 742 (z rozszerzonym programowaniem) - dopłata 148,90zł

Zmiękcacz dwuelementowy SIMPLEX, EKO PURE OPTIMA 75/C740

głowica Autotrol LOGIX 255/740, **sterownik czasowy**

butla 13x54,

zbiornik soli 100l,

złoże 75l, żywica monosferyczna

wydajność 3,0m³/h

przyłącze głowicy 1"

wyposażenie standard - płyta przyłączy noryl 1"

waga:

Cena: 3187,30zł

bypass z kpl. przyłączy mosiężnych, gotowy do montażu - dopłata 197,50zł
sterownik 742 (z rozszerzonym programowaniem) - dopłata 148,00zł

Zmiękcacz dwuelementowy SIMPLEX, EKO PURE OPTIMA 100/C740

głowica Autotrol LOGIX 255/740, **sterownik czasowy**

butla 14x65,

zbiornik soli 145l,

złoże 100l, żywica monosferyczna

wydajność 4,2m³/h

przyłącze głowicy 1"

wyposażenie standard - płyta przyłączy noryl 1"

waga:

Cena: 3774,90zł

bypass z kpl. przyłączy mosiężnych, gotowy do montażu - dopłata 197,50zł
sterownik 742 (z rozszerzonym programowaniem) - dopłata 148,00zł

Opcja wysyłki:

Ze względu na zróżnicowanie waga każdego zestaw potrzebna do wyliczenia kosztów transportu jest ustalana indywidualnie.
Przesyłka gabarytowa - pół paleta do 150 kg, lub paleta powyżej 150 kg, kurier DHL lub PKS

Wpłata na konto = wysyłka na koszt firmy !

Wysyłki półpaletowe, paletowe nie są objęte opcją wysyłki za pobraniem !

Montujemy urządzenia przemysłowe w całym kraju. Koszty dojazdu, montażu, materiałów są do uzgodnienia.

UWAGA !

Posiadamy w ofercie zmiękczacze, odżelaziacze, odmanganiacze z głowicami Clack, Supreme, RX i inne.
Dostosujemy każdy system do Twoich wymagań.

W każdym zestawie:

- zmiękczacz dwuelementowy
- korpus filtra 1" z wkładem polipropylenowym, kluczem i płytka montażową
- dwa worki soli tabletkowanej
- tester kropelkowy do badania wody
- wąż odprowadzenia popłuczyn
- instrukcja podłączenia i uruchomienia

Gwarancja: 10 lat, elektronika 3 lata

Atest PZH

Producent / importer: EKO-PURE-OPTIMA / Autotrol

SERWIS POZNAŃ: 601 818 772 ; 502 187 540